

LVS³

Acélszerkezetek fenntarthatósága és valorizációja

Tervezési segédlet

A magyar változatot készítette: Dr. Jármái Károly

Dr. Kota László



FCTUC FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
UNIVERSIDADE DE COIMBRA



ArcelorMittal



Construire en métal, un art, notre métier



MISKOLCI
EGYETEM
UNIVERSITY OF MISKOLC

2014. november
Európai Bizottság Szén és Acél Kutatási Alap
anyagi támogatásával létrejött projekt



**Kiadó: Gazdász Elasztik Kft.
3534 Miskolc, Szervezet utca 67.
tel./fax. +36-46/379-530**

ISBN

Tervezési segédlet

Ez a projekt az Európai Bizottság Szén-és Acélipari Kutatási Alapja támogatásával valósult meg RFS2-CT-2013-00016 számon.

A kiadvány csak a szerzők nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé semmilyen bennük található információ felhasználásáért.

A kiadvány másolása kizárólag nem kereskedelmi célra engedélyezett, amennyiben a forrást feltüntetik, és erről tájékoztatja a projekt koordinátorát. Nyilvánosan hozzáférhető forgalmazása a kiadványnak a projektpartnerek előzetes engedélyét igényli. Kérelmet a projekt koordinátora részére kell küldeni: ArcelorMittal Belval & DIFFERANGE SA, Rue de Luxembourg 66, Esch-sur-Alzette, Luxemburg.

Helena Gervásio, Paulo Santos, Luís Simões da Silva, Olivier Vassart, Anne-Laure Hettinger and Valérie Huet

2014 November

Köszönetnyilvánítás

A kutatás az Európai Unió és Magyarország támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú „Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program” című kiemelt projekt keretei között valósult meg. A kutató munka részben a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területén működő Innovációs Gépészeti Tervezés és Technológiák Kiválósági Központ keretében valósult meg, valamint az OTKA T 109860 projekt támogatásával.

Tartalomjegyzék

1	Bevezetés, célok.....	7
2	Programkód és futtatási környezet	7
3	Az AMECO3 funkciói.....	8
3.1	Előszó	8
3.2	Telepítés.....	10
3.3	Nyelvek	10
3.4	Mértékegységek.....	10
4	Műszaki leírás	11
4.1	Projekt definiálása.....	11
4.1.1	Épület struktúra definiálása, általános adatok.....	11
4.1.1.1	Általános paraméterek.....	11
4.1.1.2	Födémek	13
4.1.1.3	Teherviselő szerkezet.....	14
4.1.1.4	Szállítási feltételezések	14
4.1.1.5	Életciklus vége	15
4.1.2	Híd definiálása.....	16
4.1.2.1	Teherviselő szerkezet.....	16
4.1.2.2	Szállítási feltételezések	17
4.1.2.3	Életciklus vége	17
4.1.3	Épület burkolata	18
4.1.3.1	Homlokzat geometriája	18
4.1.3.2	Homlokzat tulajdonságai	18
4.1.3.3	Földszint.....	19
4.1.3.4	További paraméterek.....	20
4.1.3.5	Tető.....	20
4.1.4	Épület használata	21
4.1.5	Épületgépészeti rendszerek.....	21
4.1.5.1	Fűtési rendszer	21
4.1.5.2	Hűtő rendszer.....	22
4.1.5.3	Szellőzés.....	22
4.1.5.4	Használati melegvíz (HMV) rendszer.....	22
4.2	Konstansok és fajlagos paraméterek.....	23
4.3	A szerkezet környezeti hatásának kiszámítása	24
4.3.1	Alapelvek.....	24
4.3.1.1	Környezeti hatásokat leíró paraméterek	25
4.3.1.2	Erőforrás használatot leíró paraméterek, másodlagos anyagok és üzemanyagok, vízhasználat.....	27
4.3.1.3	Hulladék kategóriákat meghatározó egyéb környezeti információk	28
4.3.1.4	Egyéb, kimeneti folyamatokat leíró környezeti információk	28
4.3.2	Az épület környezeti hatása	29
4.3.2.1	A modul.....	29
4.3.2.2	B modul: Használati fázis.....	30
4.3.2.3	C modul.....	44

4.3.2.4	D modul	45
5	Program kimenete	47
5.1	A használati fázis részletes eredményei	47
5.1.1	A fűtés energiaigénye	47
5.1.2	A hűtés energiaigénye	48
5.1.3	HMV energiaigénye	48
5.1.4	Összes energiaigény	49
5.1.5	Napenergia hőnyeresége	50
5.2	A használati fázis globális eredményei	50
6	Az AMECO3 használati útmutató	52
6.1	Projekt	52
6.2	Épület	53
6.2.1	Általános paraméterek	53
6.2.2	Helyszín	56
6.2.3	Burkolat	58
6.2.4	Padlósínt	62
6.2.5	Tető	63
6.2.6	Használat	64
6.2.7	Épületgépészeti rendszerek	65
6.2.8	Szerkezet	66
6.2.9	Szintek	67
6.2.10	Szállítás	68
6.2.11	Eredmények	69
6.2.11.1	Oszlopdiagramok	69
6.2.11.2	táblázatok	72
6.2.11.3	Pókháló diagram	73
6.2.11.4	Számítási lap	74
7	Esettanulmányok	77
7.1	Irodaépület	77
7.1.1	Bevezetés	77
7.1.2	Épület leírása	77
7.1.3	Környezetanalízis az AMECO3-al	81
7.1.3.1	Bemeneti adatok	81
7.1.3.2	AMECO3 számítás eredményei	85
7.2	Lakóépület - CasaBuna lakóház Romániában	89
7.2.1	Az épület leírása	89
7.2.2	Bemenő adatok	92
7.2.2.1	Lakóház általános adatai az AMECO3-ban	92
7.2.2.2	Méret adatok (A-C-D modulok)	92
7.2.2.3	Épület komponensek bemenő adatai (A-B-C-D modulok)	93
7.2.2.4	Az épület használati fázisának bemenő adatai (B modul)	94
7.2.2.5	Épület struktúrájának általános adatai (A-C-D modul)	95
7.2.2.6	Elemek szállításának adatai (A modul)	96
7.2.3	Az AMECO3-al számított eredmények	97
7.3	Üzemcsarnok	102
7.3.1	A tanulmány hatóköre	102
7.3.2	Az épület leírása	102
7.3.3	Szerkezet	102
7.3.4	Burkolat komponensei	104

7.3.5	Épületgépészeti rendszerek.....	104
7.3.6	Fő hipotézis.....	104
7.3.7	Bemenő adatok	105
7.3.7.1	Ipari épület általános bemenő adatai az AMECO3-ban	105
7.3.7.2	Épület méretei (A-C-D modulok)	105
7.3.7.3	Az épületkomponensek bemenő adatai (A-B-C-D modulok).....	106
7.3.7.4	Az épület használati fázisának bemenő adatai (B modul)	107
7.3.7.5	Az épület általános szerkezeti adatai (A-C-D modulok).....	107
7.3.7.6	Épületelemek szállítási adatai (A modul).....	108
7.3.8	Az AMECO3-al számított eredmények.....	109
7.3.8.1	S235 acél szerkezeti rendszer	109
7.3.8.2	S460 acél szerkezeti rendszer	114
7.3.8.3	Beton szerkezeti rendszer.....	115
7.3.8.4	A három szerkezeti rendszer GWP hatásainak összehasonlítása	118
7.3.9	A szigetelés növelések következtében fellépő környezeti előnyök analízise	120
8	Hivatkozások	124

1 Bevezetés, célok

E dokumentum célja az acél és kompozit épületek környezeti értékelésének különböző lépéseinek bemutatása az AMECO3 szoftverben.

A dokumentum az **LVS³: Acélszerkezetek fenntarthatósága és valorizációja** (RFS2-CT-2013-00016) disszeminációs projekt keretében készült.

A tervezési segédlet a következő területekre fókuszál:

- A számítási folyamat leírása: műszaki előírások részletezik az épületek környezeti értékelésének lépéseit,
- Az AMECO használatának leírása,
- Esettanulmányok.

A szoftverben használt megközelítést az Európai RFCS projekt (SB-Steel: *Célszerkezetes épületek fenntarthatósága SB_Steel, 2014*) keretében fejlesztették és ellenőrizték.

A kiegészítő módszertan a következő:

- makro komponens megközelítés, épületek és/vagy épület komponensek életciklusának értékelése a használati fázis nélkül;
- a használati fázisra fókuszáló megközelítés, az épület működési energiájának mennyiségi meghatározásával.

A dokumentum úgynevezett **“Műszaki háttér”**, az RFCS LVS³ része, részletes leírást biztosít az átvett megközelítésekről: az életciklus folyamán történt környezeti hatások értékelése és az épület működési energiaigényének meghatározása.

2 Programkód és futtatási környezet

Az AMECO egy eszköz, amely értékeli a beton és acél teherviselő szerkezetek környezeti hatásait. Az Ameco 3 egy kiterjesztése az Ameco v2-nek, amely már az épületek használati fázisát is bevonja a számításokba.

Az Ameco 3 VB2008-as programnyelven készült. Ez a programnyelv a Microsoft .Net technológián alapul. Így tehát feltételezi, hogy a Microsoft .NET keretrendszer telepítve legyen a felhasználó számítógépén. A .NET keretrendszer Vista és a Windows 7 alatt automatikusan települ, ezeknél régebbi operációs rendszerekben külön kell telepíteni az Ameco 3 használatának megkezdése előtt.

A fejlesztés a .NET keretrendszer 2.0-ás verziójával történt, amely a következő operációs rendszerek alatt telepíthető: Windows 2000 Service Pack 3; Windows 98; Windows 98 Second Edition; Windows ME; Windows Server 2003, Windows XP Service Pack 2. Az Ameco 3 nem kompatibilis az említetteken kívül más rendszerekkel.

3 Az AMECO3 funkciói

3.1 Előszó

Az Ameco 3 beton és acélszerkezetű hidakkal és épületekkel foglalkozik. 24 mennyiséget figyel, amely a következő csoportokra osztható:

- Környezeti hatást leíró mennyiségek (GWP, ODP, AP, EP, POPCP, ADP-elemek, ADP-fosszilis tüzelőanyagok).
- Erőforráshasználatot, másodlagos anyagokat, tüzelőanyagokat és vízhasználatot leíró (A megújuló elsődleges energiaforrások használata kivéve a nyersanyagként felhasznált megújuló elsődleges energiaforrások, A nyersanyagként felhasznált megújuló energiaforrások, Összes felhasznált megújuló elsődleges energia (elsődleges energia és nyersanyagként felhasznált elsődleges energiaforrások), Nem megújuló energiaforrások használata kivéve a nyersanyagként használt nem megújuló energiaforrások, A nyersanyagként használt nem megújuló energiaforrások használata, Összes felhasznált nem megújuló elsődleges energia (elsődleges energia és nyersanyagként használt elsődleges energia), Másodlagos anyagok használata, Megújuló másodlagos tüzelőanyagok használata, Nem megújuló másodlagos tüzelőanyagok használata, Összes felhasznált édesvíz).
- Egyéb hulladékkategóriát meghatározó környezeti információk (Ártalmatlanított veszélyes hulladék, Ártalmatlanított nem veszélyes hulladék, Ártalmatlanított radioaktív hulladék).
- Egyéb kimeneti folyamatokat leíró környezeti információk (Újrafelhasználásra kerülő komponensek, újrahasznosításra kerülő anyagok, Energetikai hasznosításra kerülő anyagok, Exportált energia).

Továbbá minden mennyiség 4 modulra bomlik (Termék és gyártási folyamat fázis, Használati fázis, Életciklus vége, Előnyök és terhelések a rendszer határain túl).

Sor.	Adat elérhető	Rövidítés	Megnevezés	Egység
Környezeti hatás				
1	Igen	GWP	Globális Felmelegedési Potenciál	tCO ₂ eq
2	Igen	ODP	Ózon Lebontó Potenciál	t _{CFCEq}
3	Igen	AP	Savasítási Potenciál	t _{SO2eq}
4	Igen	EP	Eutrofizációs Potenciál	t _{PO4eq}
5	Igen	POCP	Fotokémiai Ózon Előállítási Potenciál	t _{Etheneeq}
6	Igen	ADP-e	Anyagok Abiotikus Kimerülési Potenciálja	t _{Sbeq}
7	Igen	ADP-ff	Fosszilis Tüzelőanyagok Abiotikus Kimerülési Potenciálja	GJ NCV

Erőforráshasználat másodlagos anyagok és tüzelőanyagok				
8	Nem	RPE	A megújuló elsődleges energiaforrások használata kivéve a nyersanyagként felhasznált megújuló elsődleges energiaforrások	GJ NCV
9	Nem	RER	A nyersanyagként felhasznált megújuló energiaforrások	GJ NCV
10	Igen	RPE-total	Összes felhasznált megújuló elsődleges energia (elsődleges energia és nyersanyagként felhasznált elsődleges energiaforrások)	GJ NCV
11	Nem	Non-RPE	Nem megújuló energiaforrások használata kivéve a nyersanyagként használt nem megújuló energiaforrások	GJ NCV
12	Nem	Non-RER	A nyersanyagként használt nem megújuló energiaforrások használata	GJ NCV
13	Igen	Non-RPE-total	Összes felhasznált nem megújuló elsődleges energia (elsődleges energia és nyersanyagként használt elsődleges energia)	GJ NCV
14	Nem	SM	Másodlagos anyagok használata	t
15	Nem	RSF	Megújuló másodlagos tüzelőanyagok használata	GJ NCV
16	Nem	Non-RSF	Nem megújuló másodlagos tüzelőanyagok használata	GJ NCV
17	Igen	NFW	Összes felhasznált édesvíz	10 ³ m ³
Hulladékkategóriákat leíró egyéb környezeti információk				
18	Igen	HWD	Ártalmatlanított veszélyes hulladék	t
19	Igen	Non-HWD	Ártalmatlanított nem veszélyes hulladék	t
20	Igen	RWD	Ártalmatlanított radioaktív hulladék	t
Kimeneti folyamatokat leíró egyéb környezeti információk				
21	Nem	CR	Ártalmatlanított veszélyes hulladék	t
22	Nem	MR	Ártalmatlanított nem veszélyes hulladék	t
23	Nem	MER	Ártalmatlanított radioaktív hulladék	t
24	Nem	EE	Ártalmatlanított veszélyes hulladék	t

1. táblázat: Környezeti hatások

Az Ameco 3 legfőbb új funkciója a használati fázis környezeti hatásai számításának. A szoftver lehetővé teszi többféle épületgépészeti rendszer energiaigényének becslését (fűtés, hűtés...). A számítások az ISO-13370, ISO-13789, ISO-13790 nemzetközi és az EN 15316 európai szabványokon alapulnak.

Az Ameco 3 épületek és hidak vizsgálatára is alkalmas, azonban a használati fázis számításai csak épületekre elérhetőek.

3.2 Telepítés

Az Ameco 3 egy az "Install Creator" szoftverrel létrehozott telepítőcsomagban érkezik. A telepítőcsomag tartalmazza:

- az .exe futtatható programfilet
- a szükséges komponens könyvtárakat (.dll fileok)
- adatbázisok
- súgó fileok
- nyelvi fileok
- ikonok, szükséges képfileok

3.3 Nyelvek

Az Ameco többnyelvű alkalmazás. A grafikus felhasználói felület minden eleme külön nyelvi fileokban található minden nyelvhez külön file tartozik. A nyelvi fileok elemeit kulcsszavak azonosítják.

3.4 Mértékegységek

A paraméterek megadásához a következő mértékegységek állnak rendelkezésre:

Tömeg:	tonna
Méret:	m
Födém vastagság:	mm
Távolság:	km
Sűrűség:	kg/m ³
Szint területe	m ²
Energiaigény	kWh

A környezeti hatások mértékegységei a 10. táblázatban vannak megadva (lásd § 5.2 A használati fázis globális eredményei).

4 Műszaki leírás

4.1 Projekt definiálása

A hatások számítása több a struktúrát leíró mennyiséget igényel, az elemek a helyszínre szállításának módja és végül az elemek felhasználása a struktúra lebontása után.

A használati fázis számításához számos mennyiségi paraméter megadása szükséges, amelyeket az alábbiakban ismertetünk. A következőkben az ***m*** jelöli a hónapot (month), 1-től 12-ig, a ***dir*** rövidítés jelöli az irányt (É, NY, K és D).

4.1.1 Épület struktúra definiálása, általános adatok

4.1.1.1 Általános paraméterek

Az épület általános definícióját a felhasználó által megadott következő paraméterek írják le:

Hossz	ℓ_b
Szélesség	w_b
Szintek száma	$n_{b,fl}$
A szintek hasznos alapterülete	$a_{b,fl,custom}$

A szintek alapértelmezett területe a következő reláció alapján számítható:

$$a_{b,fl,default} = n_{b,fl} \ell_b w_b \quad (\text{Eq 1})$$

A felhasználó által kiválasztott számítási beállításnak megfelelően a szintek területének kiszámítása a következő:

$$\begin{aligned} a_{b,fl} &= a_{b,fl,custom} && \text{ha a terület a felhasználó által definiált} \\ a_{b,fl} &= a_{b,fl,default} && \text{egyébként} \end{aligned} \quad (\text{Eq 2})$$

Az épület helye az adatbázisban található városok közül választható ki.

Minden városhoz a következő paraméterek találhatók az adatbázisban:

Ország	
$\theta_{ext}(m)$	külső hőmérséklet m hónapban [$^{\circ}\text{C}$]
$I_{sol,k}(m, dir)$	beeső napsugárzás dir irányban m hónapban [W/m^2]
$I_{sol,k,roof}(m)$	beeső napsugárzás a tetőn m hónapban [W/m^2]
$f_{H,shut}(m)$	éjszaka aránya m hónapban a fűtési mód miatt (extra szigetelés árnyékolókkal) [-]
$f_{sh,with}(m, dir)$	az árnyékolók használatai idejének súlyozott aránya [-]
Latitude	a város szélességi foka
Climate	sarkvidéki, köztes vagy trópusi
Geiger Climate	lehet: Csa, Csb, Cfb, Dfb, Dfc

A klíma paraméter ismeretében a következő paramétereket kapjuk


$$\Delta\theta_{er} \quad \text{a külső levegő hőmérséklete és az ég hőmérsékletének átlagos különbsége az éghajlattól függően (lásd 14. 14. táblázat) [$^{\circ}\text{C}$]}$$

A 3. mellékletben ezen adatok megtalálhatók Coimbra, Tampere és Temesvár városokra.

Az épületeknél számos felhasználási terület választható ki: Lakóház (Residential Building RB), Irodaépület (Office Building OB), Kereskedelmi célú épület (Commercial Building CB) és Ipari rendeltetésű épület (Industrial Building IB). A választás számos tényező alapértelmezett értékére van hatással, amelyeket a következő fejezetekben mutatunk be.

Az épület alakja négyzetes. A kapcsolódó adatok:

ℓ_b	észak déli homlokzat hossza [m]
w_b	kelet nyugati homlokzat hossza [m]
$n_{b,fl}$	köztes szintek száma [-]
h_{floor}	szint magassága (minden szintre azonos) [m]
$a_{b,fl,custom}$	szintek hasznos alapterülete [m ²]



1. ábra: Az épület alakja

Az épület teljes területe:

$$a_{b,fl,default} = (n_{b,fl} + 1) \cdot (\ell_b \cdot w_b - \ell_{b0} \cdot w_{b0})$$

Az A, C és D modulban használt „szintek területe” megegyezik a közbelső szintek területével. A terület a következő képlet alapján automatikusan számítható:

$$a_{b,fl,interm,default} = n_{b,fl} \cdot (\ell_b \cdot w_b - \ell_{b0} \cdot w_{b0})$$

Három egyéb területi paraméter kerül felhasználásra:

$A_{conditionedarea}$	légkondicionált zónák területe [m ²]
A_{area1}	elsődleges légkondicionált zónák területe [m ²]
A_{area2}	egyéb légkondicionált zónák területe [m ²]

Teljesül, hogy:

$$A_{conditionedarea} = A_{area1} + A_{area2}$$

$A_{conditionedarea}$ egyenlő az épület teljes területével $a_{b,fl,default}$ míg A_{area1} és A_{area2} az $A_{conditionedarea}$ -ból számított a **2. melléklet 12. 12. táblázat** alapján (1. terület az elsődleges kondicionált területek, 2. terület egyéb kondicionált területek). Ez a három területet a program nem jeleníti meg.

4.1.1.2 Födémek

Acél elemek:

A födémlemezként használt acél elemeket a következő paraméterek írják le.

Födém típusa, a következő listából választható ki:

- Egyszerű födém (acéllemezek nélkül)
- Kompozit födém
- Bennmaradó zsaluzat
- Előregyártott
- Szárazpadló

Az acéllemezek ugyanabból az adatbázisból választhatók ki, mint az Ameco-ban [1].

Az épület acél födémlemezeinek teljes tömege a következő reláció alapján számítható:

$$m_{tss} = m_{ssu} a_{b,fl} \quad (\text{Eq 3})$$

m_{ssu} az acél födémlemezek tömege (egy egységnyi területre) az adatbázisból;
 $a_{b,fl}$ a szintek területe (lásd 4.1.1.1)

Beton elemek:

A beton elemek következő paraméterei lesznek felhasználva:

Beton típusa, a következők közül választható:

- Helyszínen öntött
- Előregyártott

Beton minősége:

- C20/25
- C30/37

A szint teljes vastagsága

t_{tfl}

Betonacél

m_{conrs}

A beton teljes tömege m_{consl} kiszámítható:

$$m_{consl} = a_{b,fl} \rho_{consl} (t_{tfl} - t_{minss} + V_{tmin}) / 10^6 \quad (\text{Eq 4})$$

ahol $a_{b,fl}$ a szintek területe (lásd 4.1.1.1)

$\rho_{consl} = 2360 \text{ kg/m}^3$

t_{minss} az acéllemezek minimális vastagsága az adatbázisból

V_{tminss} a beton térfogata a minimális födémvastagság eléréséhez az adatbázisból

Megjegyzések:

- Szárazpadlóhoz, $m_{consl} = 0$
- Acéllemezek nélküli födémekhez, $t_{minss} = 0$ és $V_{tminss} = 0$ az előző képletből.

4.1.1.3 Teherviselő szerkezet

Acél elemek:

Az acélszerkezetet leíró, a felhasználó által definiált paraméterek:

A gerendák összes tömege	m_{tsb}
Az oszlopok összes tömege	m_{tsc}
A szegecsek összes tömege	m_{tst}
A csavarok összes tömege	m_{tbo}
A lemezekapcsolatok összes tömege	m_{tpl}
Acél profilok veszteségrátája	s_{plos}

Ez utóbbi azt jelenti, hogy a végső m tömeghez $m (1 + s_{plos})$ gyártása szükséges.

Beton elemek:

A betonszerkezet leíró paraméterei, mint a födémlemezekenél:

A betongerendák összes tömege	m_{tcb}
A betonoszlopok összes tömege	m_{tcc}
A betonacél összes tömege	m_{trs}

Beton típusa, a következő listából választható:

- Helyszínen öntött
- Előregyártott

Beton minősége, a következő listából választható:

- C20/25
- C30/37

Fa elemek:

Az Ameco első verziójától kezdve a fa elemeket is figyelembe veszi a program néhány mennyiségi paraméteren keresztül. A fa elemeket leíró új paraméterek a következők:

A gerendák összes tömege	m_{twb}
Az oszlopok összes tömege	m_{twc}

4.1.1.4 Szállítási feltételezések

Beton szállítása a gyártás helyétől az építés helyére:

A beton szállítását leíró paraméterek a következők:

A helyszínen készített beton szállítási távolsága	d_{conmix}
Az előregyártott beton szállítási távolsága	d_{conreg}

Az Amecoval számítható a részben helyszínen készített részben előregyártott beton is:

A helyszínen gyártott beton rész:	$m_{conmix} = m_1 + m_2$	(Eq 5)
Előregyártott beton rész:	$m_{conreg} = m_3 + m_4$	(Eq 6)

ahol $m_1 = m_{consi}$ ha a beton a helyszínen gyártott (lásd. **Hiba! A hivatkozási forrás nem található.**);
egyébként $m_1 = 0$

$m_2 = m_{tcb} + m_{tcc} + m_{trs}$ ha a teherviselő szerkezet beton elemei a helyszínen gyártottak (lásd 4.1.1.3); egyébként $m_2 = 0$

$m_3 = m_{consl}$ ha a beton földem előregyártott (lásd **Hiba! A hivatkozási forrás nem található.**); egyébként $m_3 = 0$

$m_4 = m_{tcb} + m_{tcc} + m_{trs}$ ha a teherviselő szerkezet beton elemei előregyártottak (lásd 4.1.1.3); egyébként $m_4 = 0$

Acél szállítása gyártástól az építés helyére:

A felhasználónak lehetősége van az adatbázisból az acélszállítás európai átlagadatainak használatára, vagy definiálhatja az értékeket.

A teljes szállított acél tömege:

$$m_{tstrtot} = m_{tss} + m_{conrs} + m_{tsb} + m_{tsc} + m_{tsst} + m_{tbo} + m_{tpl} + m_{trs} \quad (\text{Eq 7})$$

Ha az átlagértékeket nem használjuk a következő további paraméterek megadás szükséges:

Vasúton szállított acél tömege	m_{str}
Vasúti szállítás távolsága	d_{str}
Teherautókkal szállított acél tömege	m_{sreg}
Teherautókkal történő szállítás távolsága	d_{sreg}

Továbbá, a következő relációnak kell teljesülnie:

$$m_{tstrtot} = m_{str} + m_{sreg} \quad (\text{Eq 8})$$

Fa szállítása a gyártástól az építés helyére:

A fa szállítást leíró paraméterek a következők:

A vasúton szállított fa tömege	m_{wtr}
A vasúti szállítás távolsága	d_{wtr}
Teherautókkal szállított fa tömege	m_{wreg}
Teherautókkal történő szállítás távolsága	d_{wreg}

A szállított fa összes tömege:

$$m_{twtrtot} = m_{twb} + m_{twc} \quad (\text{Eq 9})$$

Az Eq 9-el együtt, a következő relációnak teljesülnie kell:

$$m_{twtrtot} = m_{wtr} + m_{wreg} \quad (\text{Eq 10})$$

4.1.1.5 Életciklus vége

A felhasználónak lehetősége van az életciklus végéhez kapcsolódó összes paraméter megváltoztatására.

Acél:

Az acél elemek egy része újrahasznosításra kerül az épület lebontása után. Az arányt az $eoI_{element}$ jelöli. Továbbá a gerendák és oszlopok egy része is újra felhasználható ezt az arányt a re_{sbc} jelöli. Az anyagok nem újrahasznosított része elvész.

Így tehát, az elhasznált acélt meghatározó, a felhasználó által megadandó arányok a következők:

Újrahasznosított betonacél eoI_{srs}

Újrahasznosított lemezek	eoI_{sd}
Újrahasznosított gerendák és oszlopok	eoI_{sbc}
Újrafelhasznált gerendák és oszlopok	re_{sbc}
Újrahasznosított szegecses és csavarok	eoI_{sstbo}
Újrahasznosított lemezekapcsolatok	eoI_{spl}

Beton:

A beton elemeket nem hasznosítják újra, hanem felértékelik kavicsként való felhasználáshoz. A felértékelt beton elemek aránya: $val_{element}$.

A felértékelt beton elemeket leíró, a felhasználó által megadandó paraméterek a következők:

Födémek felértékelése	val_{confl}
A szerkezet felértékelése	val_{const}

Fa:

Az épület lebontása után a fa elemek egy részét elégetik. A folyamat során energia keletkezik, amely villamos energiává alakítható.

Az elhasznált fa elemeket leíró, a felhasználó által megadandó arányszámok:

Fa szerkezeti elemek égetése energiavisszanyeréssel	inc_w
--	---------

4.1.2 Híd definiálása**4.1.2.1 Teherviselő szerkezet**Acél elemek:

A híd acél elemeinek a felhasználó által megadandó paraméterei a következők:

A profilok összes tömege	m_{tspr}
A szegecses összes tömege	m_{tsbr}
A véglemezek összes tömege	m_{tepr}
Egyéb idomacélok összes tömege	m_{totbr}
Egyéb betonacélok összes tömege	m_{torbr}
Acél profilok veszteségtényezője	s_{plos}

Ez utóbbi azt jelenti, hogy m tömegnyi profilhoz $m(1 + s_{plos})$ tömeg előállítása szükséges.

Beton:

A híd beton elemeit leíró paraméterek a következők:

A beton összes tömege	m_{tbr}
A betonacél összes tömege	m_{trsbr}

A beton típusa, a következő listából választható:

- Helyszínen öntött
- Előregyártott

Beton minősége, a következő listából választható:

- C20/25
- C30/37

4.1.2.2 Szállítási feltételezések

Beton szállítása a gyártási helytől az építés helyéig:

A beton szállítását a következő paraméterek írják le:

A helyszínen gyártott beton távolsága $d_{conmixbr}$
 Az előregyártott beton távolsága $d_{conregbr}$

Az Amecoval számítható a részben helyszínen készített, részben előregyártott beton is:

Helyszínen gyártott rész: $m_{conmixbr}$
 Előregyártott rész: $m_{conregbr}$

ahol: $m_{conmixbr} = m_{tcb}r$, ha a beton helyszínen gyártott; egyébként 0
 $m_{conregbr} = m_{tcb}r$, ha a beton előregyártott; egyébként 0

Acél szállítása a gyártási helyről az építés helyére:

A felhasználónak lehetősége van az adatbázisból az acélszállítás európai átlagadatainak használatára, vagy definiálhatja az értékeket.

Az Ameco az összes szállított acél tömegét a következő relációval számítja:

$$m_{tstrtotbr} = m_{tspr} + m_{tsbr} + m_{tepr} + m_{totbr} + m_{torbr} + m_{trsbr} \quad (\text{Eq 11})$$

Ha nem átlagérték kerül felhasználásra a következő paramétereket kell megadni:

A vasúton szállított acél tömege m_{strbr}
 Vasúti szállítás távolsága d_{strbr}
 Teherautókkal szállított acél tömege m_{sregbr}
 Teherautókkal történő szállítás távolsága d_{sregbr}

Továbbá, a következő relációnak teljesülni kell:

$$m_{tstrtotbr} = m_{strbr} + m_{sregbr} \quad (\text{Eq 12})$$

4.1.2.3 Életciklus vége

Ahogy az épületeknél is a felhasználó a hidak elemeinek életciklus végi fázisának összes paraméterét megváltoztathatja.

Acél:

Ahogy az épületeknél, a felhasználó által definiálandó arányok a következők:

Újrahasznosított profilok eoI_{spbr}
 Újrafelhasznált profilok re_{spbr}
 Újrahasznosított of szegecs eoI_{stbr}

Újrahasznosított véglemezek	eoI_{sepbr}
Újrahasznosított egyéb betonacélok	eoI_{sorbr}
Újrahasznosított betonacél	eoI_{srsbr}

Beton:

Ugyanaz a definíciója, mint az épületeknél, a felhasználó által megadandó arány a beton felértékelésére a következő:

Beton felértékelése val_{conbr}

4.1.3 Épület burkolata**4.1.3.1 Homlokzat geometriája**

A falak meghatározásához a következő paraméterek szükségesek:

$A_{lat,tot}(dir)$:	a dir irányba néző fal területe, automatikusan számítható a hossz és a magasság szorzataként [m ²]
$A_{lat,opening}(dir)$	a nyílászárók területe a dir irányba néző falon, a teljes terület százalékos arányából számítható [m ²]
$A_{lat}(dir)$:	a dir irányba néző fal nettó területe, automatikusan számítható a $A_{lat,tot}(dir)$ és a $A_{lat,opening}(dir)$ különbségeként [m ²]
$F_{glazing,sh}(dir)$	a dir falon található nyílászárók árnyékolási akadálytényezője, rejtett paraméter, alapértelmezett értéke 1.
$F_{walls,sh}(dir)$ értéke 1.	a dir fal árnyékolási akadálytényezője, rejtett paraméter, alapértelmezett értéke 1.

4.1.3.2 Homlokzat tulajdonságai

A felhasználó kiválasztja a fal és a nyílászárók típusát (*Faltípus* és *Nyílászárótípus*) a megfelelő makrokomponensek listájáról (lásd **16. táblázat** and **15. táblázat** a 2. mellékletben) és a megfelelő kapcsolódó változók értékei frissülnek:

U_{walls}	falak U-értéke [W/(m ² .K)], nem módosítható
$k_{m,walls}$	egy négyzetméterre jutó hőtehetetlenség [J/(m ² .K)], rejtett, nem módosítható
$U_{mean,opening}$	nyílászárók U-értéke [W/(m ² .K)], nem módosítható
g_n	üvegezésre merőleges napsugárzás átengedés, rejtett paraméter (lásd 15. táblázat a 2. mellékletben) [-]

Az árnyékoló kiválasztása (*ÁrnyékolóTípus* és *ÁrnyékolóSzín*, lásd **21. táblázat** a 2. mellékletben) szabályozza a következő változót:

f_f	árnyékolóval ellátott ablak energia átbocsátási tényezője [-]
-------	---

Az *ÁrnyékolóTípus* és *ÁrnyékolóSzín* alapértelmezett értékei a: "Nincs árnyékoló" és a "Közepes". Az *ÁrnyékolóSzín* nem kerül megjelenítésre.

A redőny kiválasztása (*Redőnytípus*, lásd **13. táblázat** a 2. mellékletben) a következő 4 változó értékére van hatással:

R_{sh}	további termikus ellenállás specifikus légáteresztő redőnyöknél [m ² .K/W]
ΔR_{high}	magas vagy nagyon magas áteresztőképesség [m ² .K/W]
ΔR_{avg}	átlagos áteresztőképesség [m ² .K/W]
ΔR_{low}	alacsony áteresztőképesség [m ² .K/W]

Ez a 4 változó rejtett.

A következő változók szintén rejtettek:

<i>NightHeatingActivation</i>	redőny vezérlőkhöz, csukva vannak e télen éjszaka az ablakon keresztüli hővesztés minimalizálására. Alapértelmezett értékek a 2. melléklet 23. táblázat -ban.
<i>DayCoolingActivation</i>	redőny vezérlőkhöz, aktiválva vannak e napközben nyáron, hogy csökkentsék az ablakon keresztüli hőnyereséget. Alapértelmezett értékek a 2. melléklet 23. táblázat .
<i>FrameAreaFraction</i>	Alapértelmezett érték 0.3 [-]

4.1.3.3 Földszint

A földszint meghatározásához a következő paraméterek szükségesek:

U_f	A földszint U-értéke [W/(m ² .K)]
<i>GroundFloorType</i>	földszint típusa, amely a "Födém a földön" és a "Függesztett" lehetőségek közül választható,
$D_{concretebasefloor}$	A földszint beton vastagsága, alapértelmezett értéke 0.2 [m]
$M_{steelbasefloor}$	betonacél tömege, alapértelmezett értéke 0 [t]

A TalajTípus (rejtett alapértelmezett érték) két változóra van hatással:

(ρc)	föld hőkapacitása (lásd 22. táblázat 2. melléklet), rejtett [J/(m ³ .K)]
λ	föld hővezetőképessége (lásd 22. táblázat), rejtett [W/(m.K)]

Egyéb rejtett változók:

w_{ground}	pince fal vastagsága, alapértelmezett érték 0.2, [m]
$P_{eri,custom}$	földszint kerülete, [m]
$A_{ground,custom}$	földszint területe, [m ²].

A földszinti terület kerülete a következő képlet alapján automatikusan számítható:

$$P_{eri} = 2(w_b + l_b)$$

$$A_{ground} = w_b \cdot l_b$$

A földszint típustól függően (*GroundFloorType*), a következő paraméterek állítódnak be. Ezek a paraméterek nem jelenítődnek meg.

- Födém a földön
Különbéle szigetelés változatok elérhetőek (Edgeinsulation): "nincs", „vízszintes”, „függőleges” vagy "mindkettő".
Egyéb paraméterek:

$d_{n,hor}$	vízszintes peremszigetelés vastagsága [mm]
λ_{hor}	vízszintes peremszigetelés hővezető képessége [W/(m.K)]
w_{hor}	vízszintes peremszigetelés szélessége [m]
$d_{n,vert}$	függőleges peremszigetelés vastagsága [mm]
λ_{vert}	függőleges peremszigetelés hővezető képessége [W/(m.K)]
w_{vert}	függőleges peremszigetelés mélysége [m]
- Pince
A pince (BasementType) lehet "fűtött" vagy "nem fűtött".
Paraméterek:

h	a fal magassága a föld fölött [m]
h_z	a fal magassága a föld alatt [m]
- Függesztett
A függesztett földszintet leíró paraméterek:

h	a fal magassága a föld fölött, mint a pincetípusnál [m]
-----	---

h_z	a fal magassága a föld alatt [m]
A_{irflow}	légáram, alapértelmezett érték 0.1 [ac/h]
A_{wind}	egységnyi kerülethosszra eső szellőztető nyílászárók területe, alapértelmezett érték 1, rejtett [m ² /m]
$w_{avgspeed}$	átlagos szélsébség 10m magasságban, rejtett [m/s]

Az utolsó 3 paraméter kapcsolata:

$$w_{avgspeed} = \frac{A_{irflow} \cdot A_{ground} \cdot (h + h_z)}{3600 \cdot P_{eri} \cdot A_{wind}}$$

4.1.3.4 További paraméterek

Néhány további, az épület burkolatára vonatkozó paraméter. Ezek a paraméterek rejtettek.

R_{se}	külső felületi ellenállás (alapértelmezett érték 0.04 [m ² .K/W])
$\alpha_{s,c}$	napsugárzás abszorpciós együttható, alapértelmezett érték 0.5 [-]
h_r	külső sugárzási hőátadási együttható, alapértelmezett érték 4.5 [W/(m ² .K)]
C_m	belső hőkapacitás [J/K], a következő képletből számítva:

$$C_m = k_{m,walls} \cdot \sum_{dir} A_{lat}(dir) + k_{m,roof} \cdot A_{roof} + k_{m,ext,floor} \cdot A_{ext,floor} + k_{m,ground} \cdot A_{ground} + k_{m,interm,floor} \cdot a_{b,fl,interm} + k_{m,intern,walls} \cdot \left(Ratio_{intern,walls} \cdot \sum_{dir} A_{lat,tot}(dir) \right)$$

ahol:

$k_{m,walls}$	falak belső hőkapacitása [J/K/m ²], értéke függ a kiválasztott fal makro komponenstől
$k_{m,roof}$	tető belső hőkapacitása [J/K/m ²], értéke függ a kiválasztott tető makro komponenstől
$k_{m,ext,floor}$	külső szintek belső hőkapacitása [J/K/m ²], alapértelmezett érték 50000 J/K/m ²
$k_{m,ground}$	földszintek belső hőkapacitása [J/K/m ²], alapértelmezett érték 50000 J/K/m ²
$k_{m,interm,floor}$	közbenső szintek belső hőkapacitása [J/K/m ²], alapértelmezett érték 50000 J/K/m ²
$k_{m,intern,walls}$	belső falak belső hőkapacitása [J/K/m ²], alapértelmezett érték a $k_{m,walls}$ J/K/m ² kétszerese
$Ratio_{intern,walls}$	arányszám: belső falak területe osztva a homlokzati területekkel, alapértelmezett érték 40%

4.1.3.5 Tető

A felhasználó kiválasztja a tető makro komponenst a **24. táblázat**-nak megfelelően (2. melléklet)

A tetőt a következő paraméterek írják le:

U_{roof}	Lapos tető U-értéke, az alapértelmezett érték függ a kiválasztott makro komponenstől, nem módosítható [W/(m ² .K)]
$A_{ext,floor}$	külső padlózat területe, alapértelmezett érték 0, rejtett paraméter [m ²]
A_{roof}	a tető lapos részének területe, alapértelmezett érték az épület kiterjedéséből számítható, rejtett paraméter [m ²]
$A_{slopedroof}$	a tető lejtős részének területe, alapértelmezett érték 0, rejtett [m ²]
$A_{roof,opening}$	a nyílászárók területe a tetőn, alapértelmezett érték 0, rejtett [m ²]
$F_{glazing,sh,roof}$	a tetőn lévő nyílászárók árnyékolási akadálytényezője, alapértelmezett érték 0, rejtett

$U_{slopedroof}$	lejtős tető U értéke, alapértelmezett érték 0, rejtett [W/(m ² .K)]
$U_{ext,floor}$	külső padlózati U értéke, alapértelmezett érték 0, rejtett [W/(m ² .K)]
$U_{floorunconditionedspace}$	Nem légkondicionált terület U értéke, alapértelmezett érték 0, rejtett [W/(m ² .K)]

4.1.4 Épület használata

Az épület használata három, napi periódusra oszlik; hovatovább megkülönböztetjük a munka és a hétköznapiakat is. Végül soron a használat számításakor két dolgot veszünk számításba: egyrészt az emberek jelenlétét, másrészt a világítás szükségességét. Ezek a feltételek különbözőek lehetnek az elsődleges légkondicionált területek között (1. terület) és az egyéb légkondicionált területek között (2. terület).

A 24 féle lehetőséget a következő három mennyiség írja le:

$h_{function,beg,place,Date,i}$	kezdési idő [h]
$h_{function,end,place,Date,i}$	befejezési idő [h]
$Gain_{function,place,Date,i}$	belső nyereség [h]

Ahol $function \in \{\text{használat; világítás}\}$, $place \in \{1. \text{ terület; } 2. \text{ terület}\}$, $Date \in \{\text{Hétfőtől péntekig; Szombattól vasárnapig}\}$, $i \in \{1; 2; 3\}$.

Az alapértelmezett értékek a **26. táblázat**-tól a **29. táblázat**-ig láthatók (1. melléklet) az épülettípustól függően. Ez a 24 mennyiség rejtett.

A beltéri körülmények az emberek komfortérzetére vannak hatással, 4 paraméter definiálja őket. Az alapértelmezett értékek a **30. táblázat**-ban találhatóak (1. melléklet) ezek nem módosíthatók:

$\theta_{int,set,H}$	fűtési hőmérséklet [°C]
$\theta_{int,set,C}$	hűtési hőmérséklet [°C]
n_H	légáram nagysága fűtési módban (per m ²) [m ³ /(h.m ²)]
n_C	légáram nagysága hűtési módban (per m ²) [m ³ /(h.m ²)]

4.1.5 Épületgépészeti rendszerek

4. gépészeti rendszer veszünk figyelembe.

4.1.5.1 Fűtési rendszer

A felhasználónak meg kell adnia a fűtési rendszer típusát ($\eta_{HeatingType_System}$, lásd **17. táblázat** (2. melléklet)).

A választás kihat a számításokban használt fűtőrendszer hatékonyság értékére:

$\eta_{HeatingEfficiencySystem}$	fűtési rendszer hatékonysága, normál módban rejtett [-]
----------------------------------	---

A felhasznált energia ($EnergyType_{heating}$), alapértelmezett értékei a **32. táblázat** (2. melléklet), szabályozzák a végső energia, elsődleges energia konverziós tényezőit:

$k_{energytype,heating}$	energia típus (lásd 20. táblázat 2. melléklet) [kgoe/kWh]
--------------------------	--

Ez a két mező rejtett.

A következő mennyiségek a számításokban használtak, de nem jelenítődnek meg. Az értékek a **31. táblázat**-nak megfelelően vannak beállítva (2. melléklet).

$h_{begd,heating}$	munkaidő kezdete [h]
$h_{end,heating}$	munkanap műszak befejezési ideje [h]
$NbDay_{working,heating}$	munkanapok száma hetente [-]

4.1.5.2 Hűtő rendszer

A felhasználónak be kell állítani a hűtőrendszer típusát ($\eta_{CoolingType_System}$, lásd **18. táblázat** 2. melléklet).

A kiválasztott hűtőrendszer hatékonysága:

$\eta_{CoolingEfficiencySystem}$	hűtőrendszer hatékonysága, rejtett [-]
----------------------------------	--

A felhasznált energia ($EnergyType_{cooling}$), alapértelmezett értékei a **32. táblázat**-ban találhatók (2. melléklet), ez megadja a végső energia, elsődleges energia konverziós tényezőt is:

$k_{energytype,cooling}$	energia típusa (lásd 20. táblázat) [kgoe/kWh]
--------------------------	---

Ez a két mező rejtett.

Végül, a fűtőrendszerhez egy hasonló változó kerül definiálásra, amely szintén rejtett, alapértelmezett értékeit a **33. táblázat** mutatja:

$NbDay_{working,cooling}$	munkanapok száma hetente [-]
---------------------------	------------------------------

4.1.5.3 Szellőzés

A szellőzési rendszer definíció szerint feltételezi hővisszanyerő rendszer használatát ($HeatRecovery$). Ebben az esetben a rendszer a rendszer jellemzői a következők:

$HeatRecovery\%$	az áramló levegő térfogatának azon része, amely keresztülmegy a hővisszanyerő berendezésen, alapértelmezett érték 0,8, rejtett [-]
η_{hru}	a hővisszanyerő hatásfoka, alapértelmezett érték 0,6, rejtett [-]

4.1.5.4 Használati melegvíz (HMV) rendszer

A HMV rendszer típusa ($\eta_{TypeDHW}$, lásd **19. táblázat** 2. melléklet) megadja a HMV rendszer hatékonyságát:

η_{DHW}	HMV rendszer hatékonysága, normál módban rejtett [-]
--------------	--

A felhasznált energia ($EnergyType_{DHW}$), alapértelmezett értékei a **34. táblázat**-ban találhatók (2. melléklet), ez megadja a végső energia elsődleges energia konverziós tényezőt is:

$k_{energytype,DHW}$	energia típus (lásd 20. táblázat) [kgoe/kWh]
----------------------	--

A HMV rendszer a következő paraméterektől függ:

$\theta_{w,t}$	szükséges víz hőmérséklet a vízkivételi pontokon, alapértelmezett érték 60, rejtett [°C]
$\theta_{w,outside}$	belépő víz hőmérséklete, alapértelmezett érték 15, rejtett [°C]

$DHW_{energyreduction}$ a felhasznált energia megújuló forrásokból nyert része, alapértelmezett érték 0, rejtett [-]

4.2 Konstansok és fajlagos paraméterek

Általános konstansok:

$MonthLength(m)$ másodpercek száma m hónapban millió másodpercben
 $MonthDay(m)$ napok száma m hónapban [-]
 $NbDayWorking(m)$ munkanapok száma m hónapban [-]

A következő mennyiségek kezelése speciális. Kezdetben bemenő adatok, de a továbbiakban a program konstansként kezeli ezeket.

F_w korrekciós tényező a nem szóró üvegezéshez [-]
 f_w szélvédő faktor [-]
 $b_{tr,U}$ nem légkondicionált területek korrekciós tényezője [-]
 $F_{r,v}$ függőleges tető sugárzási tényezője [-]
 $F_{r,h}$ vízszintes falak sugárzási tényezője [-]

Fűtési mód paraméterei:

$k_{D,cor,H}$ transzmissziós hőátadás korrekciós tényezője [-]
 $k_{cor,ve,H}$ ventillációs hőátadás korrekciós tényezője [-]
 $k_{cor,int,H}$ belső nyereségek korrekciós tényezője [-]
 $k_{cor,H}$ napsugárzási hőnyereség korrekciós tényezője [-]
 a_{H0} dimenzió nélküli referencia, numerikus paraméter [-]
 τ_{H0} Referencia idő konstans [h]
 $b_{H,red}$ Empirikus korrelációs tényező (alapértelmezett érték 3) [-]

A paraméterek a GeigerClimate változótól és az árnyékoló használatától függenek (lásd **25. táblázat**).

Hűtési mód paraméterei:

$k_{D,cor,C}$ transzmissziós hőátadás korrekciós tényezője [-]
 $k_{cor,ve,C}$ ventillációs hőátadás korrekciós tényezője [-]
 $k_{cor,int,C}$ belső nyereségek korrekciós tényezője [-]
 $k_{cor,C}$ napsugárzási hőnyereség korrekciós tényezője [-]
 a_{C0} dimenzió nélküli referencia, numerikus paraméter [-]
 τ_{C0} Referencia idő konstans [h]
 $b_{C,red}$ Empirikus korrelációs tényező (alapértelmezett érték 3) [-]

A paraméterek a GeigerClimate változótól és az árnyékoló használatától függenek (lásd **25. táblázat**).

HMV termelés konstansai:

Az EN15316-3-1-nek megfelelően, a következő konstansok kerülnek definiálásra (lakóépületek).
 $X = 62 \text{ [l/(nap.m}^2\text{)]}$
 $Y = 160 \text{ [l/(nap.m}^2\text{)]}$
 $Z = 2 \text{ [l/(nap.m}^2\text{)]}$

4.3 A szerkezet környezeti hatásának kiszámítása

4.3.1 Alapelvek

Az Ameco-ban használt módszer 24 környezeti hatásindikátort használ, mindegyik négy modulra osztható:

- A modul: Termék és építési fázis
- B modul: Használati fázis
- C modul: Élettartam vége fázis
- D modul: Előnyök és terhelések a rendszer határain túl

A 24 indikátor ugyanazokat a formulákat követi. Az egyetlen különbség közöttük az együtthatók értékeiben van. Az együtthatók a 2. és 3. táblázatban találhatók.

Hatás együttható	Jelölés
RER: Acél lemez worldsteel	$k_{RERStPI}$
RER: Idomacél worldsteel	$k_{RERStSec}$
GLO: Betonacél worldsteel	k_{GLOSt}
RER: Horganyzott acél worldsteel	$K_{RERStHDG}$
DE: Beton C20/25 PE	$k_{DEConC20}$
DE: Beton C30/37 PE	$k_{DEConC30}$
DE: Ragasztott rétegelt fa PE [1kg -ra]	k_{DEW}
GLO: Hulladék értéke worldsteel	k_{GLO}
Acélszerkezetes épület bontása - 1kg kezelésének hatása	$k_{StBldgDem}$
CH: ártalmatlanítás, épület, beton, nem megerősített, végleges elhelyezés	k_{CHCon}
CH: ártalmatlanítás, épület, betonacél, végleges elhelyezés	k_{CHSt}
CH: ártalmatlanítás, épület, beton, nem megerősített, válogató üzembe [40% hulladéklerakóba]	$k_{CHConPlt}$
CH: ártalmatlanítás, épület, betonacél, válogató üzembe	$k_{CHStPlt}$
CH: ártalmatlanítás, beton, 5% víz, inert anyagok lerakója	$k_{CHConLdf}$
CH: kavics, nem meghatározott, bánya	k_{CHGr}
RER: inert anyagok lerakója (acél) PE	$k_{RERSLdf}$
EU-27: Fahulladék égetése (OSB, forgácslap) ELCD/CEWEP <p-agg> [1kg fa]	k_{EUWWa}
Hulladékegetés jóváírása (agg mínusz p-agg)	k_{Wa}
EU-27: Fahulladék hulladéklerakóba (OSB, forgácslap) PE <p-agg>	k_{EUWLdf}
CH: ártalmatlanítás, inert anyagok, 0% víz, hulladéklerakó	k_{CHLdf}
RER: Nyerges vontatós szállítás PE [1tkm]	k_{RERALT}
Vasúti szállítás [1tkm]	k_{Tr}
Mixerkocsi szállítás [100kgkm]	k_{Cont}
Átlagos európai acélszállítás 1t átlagos európai távolságra]	k_{StAvg}
EU-27: Villamos hálózati mix PE [1kWh]	k_{EUElec}
Villamosenergia hasznosítás	k_{EOR}
RER: Acéllemez (hulladék nyersanyagból)	$k_{RERStPIO}$
RER: Idomacél worldsteel (hulladék nyersanyagból)	$k_{RERStSecO}$
RER: Horganyzott acél worldsteel (hulladék nyersanyagból)	$k_{RERStHDGO}$
GLO: Betonacél worldsteel (hulladék nyersanyagból)	k_{GLOStO}

2. táblázat: Együtthatók jelölése

Az együttthatók jelölései a 2. **táblázat**-ban, értékeik a következő fejezetekben kerülnek leírásra. Az Amecoban nem megjelenő paraméterek értékeit ebben a fejezetben mutatjuk be. A paraméterek értékei épületekre és hidakra megegyeznek. Nem módosíthatók.

Az Amecoban 10 indikátorhoz definiáltunk hatásegységűtthatót, a maradék 14 indikátor értéke zérus.

A 2. **táblázat**-ban használt rövidítések:

- GLO: Globális (átlag)
- DE: Német (átlag)
- CH: Svájci (átlag)

Az utolsó 5 hatásegységűttható (mennyiségi egység nélkül) értéke megegyezik minden hatásindikátorra:

k_{EOR}	8.865E-01
$k_{RERStPIO}$	1.125E-01
$k_{RERStSec0}$	8.492E-01
$k_{RERStHDGO}$	9.162E-02
k_{GLOSt0}	6.983E-01

3. táblázat: Hulladék nyersanyag bemeneti együttthatók

4.3.1.1 Környezeti hatásokat leíró paraméterek

A 4. táblázat tartalmazza a GWP, ODP, AP, EP, POCP, ADP-elemek, ADP-fosszilis tüzelőanyagok indikátorok együttthatóinak értékeit.

	GWP	ODP	AP	EP	POCP	APD-e	ADP-ff
	t CO ₂ eq / t	t CFC eq / t	t SO ₂ eq / t	t Ethene eq / t	t PO ₄ eq / t	t Sb eq / t	GJ NCV / t
k_{RERSPI}	2.458E+00	9.112E-09	6.229E-03	4.424E-04	1.170E-03	5.396E-07	2.538E+01
$k_{RERSISec}$	1.143E+00	4.948E-08	3.158E-03	2.706E-04	5.051E-04	-7.001E-06	1.239E+01
k_{GLOst}	1.244E+00	1.110E-08	3.533E-03	2.802E-04	5.494E-04	-2.103E-06	1.349E+01
$k_{RERSHDG}$	2.556E+00	3.726E-08	6.980E-03	4.486E-04	1.243E-03	2.318E-05	2.621E+01
$k_{DEConC20}$	9.883E-02	5.635E-11	1.485E-04	2.610E-05	1.740E-05	1.553E-07	4.626E-01
$k_{DEConC30}$	1.114E-01	6.562E-11	1.524E-04	2.553E-05	1.778E-05	1.867E-07	4.545E-01
k_{DEW}	-1.185E+00	1.347E-09	1.179E-03	1.418E-04	1.243E-04	1.317E-07	7.670E+00
k_{GLO}	1.512E+00	-4.834E-08	3.610E-03	9.974E-05	8.072E-04	7.272E-06	1.598E+01
$k_{SbIdgDem}$	8.810E-04	3.251E-12	9.345E-06	1.193E-06	8.336E-07	3.461E-10	1.212E-01
k_{CHCon}	1.401E-02	3.098E-09	8.901E-05	2.551E-05	1.590E-05	1.448E-08	2.771E-01
k_{CHst}	6.732E-02	9.741E-09	4.988E-04	1.387E-04	7.727E-05	2.544E-08	1.017E+00
$k_{CHConPlt}$	1.398E-02	2.527E-09	3.581E-04	2.831E-05	1.456E-05	1.956E-08	2.398E-01
$k_{CHstPlt}$	6.139E-02	7.782E-09	4.629E-04	1.295E-04	6.945E-05	2.279E-08	8.537E-01
$k_{CHConLdf}$	7.102E-03	2.128E-09	4.226E-05	1.223E-05	8.602E-06	7.345E-09	1.785E-01
k_{CHGr}	2.824E-03	3.257E-10	1.760E-05	6.317E-06	2.284E-06	9.374E-09	3.626E-02
$k_{RERSLdf}$	1.396E-02	1.368E-11	8.491E-05	1.163E-05	8.972E-06	4.949E-09	1.865E-01
k_{EUWWa}	1.671E+00	2.920E-09	6.252E-04	1.428E-04	4.099E-05	-4.267E-08	5.289E-01
k_{Wa}	-7.514E-01	-7.786E-08	-4.946E-03	-2.013E-04	-2.622E-04	-3.164E-08	-8.651E+00
k_{EUWLdf}	1.455E+00	2.606E-10	4.386E-04	1.878E-03	3.408E-04	1.370E-08	1.082E+00
k_{CHLdf}	1.228E-02	3.091E-09	7.480E-04	2.565E-05	1.382E-05	1.490E-08	2.781E-01
k_{RERALt}	4.714E-02	1.749E-11	3.085E-04	7.432E-05	-1.260E-04	1.861E-09	6.515E-01
k_{Tr}	1.711E-02	8.846E-10	8.593E-05	9.950E-06	7.298E-06	1.250E-09	2.036E-01
k_{Cont}	1.201E-02	4.452E-12	7.527E-05	1.806E-05	-3.035E-05	4.739E-10	1.659E-01
k_{StAvg}	2.422E+01	1.328E-07	1.548E-01	3.578E-02	-5.727E-02	1.037E-06	3.301E+02
k_{EUElec}	4.887E-01	3.192E-08	2.083E-03	1.118E-04	1.267E-04	4.007E-08	5.569E+00

4. táblázat: Környezeti együtthatók értékei

4.3.1.2 Erőforrás használatot leíró paraméterek, másodlagos anyagok és üzemanyagok, vízhasználat

Az **5. táblázat** tartalmazza a következő három indikátor értékeit:

- Összes felhasznált elsődleges megújuló energia (elsődleges energia és nyersanyagként felhasznált elsődleges energia) [RPE-Összes].
- Összes felhasznált nem megújuló elsődleges energia (elsődleges energia és nyersanyagként felhasznált elsődleges energia) [Non RPE-Összes].
- Felhasznált édesvíz [NFW].

	RPE-Összes	Non RPE Összes	NFW
	GJ NCV / t	GJ NCV / t	10 ³ m ³ / t
$k_{RERStPI}$	2.987E-01	2.577E+01	1.352E-02
$k_{RERStSec}$	6.107E-01	1.419E+01	1.332E-03
k_{GLOSt}	2.362E+00	1.406E+01	1.387E-02
$k_{RERStHDG}$	5.477E-01	2.768E+01	1.586E-02
$k_{DEConC20}$	3.458E-02	5.084E-01	3.208E-04
$k_{DEConC30}$	3.692E-02	5.077E-01	3.225E-04
k_{DEW}	1.855E+01	8.766E+00	6.636E-01
k_{GLO}	-8.226E-01	1.423E+01	1.307E-02
$k_{StBldgDem}$	4.747E-03	1.216E-01	1.228E-04
k_{CHCon}	2.259E-03	2.879E-01	1.264E-02
k_{CHSt}	5.325E-03	1.043E+00	3.083E-02
$k_{CHConPlt}$	8.531E-03	2.821E-01	4.905E-02
$k_{CHStPlt}$	9.525E-03	9.019E-01	5.568E-02
$k_{CHConLdf}$	1.464E-03	1.855E-01	7.997E-03
k_{CHGr}	6.248E-03	6.613E-02	3.753E-02
$k_{RERStLdf}$	1.450E-02	1.960E-01	2.788E-04
k_{EUWWa}	1.618E-02	6.576E-01	4.269E-03
k_{Wa}	-1.063E+00	-1.172E+01	-1.042E-03
k_{EUWLdf}	4.911E-02	1.134E+00	3.901E-02
k_{CHLdf}	4.758E-03	3.005E-01	3.552E-04
k_{RERALT}	2.553E-02	6.539E-01	6.604E-04
k_{Tr}	3.643E-02	2.858E-01	1.561E-04
k_{Cont}	6.499E-03	1.665E-01	1.681E-04
k_{StAvg}	1.694E+01	3.428E+02	3.275E-01
k_{EUElec}	1.246E+00	8.534E+00	3.829E-03

5. táblázat: Erőforrásfelhasználás értékei, másodlagos anyagok és tüzelőanyagok, és vízhasználat együtthatói

Az adatok hiánya miatt a következő együtthatók indikátorai zérusok (így ez nulla hatás értéket eredményez):

- Megújuló elsődleges energia használata, kivéve a nyersanyagként felhasznált elsődleges megújuló energiaforrásokat [RPE].
- Nyersanyagként felhasznált megújuló energiaforrások használata [RER].
- Nem megújuló elsődleges energia használata kivéve a nyersanyagként felhasznált elsődleges nem megújuló energiaforrásokat [Non-RPE].
- Nem megújuló energiaforrások használata nyersanyagként [Non-RER].
- Másodlagos anyagok használata [SM].

- Megújuló másodlagos tüzelőanyagok használata [RSF].
- Nem megújuló másodlagos tüzelőanyagok használata [Non-RSF].

4.3.1.3 Hulladék kategóriákat meghatározó egyéb környezeti információk

A 6. táblázat a következő indikátorok együtthatóinak értékét mutatja:

- Ártalmatlanított veszélyes hulladék.
- Ártalmatlanított nem veszélyes hulladék.
- Ártalmatlanított radioaktív hulladék.

	Ártalmatlanított veszélyes hulladék	Ártalmatlanított nem veszélyes hulladék	Ártalmatlanított radioaktív hulladék
	t / t	t / t	t / t
$k_{RERStPI}$	-6.239E-04	-1.306E-03	-1.663E-04
$k_{RERStSec}$	-5.212E-04	-8.676E-04	-3.832E-04
k_{GLOSt}	-2.460E-04	-1.186E-04	-1.428E-04
$k_{RERStHDG}$	-4.771E-04	-6.745E-04	-4.717E-04
$k_{DEConC20}$	0.000E+00	0.000E+00	-1.859E-05
$k_{DEConC30}$	0.000E+00	0.000E+00	-2.164E-05
k_{DEW}	0.000E+00	1.483E+00	4.461E-04
k_{GLO}	-1.536E-05	-3.524E-06	5.177E-04
$k_{StBldgDem}$	0.000E+00	0.000E+00	0.000E+00
k_{CHCon}	0.000E+00	0.000E+00	0.000E+00
k_{CHSt}	0.000E+00	0.000E+00	0.000E+00
$k_{CHConPlt}$	0.000E+00	0.000E+00	0.000E+00
$k_{CHStPlt}$	0.000E+00	0.000E+00	0.000E+00
$k_{CHConLdf}$	0.000E+00	0.000E+00	0.000E+00
k_{CHGr}	0.000E+00	0.000E+00	0.000E+00
$k_{RERStLdf}$	0.000E+00	1.000E+00	-3.459E-06
k_{EUWWa}	0.000E+00	-6.430E-02	-3.659E-05
k_{Wa}	0.000E+00	1.940E+00	9.767E-04
k_{EUWLdf}	0.000E+00	4.813E-01	-1.972E-05
k_{CHLdf}	0.000E+00	0.000E+00	0.000E+00
k_{RERALT}	0.000E+00	0.000E+00	-9.099E-07
k_{Tr}	0.000E+00	0.000E+00	-3.383E-05
k_{Cont}	0.000E+00	0.000E+00	0.000E+00
k_{StAvg}	0.000E+00	0.000E+00	-5.190E-03
k_{EUElec}	0.000E+00	-1.827E+00	-1.220E-03

6. táblázat: Egyéb, hulladék kategóriákat leíró környezeti információk

4.3.1.4 Egyéb, kimeneti folyamatokat leíró környezeti információk

A következő négy együttható ismeretlen, értékük az Ameco 3-ban zérus:

- Újrafelhasznált komponensek.
- Újrahasznosított anyagok.
- Energetikai hasznosításra kerülő anyagok.
- Exportált energia.

4.3.2 Az épület környezeti hatása

4.3.2.1 A modul

Az A modul környezeti hatásokat értékelő egyenletei a következők:

A modul			
Termék fázis	A1 Nyersanyag ellátás	Szintek betonja	$m_{consl} k_{DECon}$
		Acéllemezek	$m_{tss} k_{RERStHDG}$
		Szerkezeti beton	$(m_{tcb} + m_{tcc}) k_{DECon}$
		Betonacél	$(m_{conrs} + m_{trs}) k_{GLOSt}$
		Acél gerendák	$m_{tsb} (1 + S_{plos}) k_{RERStSec}$
		Acél oszlopok	$m_{tsc} (1 + S_{plos}) k_{RERStSec}$
		Fa gerendák	$m_{twb} k_{DEW}$
		Fa oszlopok	$m_{twc} k_{DEW}$
	A3 Gyártás	Gyártási veszteség	$(m_{tsb} + m_{tsc}) S_{plos} k_{RERALT} / 10$
		Acél szegecsek és csavarok	$(m_{tst} + m_{tbo}) k_{GLOSt}$
		Lemezkapcsolatok	$m_{tpl} k_{RERStPI}$
	A1-A3	Makro komponensek	
Gyártási fázis	A4 Szállítás	Beton – mixerkocsi	$m_{conmix} d_{conmix} k_{Cont} / 100$
		Beton – teherautó	$m_{conreg} d_{conreg} k_{RERALT} / 1000$
		Acél – teherautó	$m_{sreg} d_{sreg} k_{RERALT} / 1000$
		Acél – vasút	$m_{str} d_{str} k_{Tr} / 1000$
		Acél – átlagos szállítás	$m_{tstrtot} k_{StAvg}$
		Fa – vasút	$m_{wtr} d_{wtr} k_{Tr} / 1000$
		Fa – teherautó	$m_{wreg} d_{wreg} k_{RERALT} / 1000$
		Makro komponens	
A modul összesen			A modul összes mennyiségének szummája

7. táblázat: A modul környezeti hatásai

Ebben a táblázatban a kiemelt egyenletek mutatják az LVS3 projektben módosított vagy hozzáadott összefüggéseket.

A földszint számításához hozzáadott paramétereket figyelembe véve a következő egyenletek módosulnak:

Összes beton tömege $m_{consl, LVS3}$:

$$m_{consl, LVS3} = m_{consl} + D_{concretebasefloor} A_{ground} \cdot \rho_{consl}$$

Betonacél tömege:

$$(m_{conrs} + m_{trs} + M_{steelbasefloor}) k_{GLOSt}$$

A termék fázishoz egy további részt kell figyelembe venni:

$$Macro - component_{A1-A3} = \sum_{dir} A_{lat}(dir) \cdot k_{A1-A3, wall} + \sum_{dir} A_{lat, opening}(dir) \cdot k_{A1-A3, opening}$$

Az összes szállított acél tömege $m_{tstrtot,LVS3}$ így:

$$m_{tstrtot,LVS3} = m_{tstrtot} + M_{steelbasefloor}$$

A gyártási folyamat fázishoz egy további részt kell figyelembe venni:

$$Macro - component_{A4} = \sum_{dir} A_{lat}(dir) \cdot k_{A4,wall} + \sum_{dir} A_{lat,opening}(dir) \cdot k_{A4,opening}$$

A $k_{A1-A3,wall}$, $k_{A4,wall}$, $k_{A1-A3,opening}$ és $k_{A4,opening}$ értékeit a 4. melléklet mutatja.

4.3.2.2 B modul: Használati fázis

A használati fázis számítása több lépésben történik. Az első lépés a földszint számítása.

Ezután a fűtéshez szükséges energia és a kapcsolódó napenergia hőnyereség számítása történik.

Hasonló folyamat számítja a hűtéshez szükséges energiát a kapcsolódó napenergia hőnyereségekkel.

A következő lépésben a használati melegvíz számítása történik meg.

A végső kalkulációs folyamat összegzi a részs számításokat.

4.3.2.2.1 A földszint karakterisztikájának kiértékelés (ISO 13370)

A cél a $H_g, H_{pi}, H_{pe}, \alpha$ és a β kiszámítása.

A *GroundFloorType* -től függetlenül a következő közbülső változók becslődnék:

$$B' = \frac{A_{ground}}{0.5P_{eri}}$$

$$d_{ground} = w_{ground} + \frac{\lambda}{U_f}$$

$$\delta = \sqrt{\frac{3.15 \cdot 10^7 \lambda}{\pi(\rho c)}}$$

$$U_g = \frac{2 \cdot \lambda}{\pi B' + d_{ground}} \cdot \ln \left(1 + \frac{\pi B'}{d_{ground}} \right)$$

- A belső hőmérsékletet konstansnak feltételezve:

$$H_{pi} = 0$$

- Továbbá a földszint típusnak α értéke egyedi:

$$\alpha = 0$$

A további mennyiségek a **földszint típusától függenek**.

- **Födém a földön**

- β értéke 1:

$$\beta = 1$$

H_g számítása:

$$U = \begin{cases} U_g & \text{if } d_{ground} < B' \\ \frac{\lambda}{0.457B' + d_{ground}} & \text{else} \end{cases}$$

így:

$$H_g = U \cdot A_{ground}$$

 H_{pe} számítása

$$d'_{n,hor} = \left(\frac{\lambda}{\lambda_{hor}} - 1 \right) \cdot d_{n,hor} \cdot 10^{-3}$$

$$d'_{n,vert} = \left(\frac{\lambda}{\lambda_{vert}} - 1 \right) \cdot d_{n,vert} \cdot 10^{-3}$$

$$H_{pe,hor} = 0.37P_{eri} \cdot \lambda \cdot \left[\left(1 - \exp\left(-\frac{w_{hor}}{\delta}\right) \right) \cdot \ln\left(1 + \frac{\delta}{d_{ground} + d'_{n,hor}}\right) + \exp\left(-\frac{w_{hor}}{\delta}\right) \cdot \ln\left(1 + \frac{\delta}{d_{ground}}\right) \right]$$

$$H_{pe,vert} = 0.37P_{eri} \cdot \lambda \cdot \left[\left(1 - \exp\left(-\frac{2 \cdot w_{vert}}{\delta}\right) \right) \cdot \ln\left(1 + \frac{\delta}{d_{ground} + d'_{n,vert}}\right) + \exp\left(-\frac{2 \cdot w_{vert}}{\delta}\right) \cdot \ln\left(1 + \frac{\delta}{d_{ground}}\right) \right]$$

$$H_{pe} = \begin{cases} 0.37P_{eri} \cdot \lambda \cdot \ln\left(1 + \frac{\delta}{d_{ground}}\right) & \text{ha peremszigetelés = nincs} \\ H_{pe,hor} & \text{ha peremszigetelés = vízszintes} \\ H_{pe,vert} & \text{ha peremszigetelés = függőleges} \\ \min(H_{pe,hor}; H_{pe,vert}) & \text{egyébként} \end{cases}$$

- **Pince**

- β értéke 1:

$$\beta = 1$$

 H_g számítása

$$U_{bf} = \begin{cases} \frac{2\lambda}{\pi B' + d_{ground} + 0.5h_z} \ln\left(1 + \frac{\pi B'}{d_{ground} + 0.5h_z}\right) & \text{if } d_{ground} + 0.5h_z < B' \\ \frac{\lambda}{0.457B' + d_{ground} + 0.5h_z} & \text{else} \end{cases}$$

$$d_w = \frac{\lambda}{U_{walls}}$$

$$U_{bw} = \begin{cases} \frac{2\lambda}{\pi h_z} \cdot \left(1 + 0.5 \frac{d_w}{d_w + h_z}\right) \cdot \ln\left(1 + \frac{h_z}{d_w}\right) & \text{if } d_w < d_{ground} \\ \frac{2\lambda}{\pi h_z} \cdot \left(1 + 0.5 \frac{d_{ground}}{d_{ground} + h_z}\right) \cdot \ln\left(1 + \frac{h_z}{d_{ground}}\right) & \text{else} \end{cases}$$

$$V = A_{ground} \cdot (h + h_z)$$

$$U'_H = \frac{1}{\frac{1}{U_f} + \frac{A_{ground}}{A_{ground} \cdot U_{bf} + h_z \cdot P_{eri} \cdot U_{bw} + h \cdot P_{eri} \cdot U_{walls} + 0.33n_H \cdot V}}$$

$$U'_C = \frac{1}{\frac{1}{U_f} + \frac{A_{ground}}{A_{ground} \cdot U_{bf} + h_z \cdot P_{eri} \cdot U_{bw} + h \cdot P_{eri} \cdot U_{walls} + 0.33n_C \cdot V}}$$

$$H_g = \begin{cases} A_{ground} \cdot U_{bf} + h_z \cdot P_{eri} \cdot U_{bw} & \text{ha a PinceTípus = fűtött} \\ U'_H \cdot A_{ground} & \text{ha a PinceTípus = nem fűtött, fűtés számításához} \\ U'_C \cdot A_{ground} & \text{ha a PinceTípus = nem fűtött, hűtés számításához} \end{cases}$$

H_{pe} számítása

$$H_{pe} = \begin{cases} 0.37P_{eri} \cdot \lambda \cdot \left[\exp\left(\frac{-h_z}{\delta}\right) \cdot \ln\left(1 + \frac{\delta}{d_{ground}}\right) + 2 \cdot \left(1 - \exp\left(\frac{-h_z}{\delta}\right)\right) \cdot \ln\left(1 + \frac{\delta}{d_w}\right) \right] & \text{ha a PinceTípus = fűtött} \\ A_{ground} \cdot U_f \cdot \frac{0.37P_{eri} \cdot \lambda \cdot \left(2 - \exp\left(\frac{-h_z}{\delta}\right)\right) \cdot \ln\left(1 + \frac{\delta}{d_{ground}}\right) + h \cdot P_{eri} \cdot U_{walls} + 0.33n_H \cdot V}{\frac{(A_{ground} + h_z \cdot P_{eri}) \cdot \lambda}{\delta} + h \cdot P_{eri} \cdot U_{walls} + 0.33n_H \cdot V + A_{ground} \cdot U_f} & \text{ha a PinceTípus = nem fűtött, fűtés számításához} \\ A_{ground} \cdot U_f \cdot \frac{0.37P_{eri} \cdot \lambda \cdot \left(2 - \exp\left(\frac{-h_z}{\delta}\right)\right) \cdot \ln\left(1 + \frac{\delta}{d_{ground}}\right) + h \cdot P_{eri} \cdot U_{walls} + 0.33n_C \cdot V}{\frac{(A_{ground} + h_z \cdot P_{eri}) \cdot \lambda}{\delta} + h \cdot P_{eri} \cdot U_{walls} + 0.33n_C \cdot V + A_{ground} \cdot U_f} & \text{ha a PinceTípus = nem fűtött, hűtés számításához} \end{cases}$$

• Függesztett padló

- β értéke zérus:

$$\beta = 0$$

H_g számítása

$$U_x = \frac{2 \cdot h \cdot U_{walls}}{B'} + \frac{1450 \cdot A_{wind} \cdot w_{avgspeed} \cdot f_w}{B'}$$

$$U_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{U_f} + \frac{1}{U_g}}$$

$$H_g = U_{eq} \cdot A_{ground}$$

H_{pe} számítása

$$H_{pe} = U_f \cdot \frac{0.37 P_{eri} \cdot \lambda \cdot \ln \left(1 + \frac{\delta}{d_{ground}} \right) + U_x \cdot A_{ground}}{\frac{\lambda}{\delta} + U_x + U_f}$$

4.3.2.2.2 Fűtés energiaigénye és napenergia hőnyeresége

Az energiaigény és a napenergia hőnyereség számítása hasonló a fűtésre és a hűtésre. Csak néhány egyenlet és néhány változó kap az adott esettől függő értéket. Így a számítás az Ameco 3 ugyanazon modulján alapul, az esetek speciális igényeinek figyelembevételével.

- Előzetes hozzárendelések**

A fűtés energiaigény számításának megkezdése előtt a hűtés mód mennyiségei kerülnek hozzárendelésre. Ezek:

$$H_g = H_{g,H}$$

$$H_{pi} = H_{pi,H}$$

$$H_{pe} = H_{pe,H}$$

$$\bar{\theta}_i = \theta_{int,set,H}$$

$$k_{D,cor} = k_{D,cor,H}$$

$$k_{cor,ve} = k_{cor,ve,H}$$

$$k_{cor,int} = k_{cor,int,H}$$

$$k_{cor} = k_{cor,H}$$

$$f_{shut}(m) = f_{H,shut}(m)$$

$$AFR_{floor} = n_H$$

$$a_0 = a_{H0}$$

$$\tau_0 = \tau_{H0}$$

$$b_{red} = b_{H,red}$$

$$\eta_{EfficiencySystem} = \eta_{HeatingEfficiencySystem}$$

$$k_{energytype} = k_{energytype,heating}$$

- Hőátadás hővezetéssel**

A következő képletek a talajnak való hőátadásra vonatkoznak.

Az éves átlagos külső hőmérséklet:

$$\bar{\theta}_e = \sum_m \frac{\theta_{ext}(m)}{12}$$

A változások amplitúdója a havi középhőmérsékletben:

$$\hat{\theta}_l = 0$$

$$\hat{\theta}_e = \frac{\max(\theta_{ext}(m)) - \min(\theta_{ext}(m))}{2}$$

A havi középhőmérsékletek m hónapban megfelelnek:

$$\theta_l(m) = \bar{\theta}_l - \hat{\theta}_l \cdot \cos\left(2\pi \frac{m - \tau_m}{12}\right)$$

$$\theta_e(m) = \bar{\theta}_e - \hat{\theta}_e \cdot \cos\left(2\pi \frac{m - \tau_m}{12}\right)$$

Ahol τ_m annak a hónap indexe mikor a külső hőmérséklet a minimum.

A havi hőáramlási sebesség:

$$\phi(m) = H_g \cdot (\bar{\theta}_l - \bar{\theta}_e) - H_{pi} \hat{\theta}_l \cdot \cos\left(2\pi \frac{m - \tau_m + \alpha}{12}\right) + H_{pe} \hat{\theta}_e \cdot \cos\left(2\pi \frac{m - \tau_m - \beta}{12}\right)$$

Ebből levezethető a havi talajhő együttható:

$$H_g(m) = \frac{\phi(m)}{\theta_l(m) - \theta_e(m)}$$

Végül a teljes hőátadás a talajnak:

$$Q_{tr,g}(m) = \frac{24}{1000} \cdot \phi(m) \cdot MonthDay(m) \text{ [kWh]}$$

A hővezetési hőátadás az épület külső burkolatának számos részére meghatározásra kerül, úgymint a falak, az üvegezés, a tető és a földszint.

Falak

$$A_{lat} = \sum_{dir} A_{lat}(dir)$$

A falak összes oldalirányú felületét figyelembe véve a falak környezet felé történő hővezetési hőátviteli együtthatója a következőképpen számítható:

$$H_{D,walls} = U_{walls} \cdot A_{lat} \cdot k_{D,cor}$$

A összes hővezetési hőátvitel a falakra:

$$Q_{tr,walls}(m) = \frac{H_{D,walls}}{3.6} (\bar{\theta}_l - \theta_{ext}(m)) \cdot MonthLength(m) \text{ [kWh]}$$

Üvegezés

$$A_{lat,opening} = \sum_{dir} A_{lat,opening}(dir)$$

$$U_{W+shut,0} = \frac{1}{\frac{1}{U_{mean,opening}} + R_{sh} + \Delta R_{avg}}$$

$$U_{W+shut}(m) = U_{W+shut,0} \cdot f_{shut}(m) + U_{mean,opening} \cdot (1 - f_{shut}(m))$$

Tehát az üvegfelületek a környezet felé történő hővezetési hőátviteli együtthatója:

$$H_{D,glazing}(m) = \begin{cases} U_{W+shut}(m) \cdot A_{lat,opening} \cdot k_{D,cor} & \text{if } NightHeatdingActivation = YES \\ U_{mean,opening} \cdot A_{lat,opening} \cdot k_{D,cor} & \text{else} \end{cases}$$

és az ehhez kapcsolódó üvegfelületek összes hővezetési hőátvitele:

$$Q_{tr,glazing}(m) = \frac{H_{D,glazing}(m)}{3.6} (\bar{\theta}_i - \theta_{ext}(m)) \cdot MonthLength(m) \text{ [kWh]}$$

Külső padlózat és földszint

A külső padlózat hővezetési hőátviteli együtthatója a következő:

$$H_{D,ext,floor} = U_{ext,floor} \cdot A_{ext,floor} \cdot k_{D,cor}$$

Tehát, külső padlózat összes hővezetési hőátvitele:

$$Q_{tr,ext,floor}(m) = \frac{H_{D,ext,floor}}{3.6} (\bar{\theta}_i - \theta_{ext}(m)) \cdot MonthLength(m) \text{ [kWh]}$$

Az összes a talajnak történő hővezetési hőátadás:

$$Q_{tr,ground}(m) = Q_{tr,g}(m) \cdot k_{D,cor} \text{ [kWh]}$$

Tető

A tető hővezetési hőátviteli együtthatója az előzőekhez hasonlóan definiálva:

$$H_{D,roof} = U_{roof} \cdot A_{roof} \cdot k_{D,cor}$$

$$H_{D,pitchedroof} = U_{slopedroof} \cdot A_{slopedroof} \cdot b_{tr,U} \cdot k_{D,cor}$$

A tető összes a hővezetési hőátadása:

$$Q_{tr,roof}(m) = \frac{H_{D,roof}}{3.6} (\bar{\theta}_i - \theta_{ext}(m)) \cdot MonthLength(m) \text{ [kWh]}$$

$$Q_{tr,pitchedroof}(m) = \frac{H_{D,pitchedroof}}{3.6} (\bar{\theta}_i - \theta_{ext}(m)) \cdot MonthLength(m) \text{ [kWh]}$$

A teljes hővezetési hőátadás:

$$Q_{tr}(m) = Q_{tr,walls}(m) + Q_{tr,glazing}(m) + Q_{tr,ext,floor}(m) + Q_{tr,roof}(m) + Q_{tr,ground}(m) + Q_{tr,pitchedroof}(m) \text{ [kWh]}$$

A talajnak és a nem légkondicionált területeknek történő hővezetési hőátadási együttható:

$$H_{g,cor}(m) = H_g(m) \cdot k_{D,cor}$$

$$H_u = A_{slopedroof} \cdot U_{unconditionedarea} \cdot b_{tr,U} \cdot k_{D,cor}$$

A teljes hővezetési hőtáradás együttható a következőképpen számítható:

$$H_D(m) = H_{D,walls} + H_{D,glazing}(m) + H_{D,ext,floor} + H_{D,roof}$$

$$H_{tr,adj}(m) = H_D(m) + H_{g,cor}(m) + H_u$$

• Hőátadás szellőzéssel

A szellőzéssel történő hőátadás számítására a következő formulák szolgálnak:

Légáram nagysága (m³/s):

$$q_{ve,k} = \frac{AFR_{floor} \cdot h_{floor} \cdot A_{conditionedarea}}{3600}$$

Hőmérséklet korrekciós tényező:

$$b_{ve,k} = \begin{cases} 1 & \text{if HeatRecovery} = NO \\ 1 - \frac{HeatRecovery\%}{100} \cdot \eta_{hru} & \text{else} \end{cases}$$

Légáram nagyságának időátlaga (m³/s):

$$q_{ve,k,mn} = q_{ve,k} \cdot f_{ve,t,k}$$

Ahol a légáramoltatás csak egy nap töredékében történik:

$$f_{ve,t,k} = 1 - \frac{HeatRecovery\%}{100}$$

Az együttható értéke 0.99 és 1.0 között változik, mivel η_{hru} értéke 0 és 1 között van.

Így a szellőzéses hőátvitel együtthatója:

$$H_{ve,adj} = 1200 \cdot b_{ve,k} \cdot q_{ve,k,mn}$$

és a hozzá kapcsolódó összes szellőzéses hőátadás:

$$Q_{ve}(m) = \frac{H_{ve,adj}}{3.6} (\bar{\theta}_i - \theta_{ext}(m)) \cdot MonthLength(m) \cdot k_{cor,ve} \text{ [kWh]}$$

• Belső hőnyereség

A belső hőnyereségek ugyanazzal a módszerrel számíthatódnak, mint a lakók jelenlétének, a berendezések és a világítás nyereségének számítása.

A bevezetésre kerülő közbenső változók:

$$\begin{aligned}
PartA = A_{area1} \cdot [& |h_{occ,beg,kitch,MtoF,1} - h_{occ,end,kitch,MtoF,1}| \cdot Gain_{occ,kitch,MtoF,1} \\
& + |h_{occ,beg,kitch,MtoF,2} - h_{occ,end,kitch,MtoF,2}| \cdot Gain_{occ,kitch,MtoF,2} \\
& + |24 - h_{occ,beg,kitch,MtoF,3} + h_{occ,end,kitch,MtoF,3}| \cdot Gain_{occ,kitch,MtoF,3}]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
PartB = A_{area2} \cdot [& |h_{occ,beg,other,MtoF,1} - h_{occ,end,other,MtoF,1}| \cdot Gain_{occ,other,MtoF,1} \\
& + |h_{occ,beg,other,MtoF,2} - h_{occ,end,other,MtoF,2}| \cdot Gain_{occ,other,MtoF,2} \\
& + |24 - h_{occ,beg,other,MtoF,3} + h_{occ,end,other,MtoF,3}| \cdot Gain_{occ,kitch,MtoF,3}]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
PartC = A_{area1} \cdot [& |h_{occ,beg,kitch,StoS,1} - h_{occ,end,kitch,StoS,1}| \cdot Gain_{occ,kitch,StoS,1} \\
& + |h_{occ,beg,kitch,StoS,2} - h_{occ,end,kitch,StoS,2}| \cdot Gain_{occ,kitch,StoS,2} \\
& + |24 - h_{occ,beg,kitch,StoS,3} + h_{occ,end,kitch,StoS,3}| \cdot Gain_{occ,kitch,StoS,3}]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
PartD = A_{area2} \cdot [& |h_{occ,beg,other,StoS,1} - h_{occ,end,other,StoS,1}| \cdot Gain_{occ,other,StoS,1} \\
& + |h_{occ,beg,other,StoS,2} - h_{occ,end,other,StoS,2}| \cdot Gain_{occ,other,StoS,2} \\
& + |24 - h_{occ,beg,other,StoS,3} + h_{occ,end,other,StoS,3}| \cdot Gain_{occ,kitch,StoS,3}]
\end{aligned}$$

Ezután a lakók és a berendezések hőnyeresége levezethető:

$$\begin{aligned}
\phi_{int,mn}(m) = & \frac{NbDayWorking(m) \cdot \{PartA + PartB\}}{1000} \\
& + \frac{(MonthDay(m) - NbDayWorking(m)) \cdot \{PartC + PartD\}}{1000}
\end{aligned}$$

$PartA2$, $PartB2$, $PartC2$, $PartD2$ ugyanúgy számítható, mint $PartA$, $PartB$, $PartC$, $PartD$ de a "világítás" értékeket használva "használat" értékek helyett.

A világításból származó hőnyereség:

$$\begin{aligned}
\phi_{int,l,mn}(m) = & \frac{NbDayWorking(m) \cdot \{PartA2 + PartB2\}}{1000} \\
& + \frac{(MonthDay(m) - NbDayWorking(m)) \cdot \{PartC2 + PartD2\}}{1000}
\end{aligned}$$

Végül a külső forrásokból származó hőnyereség becsült értéke:

$$Q_{int}(m) = (\phi_{int,mn}(m) + \phi_{int,l,mn}(m)) \cdot k_{cor,int} \text{ [kWh]}$$

• Napsütés hőnyeresége

A napsütés hőnyereségének kiszámítása két részre osztható. Az első rész az üvegezésre a második rész a falakra koncentrál.

Üvegezés

Az üvegezésen átmenő napsugárzás:

$$\begin{aligned}
F_{glazing,sh,ok,k} A_k I_{sol,k}(m, dir) \\
= k_{cor} \cdot A_{lat,opening}(dir) \cdot F_{glazing,sh}(dir) \cdot I_{sol,k}(m, dir) \cdot g_n \cdot F_w \cdot (1 - FrameAreaFraction)
\end{aligned}$$

$$F_{glazing,sh,ok,k} A_k I_{sol,k,hor}(m) = A_{roof,opening} \cdot F_{glazing,sh,roof} \cdot I_{sol,k,roof}(m) \cdot g_n \cdot F_w \cdot (1 - FrameAreaFraction)$$

és az égbolt felé elmenő sugárzás:

$$\phi_{r,glazing}(dir) = U_{mean,opening} \cdot R_{se} \cdot A_{lat,opening}(dir) \cdot h_r \cdot \Delta\theta_{er} \cdot F_{r,v}$$

$$\phi_{r,glazing,hor} = U_{mean,opening} \cdot R_{se} \cdot A_{roof,opening} \cdot h_r \cdot \Delta\theta_{er} \cdot F_{r,h}$$

Így az üvegezésen átmenő hőáram:

$$\phi_{glazing,sol,mn,k}(m, dir) = F_{glazing,sh,ok,k} A_k I_{sol,k}(m, dir) - \phi_{r,glazing}(dir)$$

$$\phi_{glazing,sol,mn,k,hor}(m) = F_{glazing,sh,ok,k} A_k I_{sol,k,hor}(m) - \phi_{r,glazing,hor}$$

Végül a teljes üvegezésen átmenő napsugárzási hőnyereség:

$$Q_{sol,glazing}(m) = \frac{MonthLength(m)}{3.6} \cdot \left[\sum_{dir} \phi_{glazing,sol,mn,k}(m, dir) + \phi_{glazing,sol,mn,k,hor}(m) \right] \text{ [kWh]}$$

Falak

A falakra eső napsugárzás:

$$F_{walls,sh,ok,k} A_k I_{sol,k}(m, dir) = \alpha_{s,c} \cdot R_{se} \cdot U_{walls} \cdot A_{lat}(dir) \cdot F_{walls,sh}(dir) \cdot I_{sol,k}(m, dir) \cdot k_{cor}$$

$$F_{walls,sh,ok,k} A_k I_{sol,k,hor}(m) = \alpha_{s,c} \cdot R_{se} \cdot U_{roof} \cdot A_{roof} \cdot I_{sol,k,roof}(m)$$

és az égbolt felé elmenő sugárzás:

$$\phi_{r,walls}(dir) = U_{walls} \cdot R_{se} \cdot A_{lat}(dir) \cdot h_r \cdot \Delta\theta_{er} \cdot F_{r,v}$$

$$\phi_{r,walls,hor} = U_{roof} \cdot R_{se} \cdot A_{roof} \cdot h_r \cdot \Delta\theta_{er} \cdot F_{r,h}$$

Az üvegezéshez hasonlóan a falakon átjutó napsugárzási hőáram (a falak árnyékolás csökkentő tényezője nélkül):

$$\phi_{walls,sol,mn,k}(m, dir) = F_{walls,sh,ok,k} A_k I_{sol,k}(m, dir) - \phi_{r,walls}(dir)$$

$$\phi_{walls,sol,mn,k,hor}(m) = F_{walls,sh,ok,k} A_k I_{sol,k,hor}(m) - \phi_{r,walls,hor}$$

Végül a teljes napsugárzási hőnyereség a falakon keresztül:

$$Q_{sol,walls}(m) = \frac{MonthLength(m)}{3.6} \cdot \left[\sum_{dir} \phi_{walls,sol,mn,k}(m, dir) + \phi_{walls,sol,mn,k,hor}(m) \right] \text{ [kWh]}$$

- Teljes hőátvitel és hőnyereségek**

A teljes hőátvitel Q_{ht} és a hőnyereség Q_{gn} a következő egyenletek alapján számíthatók:

$$Q_{ht}(m) = Q_{tr}(m) + Q_{ve}(m)$$

$$Q_{gn}(m) = Q_{sol,glazing}(m) + Q_{sol,walls}(m) + Q_{int}(m)$$

- **Fűtés energiaigénye**

Az utolsó rész a fűtés energiaigényének kiszámításához kapcsolódik. Két lépésből áll: a dinamikus paraméterek és a fűtési igény hosszának becslése az adott hónapban.

Dinamikus paraméterek

Az első nyereség kihasználási tényező:

$$\gamma_H(m) = \frac{Q_{gn}(m)}{Q_{ht}(m)}$$

Az épület időállandója:

$$\tau = \frac{C_m}{3600} \frac{1}{H_{tr,adj}(1) + H_{ve,adj}}$$

$$a = a_0 + \frac{\tau}{\tau_0}$$

A második nyereség kihasználási tényező:

$$\eta_{gn}(m) = \begin{cases} \frac{a}{a+1} & \text{if } \gamma_H(m) = 1 \\ \frac{1}{\gamma_H(m)} & \text{if } \gamma_H(m) < 0 \\ \frac{1 - \gamma_H(m)^a}{1 - \gamma_H(m)^{1+a}} & \text{else} \end{cases}$$

A fűtés hossza az adott hónapban

$$\gamma_{lim} = \frac{1+a}{a}$$

$$\gamma_H(m+0.5) = \frac{\gamma_H(m) + \gamma_H(m+1)}{2}$$

$$\gamma_H(m-0.5) = \frac{\gamma_H(m-1) + \gamma_H(m)}{2}$$

$$\gamma_1(m) = \min(\gamma_H(m-0.5); \gamma_H(m+0.5))$$

$$\gamma_2(m) = \max(\gamma_H(m-0.5); \gamma_H(m+0.5))$$

$$\gamma_{1bool}(m) = \begin{cases} 0 & \text{if } \gamma_1(m) > \gamma_{lim} \text{ or } \gamma_1(m) < 0 \\ \text{"LESS"} & \text{else} \end{cases}$$

$$\gamma_{2bool}(m) = \begin{cases} \text{"MORE"} & \text{if } \gamma_2(m) > \gamma_{lim} \\ 0 & \text{if } \gamma_2(m) < 0 \\ 1 & \text{else} \end{cases}$$

Két köztes mennyiség kerül definiálásra:

$$val(m) = \frac{1}{2} \frac{\gamma_{lim} - \gamma_1(m)}{\gamma_H(m) - \gamma_1(m)}$$

$$interm(m) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \frac{\gamma_{lim} - \gamma_H(m)}{\gamma_2(m) - \gamma_H(m)}$$

és egy feltétel, amely a fűtött napok számától függ:

$$cond(m) = \begin{cases} 0 & \text{if } \gamma_{1bool}(m) \neq "LESS" \\ 1 & \text{if } \gamma_{2bool}(m) \neq "MORE" \\ val(m) & \text{if } \gamma_H(m) > \gamma_{lim} \\ interm(m) & \text{else} \end{cases}$$

Így a végső $\gamma_{cor}(m)$ változó kiszámítható:

$$\gamma_{cor}(m) = \begin{cases} cond(m) & \text{if } \gamma_1(m) > 0 \text{ or } \gamma_2(m) > 0 \\ 0 & \text{else} \end{cases}$$

A fűtés energiaigénye

$$f_{hr} = \frac{h_{end,heating} - h_{beg,heating}}{24} \cdot \frac{NbDay_{working,heating}}{7}$$

$$a_{red}(m) = \begin{cases} f_{hr} & \text{if } 1 - \frac{b_{red} \cdot \tau_0 \cdot \gamma_H(m) \cdot (1 - f_{hr})}{\tau} < f_{hr} \\ 1 & \text{if } 1 - \frac{b_{red} \cdot \tau_0 \cdot \gamma_H(m) \cdot (1 - f_{hr})}{\tau} > 1 \\ 1 - \frac{b_{red} \cdot \tau_0 \cdot \gamma_H(m) \cdot (1 - f_{hr})}{\tau} & \text{else} \end{cases}$$

A havi energiaigény (érzékelhető energia) a következő:

$$Q_{H,month}(m) = a_{red}(m) \cdot \max \left(0; Q_{ht}(m) - \max \left(0; \eta_{gn}(m) \right) \cdot Q_{gn}(m) \right) \cdot \gamma_{cor}(m) \text{ [kWh]}$$

Az éves energiaigény (érzékelhető energia) így tehát:

$$Q_{nd} = \sum_m Q_{month}(m) \text{ [kWh/év]}$$

Tehát az éves (végső vagy másodlagos) szállított energia definiálható, mint:

$$Q_{delivered} = \begin{cases} 0 & \text{if the user has selected no heating system} \\ \frac{Q_{nd}}{\eta_{EfficiencySystem}} \left[\frac{\text{kWh}}{\text{év}} \right] & \text{else} \end{cases}$$

és a hozzájuk kapcsolódó fűtés éves elsődleges energiaigénye:

$$Q_{prim} = Q_{delivered} \cdot k_{energytype} \text{ [kgoe/év]}$$

4.3.2.2.3 Hűtés energiaigénye és a napsugárzás hőnyeresége

Ahogy a 4.3.2.2.2 fejezetben, a legtöbb fűtési módhoz felhasznált képlet igaz marad a hűtési módra is. Így csak azon képleteket mutatjuk be a következő fejezetekben, amelyek változtak.

- Előzetes hozzárendelés**

Első lépés a hűtési módhoz kapcsolódó változók hozzárendelése:

$$H_g = H_{g,C}$$

$$H_{pi} = H_{pi,C}$$

$$H_{pe} = H_{pe,C}$$

$$\bar{\theta}_i = \theta_{int,set,C}$$

$$k_{D,cor} = k_{D,cor,C}$$

$$k_{cor,ve} = k_{cor,ve,C}$$

$$k_{cor,int} = k_{cor,int,C}$$

$$k_{cor} = k_{cor,C}$$

$$f_{shut}(m) = 0$$

$$AFR_{floor} = n_C$$

$$a_0 = a_{C0}$$

$$\tau_0 = \tau_{C0}$$

$$b_{red} = b_{C,red}$$

$$\eta_{EfficiencySystem} = \eta_{CoolingEfficiencySystem}$$

$$k_{energytype} = k_{energytype,cooling}$$

- Hőátadás a talajnak**

Ebben a részben az egyenletek változatlanok.

- Hőátadás hővezetéssel**

Az üvegezés hővezetési hőátadása a külső környezetnek:

$$H_{D,glazing}(m) = U_{mean,opening} \cdot A_{lat,opening} \cdot k_{D,cor}$$

- Hőátadás szellőzéssel**

A következő egyenletek a hűtési módnak megfelelően egyszerűsítve:

$$f_{ve,t,k} = 1$$

$$b_{ve,k} = 1$$

- **Belső nyereségek**

Az egyenletek a fűtési módnak megfelelőek.

- **Napenergia nyeresége**

Az üvegezésnél a napsugárzási egyenletek a következőképpen alakulnak:

$$F_{C,sh,gl}(m, dir) = 1 - f_{sh,with}(m, dir) + f_{sh,with}(m, dir) \cdot \frac{f_f}{g_n \cdot F_w}$$

$$A_{sol,c}(m, dir) = \begin{cases} F_{C,sh,gl}(m, dir) \cdot g_n \cdot F_w \cdot (1 - FrameAreaFraction) & \text{if } DayCoolingActivation = YES \\ g_n \cdot F_w \cdot (1 - FrameAreaFraction) & \text{else} \end{cases}$$

$$F_{glazing,sh,ok,k} A_k I_{sol,k}(m, dir) = A_{lat,opening}(dir) \cdot F_{glazing,sh}(dir) \cdot I_{sol,k}(m, dir) \cdot A_{sol,c}(m, dir) \cdot k_{cor}$$

- **Összes hőátvitel és hőnyereségek**

Az egyenletek megegyeznek.

- **Dinamikus paraméterek**

A második nyereség kihasználási tényező:

$$\eta_{gn}(m) = \begin{cases} \frac{a}{a+1} & \text{if } \gamma_H(m) = 1 \\ 1 & \text{if } \gamma_H(m) < 0 \\ \frac{1 - \gamma_H(m)^{-a}}{1 - \gamma_H(m)^{-(1+a)}} & \text{else} \end{cases}$$

- **Hűtés hossza az adott hónapban**

A fűtéshez hasonlóan most a hűtés hosszát határozzuk meg az adott hónapban. Habár a megközelítés globálisan hasonló, az új egyenletek a következők:

$$inv\gamma_{lim} = \frac{1+a}{a}$$

$$inv\gamma_H(m) = \frac{1}{\gamma_H(m)}$$

$$inv\gamma_H(m+0.5) = \frac{inv\gamma_H(m) + inv\gamma_H(m+1)}{2}$$

$$inv\gamma_H(m-0.5) = \frac{inv\gamma_H(m-1) + inv\gamma_H(m)}{2}$$

$$inv\gamma_1(m) = \min(inv\gamma_H(m-0.5); inv\gamma_H(m+0.5))$$

$$inv\gamma_2(m) = \max(inv\gamma_H(m-0.5); inv\gamma_H(m+0.5))$$

$$inv\gamma_{1bool}(m) = \begin{cases} 0 & \text{if } inv\gamma_1(m) > inv\gamma_{lim} \\ "LESS" & \text{else} \end{cases}$$

$$inv\gamma_{2bool}(m) = \begin{cases} "MORE" & \text{if } inv\gamma_2(m) > inv\gamma_{lim} \\ 1 & \text{else} \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
invval(m) &= \frac{1}{2} \frac{inv\gamma_{lim} - inv\gamma_1(m)}{inv\gamma_H(m) - inv\gamma_1(m)} \\
invinterm(m) &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \frac{inv\gamma_{lim} - inv\gamma_H(m)}{inv\gamma_2(m) - inv\gamma_H(m)} \\
invcond(m) &= \begin{cases} 0 & \text{if } inv\gamma_{1bool}(m) \neq LESS \\ 1 & \text{if } inv\gamma_{2bool}(m) \neq MORE \\ invval(m) & \text{if } inv\gamma_H(m) > inv\gamma_{lim} \\ invinterm(m) & \text{else} \end{cases} \\
\gamma_{cor}(m) &= \begin{cases} invcond(m) & \text{if } inv\gamma_1(m) > 0 \text{ or } inv\gamma_2(m) > 0 \\ 1 & \text{else} \end{cases}
\end{aligned}$$

• Hűtés energiaigénye

Ahogy a hűtés hosszának meghatározása, a hűtési energiaigény meghatározása is a fűtésből vezethető le.

Csak két egyenlet változik:

$$f_{hr} = \frac{NbDay_{working,cooling}}{7}$$

Végül a hűtés havi energiaigénye (érzékelhető energia) :

$$Q_{C,month}(m) = a_{red}(m) \cdot \max(0; Q_{gn}(m) - \max(0; \eta_{gn}) \cdot Q_{ht}(m)) \cdot \gamma_{cor}(m)$$

A hűtés éves elsődleges energiaigénye:

$$Q_{delivered} = \begin{cases} 0 & \text{ha a felhasználó nem adott meg hűtési rendszert} \\ \frac{Q_{nd}}{\eta_{EfficiencySystem}} \left[\frac{\text{kWh}}{\text{év}} \right] & \text{else} \end{cases}$$

4.3.2.2.4 HMV energiaigénye

Az első lépés a következő köztes mennyiségek kiszámítása:

$$a = \begin{cases} \frac{X \cdot \ln(A_{conditionedarea}) - Y}{A_{conditionedarea}} & \text{if } A_{conditionedarea} > 30 \\ Z & \text{else} \end{cases}$$

$$V_w = a \cdot A_{conditionedarea}$$

$$\Delta T_{req} = \theta_{w,t} - \theta_{w,outside}$$

$$Q_w(m) = \frac{4.182}{3.6} \frac{V_w}{1000} \Delta T_{req} \cdot MonthDay(m) \text{ [kWh]}$$

A HMV éves energiaigénye (érzékelhető energia) :

$$Q_{DHW,nd} = \sum_m Q_w(m) \text{ [kWh/év]}$$

A HMV éves szállított energia (végső vagy másodlagos):

$$Q_{DHW,delivered} = \begin{cases} 0 & \text{ha a felhasználó nem adott meg HMV rendszert} \\ Q_{DHW,nd} \cdot \frac{1 - DHW_{energyreduction}}{\eta_{DHW}} \text{ [kWh/év] } & \text{else} \end{cases}$$

Így tehát a HMV éves elsődleges energiaigénye:

$$Q_{DHW,prim} = Q_{DHW,delivered} \cdot k_{energytype,DHW} \text{ [kgoe/év]}$$

4.3.2.3 C modul

A C modul környezeti hatásokat kiértékelő egyenletei a következők:

C modul			
Élettartam vége	C1 Szétszerelés	Acéllemezek	$m_{tss} k_{StBldgDem}$
		Acél gerendák	$m_{tsb} k_{StBldgDem}$
		Acél oszlopok	$m_{tsc} k_{StBldgDem}$
		Acél szegecsek és csavarok	$(m_{tst} + m_{tbo}) k_{StBldgDem}$
		Lemezkapcsolatok	$m_{tpl} k_{StBldgDem}$
	C2 Szállítás	Acéllemezek	$m_{tss} k_{RERALT} / 10$
		Acél gerendák	$m_{tsb} k_{RERALT} / 10$
		Acél oszlopok	$m_{tsc} k_{RERALT} / 10$
		Acél szegecsek és csavarok	$(m_{tst} + m_{tbo}) k_{RERALT} / 10$
		Lemezkapcsolatok	$m_{tpl} k_{RERALT} / 10$
		Fa gerendák	$m_{twb} k_{RERALT} / 10$
		Fa oszlopok	$m_{twc} k_{RERALT} / 10$
		Makro komponensek	
	C3 Hulladékkezelés	Födém beton válogatóüzembe	$m_{consl} eol_{srs} k_{Corr}$
		Szerkezeti beton válogatóüzembe	$(m_{tcb} + m_{tcc}) eol_{srs} k_{Corr}$
		Betonacélok válogatóüzembe	$(m_{conrs} + m_{trs}) eol_{srs} k_{CHStPlt}$
	C4 Ártalmatlanítás	Acéllemezek	$m_{tss} (1 - eol_{sd}) k_{RERStLdf}$
		Acél gerendák	$m_{tsb} (1 - eol_{sbc}) k_{RERStLdf}$
		Acél oszlopok	$m_{tsc} (1 - eol_{sbc}) k_{RERStLdf}$
		Acél szegecsek és csavarok	$(m_{tst} + m_{tbo}) (1 - eol_{stbo}) k_{RERStLdf}$
		Lemezkapcsolatok	$m_{tpl} (1 - eol_{spl}) k_{RERStLdf}$
		Födémbeton hulladéklerakóba	$m_{consl} [(1 - eol_{srs}) k_{CHCon} + (eol_{srs} - val_{confl}) k_{CHConLdf}]$
		Szerkezeti beton hulladéklerakóba	$(m_{tcb} + m_{tcc}) [(1 - eol_{srs}) k_{CHCon} + (eol_{srs} - val_{const}) k_{CHConLdf}]$
		Betonacél hulladéklerakóba	$(m_{conrs} + m_{trs}) (1 - eol_{srs}) k_{CHSt}$
		Fa gerendák	$m_{twb} (inc_w k_{EUWWa} + (1 - inc_w) k_{EUWLdf})$
		Fa oszlopok	$m_{twc} (inc_w k_{EUWWa} + (1 - inc_w) k_{EUWLdf})$
		Makro komponensek	
	C modul összesen		C modul összes mennyiségének összege

8. táblázat: C modul környezeti hatások

Az LVS3 projekt keretében hozzáadott vagy módosított egyenletek a szövegben kiemelve.

A földszint hozzáadott paramétereit figyelembe véve a módosított egyenletek:

Valamint egy további rész a szállítás figyelembevételéhez:

$$Macro - component_{C2} = \sum_{dir} A_{lat}(dir) \cdot k_{C2,wall} + \sum_{dir} A_{lat,opening}(dir) \cdot k_{C2,opening} + A_{roof} \cdot k_{C2,roof}$$

Az összes beton tömege $m_{consl,LVS3}$:

$$m_{consl,LVS3} = m_{consl} + D_{concretebasefloor} A_{ground} \cdot \rho_{consl}$$

Betonacélok válogató üzembe

$$(m_{conrs} + m_{trs} + M_{steelbasefloor}) eol_{srs} k_{CHStPlt}$$

Betonacélok hulladéklerakóba:

$$(m_{conrs} + m_{trs} + M_{steelbasefloor}) (1 - eol_{srs}) k_{CHSt}$$

További rész a szállítás figyelembevételéhez:

$$Macro - component_{C4} = \sum_{dir} A_{lat}(dir) \cdot k_{C4,wall} + \sum_{dir} A_{lat,opening}(dir) \cdot k_{C4,opening} + A_{roof} \cdot k_{C4,roof}$$

A $k_{C2,wall}$, $k_{C4,wall}$, $k_{C2,opening}$ és a $k_{C4,opening}$ változók értékei a **4. melléklet**ben találhatók.

4.3.2.4 D modul

A C modul környezeti hatásokat kiértékelő egyenletei:

D modul			
Előnyök és terhelések a rendszer határain túl	D Előnyök	Födém beton	- $m_{consl} \text{ val}_{confl} k_{CHGr}$
		Acéllemezek	- $m_{tss} (eol_{sd} - k_{RERstHDGO}) k_{GLO}$
		Szerkezeti beton	- $(m_{tcb} + m_{tcc}) \text{ val}_{const} k_{CHGr}$
		Betonacél	- $(m_{conrs} + m_{trs}) (eol_{srs} - k_{GLOst0})$
		Acél gerendák	- $m_{tsb} [(eol_{sbc} - k_{RERstSec0}) k_{GLO} + re_{sbc} (k_{RERstSec} - k_{StAvg} / 1000)]$
		Acél oszlopok	- $m_{tsc} [(eol_{sbc} - k_{RERstHDGO}) k_{GLO} + re_{sbc} (k_{RERstSec} - k_{StAvg} / 1000)]$
		Acél szegecsek és csavarok	- $(m_{tst} + m_{tbo}) (eol_{stbo} - k_{GLOst0}) k_{GLO}$
		Lemezkapcsolatok	- $m_{tpl} (eol_{spl} - k_{RERstPIO}) k_{GLO}$
		Fa gerendák	- $m_{twb} (inc_w k_{Wa} + (1 - inc_w) k_{EOR} k_{EUElec} / 3.6)$
		Fa oszlopok	- $m_{twc} (inc_w k_{Wa} + (1 - inc_w) k_{EOR} k_{EUElec} / 3.6)$
		Makro komponensek	
D modul összesen		A D modul összes mennyiségének összege	

9. táblázat: D modul környezeti hatások

Az LVS3 projekt keretében hozzáadott vagy módosított egyenletek a szövegben kiemelve.

A földszint hozzáadott paramétereit figyelembe véve a módosított egyenletek:

A beton összes tömege $m_{consl,LVS3}$:

$$m_{consl,LVS3} = m_{consl} + D_{concretebasefloor} A_{ground} \cdot \rho_{consl}$$

A betonacél hatása:

$$- (m_{consl} + m_{trs} + M_{steelbasefloor}) (eol_{srs} - k_{GLOSt0})$$

A szállítás figyelembevételéhez hozzáadott rész:

$$Macro - component_D = \sum_{dir} A_{lat}(dir) \cdot k_{D,wall} + \sum_{dir} A_{lat,opening}(dir) \cdot k_{D,opening}$$

A $k_{D,wall}$, $k_{D,wall}$, $k_{D,opening}$ és a $k_{D,opening}$ változók értékeit a **4. melléklet** mutatja.

5 Program kimenete

Az Ameco által kiszámított eredmények az Eredmények fülön jelennek meg a felhasználó által kiválasztott beállításoknak megfelelően:

- számítási lapként,
- hisztogram vagy táblázatos formában a kiválasztott hatástényezőkkel. A hisztogram elkülöníti az A, C és D modulokat valamint az A-tól C-ig és A-tól D-ig összegeket minden hatástényezőre.
- pókháló diagram A-tól C-ig és A-tól D-ig minden hatástényezőre.

A használati fázis részletes eredményei a számítási lap táblázatok rovatában jelennek meg, ezeket az 5.1 fejezetben bemutatott leírások követik. A hatások eredményei a grafikus felületen és a számítási lapon is megjelennek.

5.1 A használati fázis részletes eredményei

A használati fázis eredményeinek táblázatai a számítási lapon jelennek meg, egy a fűtés energiaigénye, egy a hűtés energiaigénye, egy a HMV termelés energiaigénye és egy összesítő táblázat, és végül egy táblázat a napenergia hőnyereség megjelenítésére. A grafikus megjelenítés a Coimbrai Egyetem által készített excel fájlban alapul, amelyet a következő fejezetekben mutatunk be.

5.1.1 A fűtés energiaigénye

A hővezetési hőátadásnál, a pozitív elemek összege jelenik meg. Ez magában foglalja a következőket:

$$\begin{aligned}
 Q_{tr,walls} &= \sum_m \max(Q_{tr,walls}(m), 0) \\
 Q_{tr,glazing} &= \sum_m \max(Q_{tr,glazing}(m), 0) \\
 Q_{tr,extfloor} &= \sum_m \max(Q_{tr,ext,floor}(m), 0) \\
 Q_{tr,roof} &= \sum_m \max(Q_{tr,roof}(m), 0) + \max(Q_{tr,pitchedroof}(m), 0) \\
 Q_{tr,ground} &= \sum_m \max(Q_{tr,ground}(m), 0) \\
 Q_{tr,total} &= \sum_m \max(Q_{tr}(m), 0)
 \end{aligned}$$

A szellőzéses hőátadásnál a hőnyereségek és a mennyiségek összege a következő módon számítható:

$$\begin{aligned}
 Q_{ve} &= \sum_m \max(Q_{ve}(m), 0) \\
 Q_{sol,glaz} &= \sum_m \max(Q_{sol,glazing}(m), 0) \\
 Q_{sol,opaq} &= \sum_m Q_{sol,walls}(m) \\
 Q_{int} &= \sum_m Q_{int}(m)
 \end{aligned}$$

Sőt a hőátadás lebontása (hővezetéses, szellőzéses) egy oszlopdiagramon is megjelenik.

Ezen mennyiségek mellett, a fűtés havi energiaigénye és a kapcsolódó globális mennyiségek jelennek meg. A nem kondicionált területek egy négyzetméterre jutó értékei is kiszámíthatók.

ENERGY FOR SPACE HEATING										Heating season length: 4.5			
HEAT TRANSFER BY TRANSMISSION						kWh/year	HEAT TRANSFER BY VENTILATION		kWh/year	HEAT GAINS			
										GLAZED OPAQUE INTERNAL			
$Q_{tr,WALLS}$	$Q_{tr, GLAZING}$	$Q_{tr, EXT FLOOR}$	$Q_{tr, ROOF}$	$Q_{tr, GROUND}$	$Q_{tr, TOTAL}$		Q_{ve}	$Q_{sol, GLAZ}$		$Q_{sol, OPAQ}$	Q_{int}		
2395.1	4373.4	321.2	0.0	782.0	9038.0		2849.2	17162.7		470.0	6679.3		
ENERGY NEED FOR HEATING													
$Q_{H, nd}$	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
kWh	211.5	140.5	52.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	98.7	178.3	
kWh/m ²	1.7	1.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.4	
ENERGY BREAKDOWNS													
BUILDING TOTALS FOR HEATING													
ENERGY NEED		681.8		kWh/year									
		5.5		kWh/m ² /year									
DELIVERED ENERGY		170.4	kWh/yea		PRIMARY		49.4	kgoe/yea					
COP: 4		1.4	kWh/m ² /		f _{conv} : 0.29		0.4	kgoe/m ² /					

2. ábra: A fűtés energiaigény számításának eredményei excel táblában

5.1.2 A hűtés energiaigénye

Mivel ugyanazon mennyiségek kerülnek kiszámításra, mint fűtési, mint hűtési módban az eredmények ugyanazon a módon jeleníthetők meg (lásd 3. ábra).

ENERGY FOR SPACE COOLING										Cooling season length: 5.2		
HEAT TRANSFER BY TRANSMISSION						kWh/year	HEAT TRANSFER BY VENTILATION		kWh/year	HEAT GAINS		
										GLAZED OPAQUE INTERNAL		
Q _{tr,WALLS}	Q _{tr,GLAZING}	Q _{tr,EXT FLOOR}	Q _{tr,ROOF}	Q _{tr,GROUND}	Q _{tr,TOTAL}		Q _{ve}			Q _{sol}	Q _{sol}	Q _{int}
4278.0	9914.4	573.8	0.0	1458.3	18460.5	10517.4		8836.4	565.1	7547.6		
ENERGY NEED FOR COOLING												
Q _{C,nd}	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
kWh	0.0	0.0	0.0	0.0	334.1	676.9	853.7	717.0	578.4	78.9	0.0	0.0
kWh/m ²	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	5.5	6.9	5.8	4.7	0.6	0.0	0.0
BUILDING TOTALS FOR COOLING												
ENERGY NEED						3239.1	kWh/year					
						26.2	kWh/m ² /year					
DELIVERED ENERGY						1079.7	kWh/yea					
COP: 3						8.7	kWh/m ² /					
PRIMARY						313.1	kgoe/yea					
f _{conv} : 0.29						2.5	kgoe/m ² /					

3. ábra: A hűtés energiaigény számításának eredményei excel táblában

5.1.3 HMV energiaigénye

A használati melegvíz előállításnak csak a havi energiaigénye, valamint az éves értéke jelenik meg (4. ábra).

ENERGY NEED FOR DWH PRODUCTION												
$Q_{C,nd}$	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
kWh	217.8	203.3	225.1	217.8	225.1	217.8	225.1	225.1	217.8	225.1	217.8	225.1
kWh/m ²	1.8	1.6	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
BUILDING TOTALS FOR DWH PRODUCTION												
ENERGY NEED		2642.6	kWh/year									
		21.3	kWh/m ² /year									
DELIVERED ENERGY	2936.3	kWh/yea						PRIMARY ENERGY	851.5	kgoe/year		
η :	0.90	23.7	kWh/m ² /						f_{conv} :	0.29	6.9	kgoe/m ² /year

4. ábra: A HMV előállítás energiaigény számításának eredményei excel táblában

5.1.4 Összes energiaigény

Az eredmény fül egy része az összesen értékeket jeleníti meg, ezek a következőképpen számíthatók:

$$Q_{H+C,nd}(m) = Q_{H,month}(m) + Q_{C,month}(m)$$

$$Q_{T,nd}(m) = Q_{H,month}(m) + Q_{C,month}(m) + Q_{DHW,month}(m)$$

Az éves össz energiaigény az éves fűtési, az éves hűtési és az éves HMV előállítási energiaigény összege. A teljes szállított energia és az elsődleges energia hasonló módon számítható.

ENERGY TOTALS (DHW + HEATING + COOLING)												
	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
$Q_{H+C,nd}$ (kWh)	211.5	140.5	52.7	0.0	334.1	676.9	853.7	717.0	578.4	78.9	98.7	178.3
$Q_{T,nd}$ (kWh)	429.3	343.8	277.7	217.8	559.2	894.7	1078.8	942.0	796.2	304.0	316.5	403.4
$Q_{DHW,nd}$ (kWh)	217.8	203.3	225.1	217.8	225.1	217.8	225.1	225.1	217.8	225.1	217.8	225.1
BUILDING TOTALS PER YEAR												
TOTAL ENERGY		6563.5	kWh/year									
NEED		53.0	kWh/m ² /year									
TOTAL DELIVERED	4186.4	kWh/yea						TOTAL PRIMARY	1214.1	kgoe/year		
ENERGY	33.8	kWh/m ² /						ENERGY	9.8	kgoe/m ² /year		

5. ábra: Energia összértékek megjelenítése excel táblában

5.1.5 Napenergia hőnyeresége

A falak és az üvegezés havi hőnyeresége a 6. ábra két táblázatában található.

SOLAR HEAT GAINS												
HEATING MODE												
	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
$Q_{sol, GLAZED}$ (kWh)	1121.8	1069.1	1554.4	1673.5	1671.9	1712.5	1770.3	1803.8	1589.4	1393.5	918.3	884.1
$Q_{sol, OPAQUE}$ (kWh)	-10.1	0.9	39.1	64.5	73.7	89.7	94.7	86.5	51.9	21.1	-16.6	-25.3
COOLING MODE												
	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
$Q_{sol, GLAZED}$ (kWh)	435.2	559.9	736.4	846.6	1066.5	1037.3	991.2	803.3	738.7	614.1	524.0	483.0
$Q_{sol, OPAQUE}$ (kWh)	-4.4	6.5	47.4	73.8	83.3	99.9	105.2	96.9	60.6	28.5	-11.9	-20.8

6. ábra: A napenergia hőnyeresége, excel tábla

5.2 A használati fázis globális eredményei

Az Ameco célja a környezeti hatások értékelése, így a használati fázis számításának eredményeit a hatások szempontjából kell értékelni. Ennek érdekében mind a 24 hatásra a következő eljárást kell alkalmazni:

$$ModuleB_{impact} = Q_{heating, delivered} \cdot k_{heating} + Q_{cooling, delivered} \cdot k_{cooling} + Q_{DHW, delivered} \cdot k_{DHW}$$

Ahol a $k_{heating}$, $k_{cooling}$, k_{DHW} az energiatípustól és a hatástényezőtől függ a következő táblázatnak megfelelően:

Rövidítés	Jelentés	Elektromosság	Gáz	Folyékony	Szilárd	Biomassza	Egység
Környezeti hatások							
GWP	Globális Felmelegedési Potenciál	4.82E-01	4.84E-01	4.33E-01	2.92E-01	0	tCO ₂ eq
ODP	Ózonlebontó potenciál	4.32E-10	7.97E-11	3.11E-11	3.02E-11	0	t _{CF} Ceq
AP	Savasító potenciál	2.28E-03	1.61E-03	2.95E-03	1.34E-03	0	t _{SO2} eq
EP	Eutrofizációs potenciál	1.20E-04	7.85E-05	1.46E-04	1.70E-04	0	t _{PO4} eq
POCP	Fotokémiai ózontermelő képesség	1.34E-04	3.49E-04	4.41E-04	1.43E-04	0	t _{Ethene} eq
ADP-e	Abiotikus kimerülési potenciál – elemek	6.63E-08	1.18E-07	1.04E-07	5.01E-09	0	t _{Sbeq}
ADP-ff	Abiotikus kimerülési potenciál – fosszilis tüzelőanyagok	8.48E+00	5.02E+01	5.07E+01	2.79E+01	0	GJ NCV

Erőforrásfelhasználás, másodlagos anyagok, tüzelőanyagok							
RPE	A megújuló elsődleges energiaforrások használata kivéve a nyersanyagként felhasznált megújuló elsődleges energiaforrások	1.41E+00	2.41E-01	8.53E-02	5.72E-02	0	GJ NCV
RER	A nyersanyagként felhasznált megújuló energiaforrások	0	0	0	0	0	GJ NCV
RPE-total	Összes felhasznált megújuló elsődleges energia (elsődleges energia és nyersanyagként felhasznált elsődleges energiaforrások)	1.41E+00	2.41E-01	8.53E-02	5.72E-02	0	GJ NCV
Non-RPE	Nem megújuló energiaforrások használata kivéve a nyersanyagként használt nem megújuló energiaforrások	4.90E+00	5.05E+00	8.06E+00	1.28E+00	0	GJ NCV
Non-RER	A nyersanyagként használt nem megújuló energiaforrások használata	3.60E+00	4.52E+01	4.26E+01	2.66E+01	0	GJ NCV
Non-RPE-total	Összes felhasznált nem megújuló elsődleges energia (elsődleges energia és nyersanyagként használt elsődleges energia)	8.50E+00	5.03E+01	5.07E+01	2.79E+01	0	GJ NCV
SM	Másodlagos anyagok használata	0	0	0	0	0	t
RSF	Megújuló másodlagos tüzelőanyagok használata	1.73E-04	3.37E-04	2.97E-04	1.53E-05	0	GJ NCV
Non-RSF	Nem megújuló másodlagos tüzelőanyagok használata	1.82E-03	3.54E-03	3.13E-03	1.60E-04	0	GJ NCV
NFW	Összes felhasznált édesvíz	1.84E+00	3.12E-01	1.36E-01	6.88E-02	0	10 ³ m ³

Hulladékkategóriákat leíró egyéb környezeti információk							
HWD	Ártalmatlanított veszélyes hulladék	0	0	0	0	0	t
Non-HWD	Ártalmatlanított nem veszélyes hulladék	1.92E+00	3.32E-01	1.10E-01	4.94E+00	0	t
RWD	Ártalmatlanított radioaktív hulladék	1.25E-03	2.07E-04	6.31E-05	2.47E-05	0	t

Kimeneti folyamatokat leíró egyéb környezeti információk							
CR	Újrafelhasználásra kerülő komponensek	0	0	0	0	0	t
MR	Újrahasznosításra kerülő anyagok	0	0	0	0	0	t
MER	Energetikai hasznosításra kerülő anyagok	0	0	0	0	0	t
EE	Exportált energia	0	0	0	0	0	t

10. táblázat: Használati fázis hatástényezők

6 Az AMECO3 használati útmutató

Az Ameco 3 lehetővé teszi bármilyen típusú híd vagy épület környezeti hatásainak kiszámítását. Épületekre a működtetéshez szükséges energia is számítható, mint például fűtés, hűtés és melegvíz termelés energiafelhasználása.

Az útmutató célja az AMECO előző verzióihoz képest az LVS³ projekt keretében történt változások, változtatások bemutatása.

Különböző modulok állnak rendelkezésre, az inputokra, valamint a paraméterek kezelésére. A modulok a munkaterületen, a Tanulmány eszköztáron választhatók ki. Egy épület összes adatának kiszámításához, a használati fázist is beleértve, a következő modulok szükségesek:

- Projekt
- Épület
- Burkolat
- Padlószint
- Tető
- Használat
- Gépészet
- Szintek
- Szerkezet
- Szállítás
- Eredmények

Ha „Csak a szerkezet” opció ki van választva akkor a következő modulok érhetők el:

- Projekt
- Épület
- Szintek
- Szerkezet
- Szállítás

A felhasználó a számítás célját az Épület modulban állíthatja be.

6.1 Projekt

Ebben a modulban opcionális paraméterekkel definiálható a számítási projekt, későbbi egyértelmű azonosítás céljából. Ezeket a paramétereket a számítási lap is használja, de üresen hagyhatók, mivel a tényleges számításokra nincs hatásuk. A következő öt paraméter adható meg:

- a projekt neve
- az épület neve
- a felelős cég neve
- a felhasználó neve
- megjegyzés.

Ezen mezők üresen hagyhatók, mivel a számításokra nincs hatásuk.

AMECO

Fájl Szerkesztés Megjelenítés Beállítások ?

Projekt Épület Burkolat Padlószint Tető Használat Gépészet Szerkezet Szintek Szállítás Eredmények

A projekt adatai

Adatok

Projekt neve Példa projekt

Épület neve Épület 1

Cég

Készítette

Megjegyzés

ArcelorMittal

7. ábra: Projekt paraméterek

6.2 Épület

6.2.1 Általános paraméterek

AMECO

Fájl Szerkesztés Megjelenítés Beállítások ?

Projekt **Épület** Burkolat Padlószint Tető Használat Gépészet Szerkezet Szintek Szállítás Eredmények

Az épület alapadatainak megadása

Általános paraméterek

Észak - dél homlokzat hossza 9 m

Kelet - nyugat homlokzat hossza 11 m

Emelet magassága 3 m

Közbenjáró szintek száma 1

A közbenjáró szintek területe 99 m²

Az épület teljes területe 198.0 m²

Csak szerkezet Nem

Épület típusa Lakóház

Helyszín

Ország Portugal

Város Coimbra

Napsugárzási adatok


North
West ★ East
South

8. ábra : Épület fő jellemzői, használati fázis számítása bekapcsolva

Ebben a modulban adhatja meg a felhasználó az épület általános paramétereit:

- Az észak – dél hossz l_b ;
- a kelet nyugati hossz w_b ;

Ezen paraméterek megadása lehetővé teszi az épület orientációjának meghatározását. Az AMECO3-ban csak téglalap alakú épület adható meg.



9. ábra: Épület alakja

- egy szint magassága;
- szintek száma n ;
- a köztes szintek összes területe, a fenti paraméterekből számítható. A számítás az $a_{\text{def,floors}} = n \cdot l_b \cdot w_b$ összefüggésen alapul, feltételezi, hogy a szintek területe azonos. Ez az érték nem tartalmazza a földszint területét;
- az épület teljes területe, $N+1$ szint területe;
- A számítás célja: „Csak szerkezet”.

Ez az opció a felhasználó által „Igen”-re állítható, ekkor az energiafogyasztási számítások nem kerülnek elvégzésre. Ebben az esetben a környezeti hatásokat az épület szerkezetének felépítésére használt anyagok adják, mint például elsődleges gerendák, oszlopok, köztes szintek szerkezete, valamint ezek szállítási hatásai lesznek figyelembe véve a számításokban.

Általános paraméterek		
Észak - dél homlokzat hossza	9	m
Kelet - nyugat homlokzat hossza	11	m
Emelet magassága	3	m
Közbenő szintek száma	1	
A közbenő szintek területe	99	m²
Az épület teljes területe	198,0	m²
Csak szerkezet	Igen	

10. ábra: Épület fő jellemzői, használati fázis számítása kikapcsolva

Ha a felhasználó „Nem”-et választ kiegészítő modulok jelennek meg ahol az épület működéséhez szükséges energiaszámításokhoz kapcsolódó paraméterek adhatók meg. Az első ilyen mező az épület típusa;

- Az épület típusa egy legördülő menüből választható, a következő lehetőségek adottak:
 - o Lakóház
 - o Irodaépület
 - o Kereskedelmi épület
 - o Ipari épület;

Általános paraméterek		
Észak - dél homlokzat hossza	9	m
Kelet - nyugat homlokzat hossza	11	m
Emelet magassága	3	m
Közbenő szintek száma	1	
A közbenő szintek területe	99	m ²
Az épület teljes területe	198,0	m ²
Csak szerkezet	Nem	
Épület típusa	Lakóház	

North
West East
South

Helyszín

Ország: Portugal

Város: Coimbra

Napsugárzási adatok

11. ábra: Épülettípus kiválasztása

Az épület típusának csak a használati fázis számításaira van hatása. Valójában, az épület felhasználóinak van hatása az épület energiafogyasztására. Például a világítási rendszerek extra hőt generálnak az irodaépületekben, amely emelheti a hűtési igényt.

Minden épülettípushoz specifikus használati forgatókönyv lett definiálva, amely megadja a használati paramétereket, megvilágítást, a különféle zónák funkcióit, amelyek a teljes terület százalékában lettek megadva. A használati forgatókönyvek részletes leírása a tervezési segédlet következő fejezeteiben található.

6.2.2 Helyszín

A modul alsó részében az épület helye adható meg, a kiválasztható paraméterek:

- ország;
- város;

23 ország és 48 város adható meg az AMECO3:

Ország	Város
Ausztria	Bécs, Grác
Fehéroroszország	Minszk
Belgium	Brüsszel
Csehország	Prága
Anglia	London
Finnország	Helsinki, Tampere
Franciaország	Nantes, Párizs, Montpellier, Marseille, Nizza
Németország	Berlin, München, Hamburg
Görögország	Thessaloniki, Athén
Olaszország	Milánó, Róma, Sanremo, Genova
Hollandia	Amszterdam
Norvégia	Oslo
Magyarország	Budapest
Lengyelország	Varsó
Portugália	Lisszabon, Portó, Coimbra
Románia	Bukarest, Temesvár
Oroszország	Moszkva, Arhangleszk
Szlovákia	Pozsony
Szlovénia	Ljubljana
Spanyolország	Madrid, Barcelona, Sevilla, La Coruna, Salamanca, Vigo, Bilbao
Svédország	Stockholm, Kiruna, Ostersund
Svájc	Zürich
Törökország	Isztambul, Ankara
Ukrajna	Kijev

AMECO

Fájl Szerkesztés Megjelenítés Beállítások ?

Projekt **Épület** Burkolat Padlószint Tető Használat Gépészet Szerkezet Szintek Szállítás Eredmények

Az épület alapadatainak megadása

Általános paraméterek

Észak - dél homlokzat hossza	9	m
Kelet - nyugat homlokzat hossza	11	m
Emelet magassága	3	m
Közbenő szintek száma	1	
A közbenő szintek területe	99	m ²
Az épület teljes területe	198,0	m ²
Csak szerkezet	Nem	
Épület típusa	Lakóház	

Helyszín

Ország: Portugal

Város: Portugal, Finland, Romania

12. ábra : Ország kiválasztása

AMECO

Fájl Szerkesztés Megjelenítés Beállítások ?

Projekt **Épület** Burkolat Padlószint Tető Használat Gépészet Szerkezet Szintek Szállítás Eredmények

Az épület alapadatainak megadása

Általános paraméterek

Észak - dél homlokzat hossza	9	m
Kelet - nyugat homlokzat hossza	11	m
Emelet magassága	3	m
Közbenő szintek száma	1	
A közbenő szintek területe	99	m ²
Az épület teljes területe	198,0	m ²
Csak szerkezet	Nem	
Épület típusa	Lakóház	

Helyszín

Ország: Portugal

Város: Coimbra

13. ábra: Város kiválasztása

A megjelenítés gombra kattintva a felhasználó a kiválasztott város éghajlati adatait látja, ahogy a következő ábra mutatja:

A lokáció hőmérsékleti és napsugárzási adatai

Hónap	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
Külső hőmérséklet	9,6	11,0	12,7	13,1	15,6	19,0	20,8	21,1	20,6	16,9	12,2	11,2	°C
Északi beeső napsugárzás	22,7	33,2	45,1	56,1	69,1	76,9	68,9	57,7	48,1	35,9	27,1	22,0	W/m²
Keleti beeső napsugárzás	55,2	67,5	96,0	122,0	125,5	132,3	132,1	122,5	103,7	75,2	49,9	43,9	W/m²
Déli beeső napsugárzás	141,5	128,4	151,6	141,7	113,9	112,5	119,7	147,0	153,8	152,5	111,9	111,8	W/m²
Nyugati beeső napsugárzás	56,7	66,8	96,4	121,4	126,1	146,8	148,6	144,8	110,6	87,5	48,7	43,0	W/m²
Tetőn beeső napsugárzás	87,8	107,7	170,8	220,7	241,7	277,4	282,7	260,3	197,9	138,4	84,4	69,7	W/m²
Éjszaka aránya	0,585	0,542	0,484	0,438	0,386	0,375	0,375	0,406	0,471	0,508	0,583	0,590	
árnyékolók használat. aránya (észak)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
árnyékolók használat. aránya (kelet)	0,452	0,431	0,542	0,610	0,558	0,612	0,632	0,654	0,577	0,463	0,328	0,239	
árnyékolók használat. aránya (dél)	0,845	0,732	0,776	0,708	0,526	0,534	0,593	0,771	0,776	0,824	0,699	0,732	
árnyékolók haszn. aránya (nyugat)	0,473	0,433	0,581	0,614	0,547	0,645	0,671	0,729	0,611	0,578	0,244	0,245	

Bezár

14. ábra: Kiválasztott lokáció meteorológiai adatai

6.2.3 Burkolat

A burkolat modul felső részében állíthatja be a felhasználó a homlokzat paramétereit:

- A falak területe automatikusan számítható minden irányra. A terület a megfelelő hosszok szorzata a magassággal, szorozva a szintek száma +1 -el;
- A nyílászárók területe a teljes homlokzat százalékában adható meg az egyes orientációkra.

AMECO

Fájl Szerkesztés Megjelenítés Beállítások ?

ArcelorMittal

Projekt Épület **Burkolat** Padlószint Tető Használat Gépezet Szerkezet Szintek Szállítás Eredmények

Külső térelhatárolók

Homlokzat

Tájolás	Észak	Kelet	Dél	Nyugat	
Homlokzat területe	54	66	54	66	m²
Nyílászárók területe	30	30	30	30	%

Homlokzat tulajdonságai

Fal típusa	Könnyű acél fal panel (közvetgyapot)	
Falak hőátbocsátási (U) értéke	0,296	W/(m².K)
Nyílászárók típusa	Dupla üvegezés	
Nyílászárók U értéke	2,9	W/(m².K)
Árnyékoló típusa	Nincs árnyékoló	
Redőny típusa	Nincs redőny	

15. ábra: Burkolat paramétereit

A burkolat modul alsó részében a következő homlokzati paraméterek kerülnek definiálásra:

- A fal típusa, amelyből a homlokzat áll.
Három fő faltípus definiált az AMECO 3-ban:
 - Könnyű acél fal panel;
 - Dupla téglafal;
 - Szendvics panel.


Könnyű acél fal panel és a dupla téglafal különböző szigeteléstípusokkal definiált:

- Kőzetgyapot;
- EPS (expandált polisztirol);
- XPS (extrudált polisztirol);
- PUR (poliuretán).


A szendvics panelek poliuretán alapúak különböző vastagsággal: 80mm és 200 mm.

A faltípusokat a következő ábrák mutatják:


Light steel panel wall:



Double clay brick wall:



Sandwich panel:



16. ábra: A fal komponensek sematikus ábrái

Külső térelhatárolók

Homlokzat

Tájolás	Észak	Kelet	Dél	Nyugat	
Homlokzat területe	54	66	54	66	m ²
Nyílászárók területe	30	30	30	30	%

Homlokzat tulajdonságai

Fal típusa	Könnyű acél fal panel (közvetgyapot)	
Falak hőátbocsátási (U) értéke	Könnyű acél fal panel (közvetgyapot)	W/(m ² .K)
Nyílászárók típusa	Könnyű acél fal panel (EPS)	
Nyílászárók U értéke	Könnyű acél fal panel (XPS)	W/(m ² .K)
Árnyékoló típusa	Könnyű acél fal panel (PUR)	
Redőny típusa	Könnyű acél fal panel (Parafa)	
	Dupla téglafal (közvetgyapot)	
	Dupla téglafal (EPS)	
	Dupla téglafal (XPS)	

17. ábra: Fal típus kiválasztása

Az egyes falkonfigurációk környezeti hatásai a műszaki háttér dokumentációban megtalálhatók.

- Az U-érték, vagy más néven hőátbocsátási tényező, a kiválasztott típusnak megfelelően jelenik meg.
A faltípusok U értékei a belső hőhidaknak figyelembevételével kerülnek be a számításokba.
- A nyílászáró típusok, különféle U értékekkel, mint:
 - o Dupla üvegezés
 - o Dupla üvegezés alacsony emissziójú (1. típus)
 - o Dupla üvegezés alacsony emissziójú (2. típus)
 - o Dupla üvegezés alacsony emissziójú (3. típus)

Külső térelhatárolók

Homlokzat

Tájolás	Észak	Kelet	Dél	Nyugat	
Homlokzat területe	54	66	54	66	m ²
Nyílászárók területe	30	30	30	30	%

Homlokzat tulajdonságai

Fal típusa	Könnyű acél fal panel (közvetgyapot)	
Falak hőátbocsátási (U) értéke	0,296	W/(m ² .K)
Nyílászárók típusa	Dupla üvegezés	
Nyílászárók U értéke	Dupla üvegezés	W/(m ² .K)
Árnyékoló típusa	Dupla üvegezés, alacsony emissziójú (1. típus)	
Redőny típusa	Dupla üvegezés, alacsony emissziójú (2. típus)	
	Dupla üvegezés, alacsony emissziójú (3. típus)	

18. ábra : Nyílászárók típusának kiválasztása

- A kiválasztott ablak U-értéke;
- Az árnyékoló típusa, úgymint:
 - Nincs árnyékoló
 - Külső átlátszatlan fa zsalu (nincs szigetelés)
 - Külső fa redőny (nincs szigetelés)
 - Külső alumínium redőny (nincs szigetelés)
 - Külső műanyag redőny (nincs szigetelés)
 - Külső fa reluxa
 - Külső fém reluxa
 - Külső átlátszatlan redőny

The screenshot shows the AMECO software interface. The 'Burkolat' (Cladding) tab is active. The 'Külső térelhatárolók' (External thermal boundaries) section is expanded, showing a table for 'Homlokzat' (Facade) properties. Below this, the 'Homlokzat tulajdonságai' (Facade properties) section is visible, where the 'Árnyékoló típusa' (Shading device type) is being selected from a dropdown menu.

Tájolás	Észak	Kelet	Dél	Nyugat	
Homlokzat területe	54	66	54	66	m²
Nyílászárók területe	30	30	30	30	%

Homlokzat tulajdonságai	
Fal típusa	Könnyű acél fal panel (közvetgyapot)
Falak hőátbocsátási (U) értéke	0,296 W/(m².K)
Nyílászárók típusa	Dupla üvegezés
Nyílászárók U értéke	2,9 W/(m².K)
Árnyékoló típusa	Nincs árnyékoló
Redőny típusa	Nincs árnyékoló

The dropdown menu for 'Redőny típusa' is open, showing the following options:

- Nincs árnyékoló
- Külső átlátszatlan fa zsalu (nincs szigetelés)
- Külső fa redőny (nincs szigetelés)
- Külső alumínium redőny (nincs szigetelés)
- Külső műanyag redőny (nincs szigetelés)
- Külső fa reluxa
- Külső fém reluxa
- Külső átlátszatlan redőny

19. ábra : Árnyékoló típusának kiválasztása

- A redőny típusa, ami a következő listából választható ki:
 - Nincs árnyékoló
 - Külső átlátszatlan fa zsalu (nincs szigetelés)
 - Külső fa redőny (nincs szigetelés)
 - Külső alumínium redőny (nincs szigetelés)
 - Külső műanyag redőny (nincs szigetelés)
 - Külső fa reluxa
 - Külső fém reluxa
 - Külső átlátszatlan redőny

Külső térelhatárolók

Tájolás	Észak	Kelet	Dél	Nyugat	
Homlokzat területe	54	66	54	66	m ²
Nyílászárók területe	30	30	30	30	%

Homlokzat tulajdonságai

Fal típusa	Könnyű acél fal panel (közetgyapot)	
Falak hőátbocsátási (U) értéke	0,296	W/(m ² .K)
Nyílászárók típusa	Dupla üvegezés	
Nyílászárók U értéke	2,9	W/(m ² .K)
Árnyékoló típusa	Nincs árnyékoló	
Redőny típusa	Nincs redőny	

Redőny típusa

- Nincs redőny
- Külső alumínium redőny (nincs szigetelés)
- Külső átlátszatlan fa zsalu (nincs szigetelés)
- Külső fa redőny (nincs szigetelés)
- Külső műanyag redőny (nincs szigetelés)
- Külső fa reluxa
- Külső fém reluxa
- Külső átlátszatlan redőny

20. ábra : Redőny típusának kiválasztása

6.2.4 Padlószint

Ebben a modulban a padlószint tulajdonságait definiálhatjuk:

- a padló U-értéke, a szigetelés minőségétől függően;
- padló típusa, amely a következők közül választható ki:
 - o földem a földön
 - o pincésint

A padló típusa hatással van az épület termális viselkedésére, paraméterei alapértelmezett értékekkel vannak feltöltve a kezelőfelület egyszerűsítésének érdekében. Az alapértelmezett értékek a műszaki háttér dokumentációban kerültek leírásra.

- az padló vastagsága méterben és a
- betonacélok összes tömege.

21. ábra : Padló definiálása

6.2.5 Tető

Ebben a modulban a tető komponenseket definiálhatjuk:

- A tető típusa;
- A megfelelő U érték jelenik meg.

Két tetőtípus elérhető:


- Vízálló membrán acél tető
- Tetőtípus 2

22. ábra: Tető komponens kiválasztása

Weatherproof membrane steel roof:



Roof type 2 :



23. ábra: Tető típusok sematikus ábrája az AMECO3-ban

6.2.6 Használat

Ennek a modulnak a célja a számításokban használt beltéri feltételek meghatározása:

- Fűtési határhőmérséklet, amely hőmérséklet alatt a fűtés aktiválódik;
- Hűtési határhőmérséklet, amely felett a hűtés aktiválódik;
- Légáram nagysága, légcserék száma óránként, fűtési módban;
- Légáram nagysága hűtési módban;



24. ábra: Lakóház használati paramétereireihez kapcsolódó értékek

Ezen paraméterek fix értékek az Épület modulban kiválasztott épület típustól függenek.

6.2.7 Épületgépészeti rendszerek

Ez a modul az aktív energetikai rendszerek paramétereit definiálja:

- Fűtőrendszer típusa, a következő típusok közül választható:
 - Elektromos fűtés
 - Gázüzemű fűtés
 - Folyékony tüzelőanyagú fűtés
 - Szilárd tüzelőanyagú fűtés
 - Split fűtés
 - Nincs fűtés
- A hűtőrendszer típusa, amely:
 - Split hűtés
 - Hűtőgép (kompressziós ciklusú)
 - Hűtőgép (abszorpciós ciklusú)
 - Nincs hűtés
- Hővisszanyerő rendszer. Ez a paraméter a kettős áramú szellőzéssel felszerelt épületeknél kell megadni százalékos értékben. Természetes szellőzésnél nincs hővisszanyerő rendszer az épületben.
- HMV (használati melegvíz) rendszer típusa:
 - Elektromos bojler
 - Gázbojler
 - Különálló vízmelegítő (kondenzációs)
 - Különálló vízmelegítő
 - Nincs HMV

25. ábra: Fűtési rendszer kiválasztása

Az épületgépészeti rendszerek paramétereit

Fűtőrendszer

A fűtőrendszer típusa: Split (fűtés)

Hűtőrendszer

Hűtőrendszer típusa: Split (hűtés)

Szellőzés

Hővisszanyerő rendszer: Igen

A hővisszanyerés százaléka: 80

HMV rendszer

HMV rendszer típusa: Elektromos bojler

Elektromos bojler

Gáz bojler

Különálló vízmelegítő (kondenzációs)

Különálló vízmelegítő

Nincs HMV

26. ábra: A használati melegvíz rendszer típusának kiválasztása

6.2.8 Szerkezet

Ebben a modulban az épület szerkezetének acél elemeit kell megadni tonnában.

Az épület tartószerkezete

Acél elemek

Elem	Tömeg (t)	egység
Gerendák (Melegen hengerelt profilok)	60,00	t
Oszlopok (Melegen hengerelt profilok)	120,0	t
Szegecsek	0,0	t
Csavarok	0,600	t
Kötőelemek	0,0	t
A szerkezet teljes tömege	180,6	t

27. ábra: A különböző acél szerkezeti elemek tömege

Acél elemek

- acél gerendák összes tömege;
- acél oszlopok összes tömege;
- szegecsek összes tömege;
- csavarok összes tömege;
- acél elemek összes tömege (lemezek, szögek);

6.2.9 Szintek

Ebben a modulban a köztes szintek paramétereit adhatjuk meg.

The screenshot shows the AMECO software interface for setting slab parameters. The 'Födém' (Slab) section is active, with a dropdown menu for 'Födém típusa' (Slab type) showing options: Kompozit födém, Egyszerű födém, Kompozit födém, Bennmaradó zsaluzat, Előregyártott, and Szárazpadló. The 'Acél elemek' (Steel elements) section is highlighted, showing fields for 'Acél födémlemez' (Steel slab), 'A födémlemez vastagsága' (Slab thickness), 'Egy négyzetméterre jutó lemez tömege' (Weight per square meter), 'A födémlemez tömege a teljes épületre' (Weight of the slab for the whole building), and 'A födém minimális vastagsága' (Minimum slab thickness). The 'Beton elemek' (Concrete elements) section shows fields for 'A födém teljes vastagsága' (Total slab thickness), 'Beton típusa' (Concrete type), 'A beton nyomószilárdsága' (Concrete compressive strength), 'A beton födém teljes tömege (a földszint is)' (Total weight of the concrete slab, including ground floor), and 'Betonacél' (Reinforcement steel). The total weight of the slab is 471,1 t.

28. ábra: Köztes szintek födemeinek paramétereinek meghatározása, amennyiben van ilyen.

A kiválasztott padló típusától függően a felhasználónak meg kell adnia az acél és/vagy beton elemek tulajdonságait.

Acél elemek

- a födém típusa, a következő listából választható:
 - o egyszerű födém,
 - o kompozit födém,
 - o bennmaradó zsaluzat,
 - o előregyártott és
 - o szárazpadló.

Ezek í típusok, kivéve az elsőket specifikus acéllemezeken alapulnak.

- a födémhez használt acéllemez (ha nem egyszerű födém), az acéllemez adatbázisból választható a födém típusától függően.
- az acéllemez vastagsága (ha nem egyszerű födém), az acéllemez adatbázisból választható a kiválasztott acéllemez típusától függően.
- ha nem egyszerű födém, a kiválasztott acéllemez sűrűsége alapján kijelzésre kerül az épületben felhasznált acéllemez teljes tömege.

Beton elemek

- a födémek betonjának cementtartalma
- az alapértelmezett beton sűrűség automatikusan számítható a cementtartalomból
- a födémek betonjának a sűrűsége alapértelmezett értéken hagyható, vagy a felhasználó által definiálható.
- a födémek vastagsága (beleértve az acéllemezeket is)
- ebből az értékből, a betonsűrűség és a szintek területének felhasználásával a szintek betonjának teljes tömege számítható és megjeleníthető.
- a födémek betonacéljának össztömegét is meg kell adni.

Ha az épületnek nincsenek köztes szintjei a felhasználó a következő modulra léphet.

6.2.10 Szállítás

Ebben a modulban az elemek szállításának paraméterei adhatók meg.

Acél elemek szállítása

A felhasználó választhat az átlagos Európai értékek felhasználása vagy saját értékek megadása között. Az első esetben az alapértelmezett értékek, részletesen a műszaki háttér dokumentációban, kerülnek be a számításokba. A második esetben a felhasználónak meg kell adnia a következő adatokat:

- a villamos vasúton szállított acél össztömege;
- a villamos vonatok által megtett út (egyirányú, a gyárból az építés helyére);
- a teherautók által szállított acél össztömege
- a teherautók által megtett út (egyirányú, a gyárból az építés helyére);
- a vasúton és közúton szállított acél tömegének összege adja az összes szállított tömeget, az minden acél elemet tartalmaz: gerendák, oszlopok, csavarok, egyéb acél elemek, acéllemezek és betonacélok.

Beton elemek

A beton szállításának két módja lehetséges: egyrészt a betont a helyszínen állítják elő, ilyenkor a folyékony betont mixer-kocsikkal szállítják, vagy az előregyártott elemeket teherautókkal szállítják a helyszínre. A következő paraméterek megadása szükséges a szállítási számításokhoz:

- a helyszínen gyártott, mixer-kocsikon szállított beton tömege;
- a mixer-kocsik által megtett út (egyirányú, a gyártás helyétől az építés helyére);
- az előregyártott beton tömege, teherautókon szállítva;
- a teherautók által megtett út (egyirányú, a gyártás helyétől az építés helyére);
- természetesen az épületben felhasznált beton összes tömegét ezek tömegének az összege adja (szintek és szerkezet).

Az átlagértékek a műszaki háttér dokumentációban kerülnek bemutatásra.

29. ábra: Alapértelmezett módban a szállításhoz kapcsolódó paraméterek

Ha a „felhasználó által definiált” van kiválasztva a következő paramétereket kell megadni:

A szállítás paramétereit	
Acél elemek	
Az összes szállított acél	192,9 t
A szállítás hatásai	Felhasználó adja meg
A villamos vasúton szállított tömeg	0,0 t
Távolság	0,0 km
A teherautókkal szállított tömeg	192,9 t
Távolság	30,0 km
Beton elemek	
Az összes szállított beton	458,8 t
A helyszínen kevert beton	458,8 t
A mixerkocsik által megtett út	30,0 km
Előregyártott beton	0,0 t
A teherautók által megtett út	0,0 km

30. ábra: A szállításhoz kapcsolódó, felhasználó által definiálandó paraméterek

6.2.11 Eredmények

Az eredmények kiszámítására akkor kerül sor, mikor a felhasználó az „Eredmények” gombra kattint.

A számítások eredménye a számítási lapon láthatók, vagy az Eredmények modulban a felhasználói felületen is megtekinthetők. Ebben az esetben az alábbiakban leírt táblázatok és diagramok elérhetők.


6.2.11.1 Oszlopdigramok

Minden indikátorra egy specifikus oszlopdigram rajzolható ki:


- Környezeti hatásokat leíró indikátorok (EN15978)
 - o Globális felmelegedési potenciál, GWP (kg CO₂ egyenérték)
 - o Sztratoszféri ózonréteg lebontó potenciál, ODP (kg CFC 11 egyenérték)
 - o Víz és föld savasító potenciál; AP (kg SO₂- egyenérték)
 - o Eutrofizációs potenciál, EP (kg (PO₄)₃- egyenérték)
 - o Troposzféri ózon fotokémiai oxidáns képző potenciál, POCP (kg Ethene egyenérték)
 - o Abiotikus forráskimerülési potenciál elemekre, ADP_elements (kg Sb egyenérték)
 - o Abiotikus forráskimerülési potenciál fosszilis energiahordozókra, ADP_fossil fuels (MJ)
- Erőforrásfelhasználást leíró indikátorok (EN15978)
 - o A megújuló elsődleges energiaforrások használata kivéve a nyersanyagként felhasznált megújuló elsődleges energiaforrások, (MJ, nettó fűtőérték)
 - o A nyersanyagként felhasznált megújuló energiaforrások (MJ, nettó fűtőérték)
 - o Nem megújuló energiaforrások használata kivéve a nyersanyagként használt nem megújuló energiaforrások (MJ, nettó fűtőérték)
 - o A nyersanyagként használt nem megújuló energiaforrások használata (MJ, nettó fűtőérték)
 - o Másodlagos anyagok használata (kg)
 - o Megújuló másodlagos tüzelőanyagok használata (MJ)
 - o Nem megújuló másodlagos tüzelőanyagok használata (MJ)
 - o Összes felhasznált édesvíz (m³)

- Hulladékkategóriákat leíró indikátorok (EN15978)
 - o Ártalmatlanított veszélyes hulladék (kg)
 - o Ártalmatlanított nem veszélyes hulladék (kg)
 - o Ártalmatlanított radioaktív hulladék (kg)
- A rendszert elhagyó kimeneti anyagokat leíró indikátorok (EN15978)
 - o Újrafelhasználásra kerülő komponensek (kg)
 - o Újrahasznosításra kerülő anyagok (kg)
 - o Energetikai hasznosításra kerülő anyagok (nem hulladékégetés) (kg)
 - o Exportált energia (MJ minden energiahordozóra)

Az indikátorok kiválasztása a képernyő bal szélén található „Megjelenítés” menüből végezhető el:



31. ábra: A GWP indikátor kiválasztása és megjelenített oszlopdiaagramja



32. ábra: Az Abiotikus forráskimerülési potenciál indikátor kiválasztása és megjelenített oszlopdiaagramja

Az eredmények az épület teljes életciklusára megjelennek, minden modulra:

- A Modul: Termék és gyártási fázis
- B Modul: Használati fázis
- C Modul: Élettartam vége fázis
- D Modul: Előnyök és terhelések a rendszer határain túl
- A modultól C-ig (A, B és C modulok összege)
- A modultól D-ig: Az épület globális életciklusa (az előző 4 modul összege)

Minden modulban a környezeti hatások a következő elemekre lesznek megadva (ha a szerkezetben adottak):

Szerkezeti elemek:

- Szintek betonja
- Szerkezeti beton
- Acéllemezek
- Betonacélok
- Acél gerendák
- Acél oszlopok
- Acél szegecses és csavarok
- Acéllemezek

Burkolati komponensek:

- Makro komponensek

Szállítás minden komponensre:

- Szállítás

Használati fázis

- Fűtés
- Hűtés
- HMV

6.2.11.2 táblázatok

A környezeti hatások táblázatos formában is megjeleníthetők minden fázisra, az oszlopdigrammnál használt elemekre.

AMECO

AMECO

— □ ×

Fájl Szerkesztés Megjelenítés Beállítások ?

ArceorMittal

Projekt Épület Burkolat Padlószint Tető Használat Gépészet Szerkezet Színtek Szállítás **Eredmények**

Megjelenítés

ADP-e

- ☒ A Modul
- ☒ B Modul
- ☒ C Modul
- ☒ D Modul
- ☒ Összesen A-C
- ☒ Összesen A-D

Beállítások


Vágólap

Épület 1	ADP-e (tSbeq)	
A Modul	Födém beton	8.57E-05
	Acél lemezek	2.85E-04
	Betonacél	0.00E00
	Acél gerendák	-4.24E-04
	Acél oszlopok	-8.49E-04
	Acél szegecses és csavarok	-1.26E-06
	Kötőelemek	0.00E00
	Szállítás	7.60E-08
	Makró komponensek	3.25E-04
	A Modul	-5.78E-04
B Modul	A fűtés energiaigénye	6.41E-05
	A hűtés energiaigénye	1.65E-03
	A HMV energiaigénye	4.28E-04
	B Modul	2.14E-03
C Modul	Födém beton	8.38E-06
	Acél lemezek	9.58E-09
	Betonacél	0.00E00
	Acél gerendák	4.68E-08
	Acél oszlopok	9.36E-08
	Acél szegecses és csavarok	4.68E-10
	Kötőelemek	0.00E00
	Szállítás	0.00E00
	Makró komponensek	8.09E-08
	C Modul	8.61E-06
D Modul	Födém beton	-4.30E-07
	Acél lemezek	-7.67E-05
	Betonacél	0.00E00
	Acél gerendák	4.16E-05
	Acél oszlopok	8.33E-05
	Acél szegecses és csavarok	-1.10E-06
	Kötőelemek	0.00E00
	Szállítás	0.00E00
	Makró komponensek	-1.67E-04
	D Modul	-1.20E-04
Összesen A-tól C-ig	Födém beton	9.41E-05
	Acél lemezek	2.85E-04
	Betonacél	0.00E00
	Acél gerendák	-4.24E-04
	Acél oszlopok	-8.48E-04
Acél szegecses és csavarok	-1.26E-06	

33 . ábra: A kiválasztott indikátor eredményei táblázatos formában

6.2.11.3 Pókháló diagram


A felhasználó az eredményeket úgynevezett pókháló diagramon is megjelenítheti összegezve a modulokat A-tól C-ig és A-tól D-ig az összes indikátorra.



34. ábra: Pókháló diagram

6.2.11.4 Számítási lap

A számítási lap vagy más néven előzetes terv is generálható az ikonjára kattintással:



35. ábra: Számítási lap generálása

Ez egy nyomtatható jelentés, amely az összes inputot és outputot megjeleníti az épületről.



36. ábra: Előzetes terv

Synthesis*Synthesis of results for Low-rise residential building in Portugal*

	Module A	Module B	Module C	Module D	Total A to C	Total A to D
GWP (tCO ₂ eq)	26.08	2625.99	2.24	-5.58	2654.32	2648.73
ODP (tCFCeq)	1.70E-07	2.36E-06	1.50E-07	9.90E-08	2.68E-06	2.78E-06
AP (tSO ₂ eq)	6.81E-02	1.24E01	5.44E-03	-1.74E-02	1.25E01	1.25E01
EP (tPO ₄ eq)	8.29E-03	6.55E-01	1.55E-03	-6.36E-04	6.65E-01	6.64E-01
POCP (tEtheneeq)	8.70E-03	7.32E-01	8.46E-04	-3.16E-03	7.42E-01	7.39E-01
ADP-e (tSbeq)	6.79E-05	3.61E-04	8.87E-07	-4.85E-05	4.30E-04	3.82E-04
ADP-ff (GJ NCV)	292.54	46225.20	14.61	-87.50	46532.35	46444.85
RPE (GJ NCV)	200.15	7710.97	1.09	-79.03	7912.21	7833.18
RER (GJ NCV)	40.38	0.00	0.05	2.01	40.43	42.44
RPE-total (GJ NCV)	5.44	7710.97	0.31	0.46	7716.73	7717.19
Non-RPE (GJ NCV)	104.35	26714.85	15.29	-8.79	26834.50	26825.71
Non-RER (GJ NCV)	0.45	19627.40	0.00	0.00	19627.86	19627.86
Non-RPE-total (GJ NCV)	104.80	46342.26	15.29	-8.79	46462.36	46453.57
SM (t)	47.15	0.00	0.00	0.00	47.15	47.15
RSF (GJ NCV)	1.61	0.95	0.00	0.00	2.55	2.55
Non-RSF (GJ NCV)	16.92	9.90	0.00	0.00	26.83	26.83
NFW (1000 m3)	28.44	10030.69	5.85	0.42	10064.99	10065.41
HWD (t)	4.56E-04	0.00E00	0.00E00	-9.15E-06	4.56E-04	4.47E-04
Non-HWD (t)	31.36	10476.45	0.87	-2.41	10508.68	10506.27
RWD (t)	2.42E-03	6.81E00	2.70E-06	-3.08E-04	6.81E00	6.81E00
CR (t)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MR (t)	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60
MER (t)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EE (t)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Detailed results*Global Warming Potential*

	Module A tCO ₂ eq	Module B tCO ₂ eq	Module C tCO ₂ eq	Module D tCO ₂ eq	Total A to C tCO ₂ eq	Total A to D tCO ₂ eq
Steel total	2.41	0.00	0.04	-0.90	2.44	1.54
Floor sheets	1.77	0.00	0.00	-0.90	1.78	0.88
Concrete total	5.20	0.00	0.69	-0.01	5.90	5.88
Concrete slabs	5.20	0.00	0.69	-0.01	5.90	5.88
Use phase total	0.00	2536.56	0.00	0.00	2536.56	2536.56
Heating	0.00	57.22	0.00	0.00	57.22	57.22
Cooling	0.00	765.16	0.00	0.00	765.16	765.16
DHW	0.00	1714.18	0.00	0.00	1714.18	1714.18
Transport	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25
Total impact of module	26.08	2536.56	2.24	-5.58	2564.89	2559.31

37. ábra: Az előzetes tervben az indikátorok eredményei táblázatos formában is megjelennek

7 Esettanulmányok

7.1 Irodaépület

7.1.1 Bevezetés

A cél egy irodaház környezeti hatásszámításának bemutatása és különféle szerkezeti változatok összehasonlítása az Ameco3-ban.

Háromféle szerkezet analízisét mutatjuk be:


- acél beton kompozit szerkezet
- beton szerkezet
- optimalizált acél beton kompozit szerkezet (az optimalás környezettudatos tervezés alapján történt)

A szerkezetet egy külső mérnökiroda tervezte az ArcelorMittal kérésére. Továbbá a struktúrát független szakértők csoportja ellenőrizte [4].


Ez a 3 rendszer a leggyakoribb az európai irodaházaknál.

7.1.2 Épület leírása

Az épület méretei	42.4 m x 24.4 m
A felépítmény emeleteinek száma	R + 8
Alépítmény szintjeinek száma	2
Az épület magassága	31.2 m
Szint magassága (padlósinttől padlósintig)	3.4 m (kivéve földszint 4.0 m)



39. ábra: Az épület 3D modellje, a földalatti szintekkel



40. ábra: Tipikus szintelrendezés

Különbéle megoldások:

A 3 épületet megkülönböztető elemek a felépítményt (oszlopok, gerendák, födémek) és a központi stabilizáló magot érintik. A szerkezet egyéb elemei (alap, alépítmény), a külső burkolat és a belső burkolatok azonosak.


Az épületek által biztosított szolgáltatások azonosak, valamint a hasznos terület is azonos. Valójában a kompozit struktúránál ez kismértékben nagyobb, mint a beton struktúránál.

Az épület a Párizsi éghajlati régióban helyezkedik el.

A tervezett élettartam (Life Time Scheduled LTS) 100 év. Irodaépületeknél az esetek nagy részében a szerkezeti elemek meghatározzák az épület élettartamát; az egyéb elemek renoválhatók vagy cserélhetők. Ebben a tanulmányban a szerkezeti anyagok megfelelnek a 100 éves tervezett élettartamnak. Végül érdemes megjegyezni, hogy a tervezett élettartam nem differenciáló elem a tanulmányban vizsgált különböző struktúrák között.

1. Acél és beton kompozit

A kompozit acél és beton épület felépítménye acél-beton kompozit, magja beton.



41. ábra: A struktúra részletes nézete

Ahogy a 41. ábrán látható a szerkezeti rendszer S355 acél kompozit sejtes gerendák acélszegecsekkel kapcsolódva a kompozit födémhez. A kompozit födém COFRA+60 acél és C30/37 beton.

Az épület magja beton.

A szerkezet megfelel a francia piacon jelenleg található csúcsminőségű irodaépületeknek.

2. Beton megoldás

A beton épület megerősített beton struktúra előregyártott üreges födémmel és beton maggal.

Az előregyártott üreges födém és a beton C30/37.

Az épület magja beton.

Ez a szerkezet szintén megfelel a francia piacon jelenleg található csúcsminőségű irodaépületeknek.

3. Öko optimalizált acél beton kompozit szerkezet


Az öko optimalizált kompozit acél és beton épület acél-beton felépítménnyel és acél maggal rendelkezik. A szerkezeti rendszer kompozit sejtes S460 acél oszlopokból áll, amelyeket acél szegecsek rögzítenek a kompozit födémhez.

A kompozit födém COFRA+60 acéllemezektől és C30/37 betonból áll.


Az épület magja acél.

A szerkezet a francia piacon jelenleg található csúcsminőségű irodaépületeknek megfelelően lett tervezve, azonban az anyagfelhasználás az ökológiai lábnyom minimalizálásának figyelembevételével lett tervezve

Az épületek központi magja:



42. ábra: Beton mag (1. és 2. megoldás)



43. ábra: Acél mag (3. megoldás)

A 3 változat szerkezeti adatai:

Felépítmény	Szerkezet				Födém			
Érték tonnában (t)	Idomacél ok	Acél lemez- kapcsolatok	Beton C30/37	Betona cél	Acél elemek	Teljes vastags.	Beton padló	Betona cél
Acél S355	239,9 t	14,994 t	-	-	70.6 t (Cofraplus 60)	150 mm	2246 t	16.56 t
Beton	-	-	1199 t	59.1 t	-	240 mm + 70 mm of screed	4688 t	16.56 t
Acél S460	197,1 t	11,827 t	-	-	70.6 t (Cofraplus 60)	150 mm	2246 t	16.56 t
Acél mag	75,46 t	6,037 t	-	-	-	-	-	-
Beton mag	-	-	1941 t	44,16 t				

ahol: 1. épület = Szerkezet acél S355, és beton mag
 2. épület = Szerkezet beton, beton mag
 3. épület = Szerkezet acél S460, és acél mag

NB : beton sűrűsége = 2500 kg/m³

7.1.3 Környezetanálízis az AMECO3-al

7.1.3.1 Bemeneti adatok

⇒ *Általános adatok megadása az 1. épületre*

The screenshot shows the 'A projekt adatai' (Project Data) form in the AMECO3 software. The form is titled 'Adatok' (Data) and contains the following fields:

Projekt neve	Acélvázás irodaépület
Épület neve	Irodaépület S355
Cég	ArcelorMittal
Készítette	
Megjegyzés	

⇒ *Burkolat adatai (A-C-D modulok)*

- Épület általános adatainak megadása:

The screenshot shows the 'Az épület alapadatainak megadása' (Building Basic Data Entry) form in the AMECO3 software. The form is divided into two sections: 'Általános paraméterek' (General Parameters) and 'Location'.

Általános paraméterek

Észak - dél homlokzat hossza	42,4	m
Kelet - nyugat homlokzat hossza	24,4	m
Emelet magassága	3,4	m
Közbenső szintek száma	8	
A közbenső szintek területe	8276,48	m²
Az épület teljes területe	9311	m²
Csak szerkezet	Nem	
Épület típusa	Iroda	

Location

Country: France
 Location: Paris
 Display

- Az épület burkolatának megadása: burkolat termikus jellemzők (U-értékek) (falak, nyílászárók, talaj és tető) az AMECO3-ban.

office.ame | AMECO

Fájl Szerkesztés Megjelenítés Beállítások ?

Projekt Épület **Burkolat** Padlószint Tető Használat Gépészet Szerkezet Szintek Szállítás Eredmények

Külső térelhatárolók

Homlokzat

Tájolás	Észak	Kelet	Dél	Nyugat	
Homlokzat területe	1297,44	746,64	1297,44	746,64	m ²
Nyílászárók területe	30	30	30	30	%

Homlokzat tulajdonságai

Fal típusa	Könnyű acél fal panel (kőzetgyapot)	
Falak hőátbocsátási (U) értéke	0,296	W/(m ² .K)
Nyílászárók típusa	Dupla üvegezés, alacsony emissziójú (1. típus)	
Nyílászárók U értéke	1,7	W/(m ² .K)
Árnyékoló típusa	Nincs árnyékoló	
Redőny típusa	Nincs redőny	

- Padlószint megadása:

Project Building Envelope **Base Floor** Roof Occupancy Systems Structure Floors Tran

Definition of the building base floor

Base floor

U-value for the base floor	0.599	W/(m ² .K)
Base floor type	Suspended Floor	
Thickness of concret base floor	0.2	m
Mass of reinforcing steel	0	t
Internal heat capacity of ground	50000	J/(m ² .K)
Internal heat capacity of intermediate floor	50000	J/(m ² .K)
Internal heat capacity of internal wall	20000	J/(m ² .K)

Key
 1 floor slab
 h height of floor surface above outside ground level
 R₁ thermal resistance of floor construction
 R₂ effective thermal resistance of ground

- Tető megadása:

office.ame | AMECO

Fájl Szerkesztés Megjelenítés Beállítások ?

Projekt Épület Burkolat Padlószint **Tető** Használat Gépészet Szerkezet Szintek Szállítás Eredmények


A tető paramétereinek meghatározása

Tető

Tető típusa	2. típus	
A tető U értéke (sík rész)	2	W/(m ² .K)


⇒ *Használati fázis bemeneti adatai (B modul)*

- Használati adatok megadása:



Kényelmi követelmények		
A fűtés beállított hőmérséklete	20	°C
A hűtés beállított hőmérséklete	26	°C
Légáram nagysága (fűtő módban)	0,6	ac/h
Légáram nagysága (hűtő módban)	1	ac/h

- Gépészeti rendszerek:



Fűtőrendszer	
A fűtőrendszer típusa	Split (fűtés)

Hűtőrendszer	
Hűtőrendszer típusa	Split (hűtés)

Szellőzés	
Hővisszanyerő rendszer	Igen
A hővisszanyerés százaléka	80

HMV rendszer	
HMV rendszer típusa	Elektromos bojler

⇒ Az épület általános adatai (A-C-D modul)

- Teherviselő szerkezet megadása:

Bearing structure of the building		
Steel elements		
Beams (Hot rolled profiles)	239.9	t
Columns (Hot rolled profiles)	0.0	t
Studs	0.0	t
Bolts	0.0	t
Plate Connections	14.99	t
Concrete elements		
Concrete Type	In-situ/Poured	▼
Concrete Grade	C30/37	▼
Beams	0.0	t
Columns	1941	t
Steel reinforcement	44.16	t
Wood elements		
Beams	0.0	t
Columns	0.0	t
Total mass of structure	2240	t

- Szintek megadása :

Földem		
Acél elemek		
Földem típusa	Kompozit földem	▼
Acél földemlemez	Cofraplus 60	▼
A földemlemez vastagsága	0.750	mm
Egy négyzetméterre jutó lemez tömege	8.53	kg/m²
A földemlemez tömege a teljes épületre	70.6	t
A földem minimális vastagsága	100	mm
Beton elemek		
A földem teljes vastagsága	150	mm
Beton típusa	Helyszíni/Öntött	▼
A beton nyomószilárdsága	C30/37	▼
A beton földem teljes tömege (a földszint is)	2735	t
Betonacél	0.0	t
A földem teljes tömege	2805	t

⇒ *Elemek szállításának adatai (A modul)*

Building	Envelope	Base Floor	Roof	Occupancy	Systems	Structure	Floors	Transport
Transport parameters								
Steel elements								
Total steel transported	369.6		t					
Values for the transport impacts	User values		▼					
Mass transported by electric train	0.0		t					
Distance	0.0		km					
Mass transported by regular trucks	369.6		t					
Distance	500		km					
Concrete elements								
Total concrete transported	4676		t					
Concrete produced on site	4676		t					
Distance by mixer trucks	50.0		km					
Prefabricated concrete	0.0		t					
Distance by regular trucks	0.0		km					

7.1.3.2 AMECO3 számítás eredményei

1. épület: acél S355 – beton mag


A globális felmelegedési potenciál részletes eredményei (GWP) (t CO₂ egyenérték):

Irodaépület, acél S355	A modul tCO ₂ eq	Module B tCO ₂ eq	C modul tCO ₂ eq	D modul tCO ₂ eq	A-C össz tCO ₂ eq	A-D össz tCO ₂ eq
Acél összesen	549,17	0	4,71	-148,78	553,88	405,1
Gerendák	276,92	0	1,38	-40,71	278,3	237,59
Oszlopok	0	0	0	0	0	0
Lemezkapcsolatok	36,84	0	0,09	-19,66	36,93	17,27
Betonacél	54,93	0	2,8	3,22	57,73	60,95
Padlólemezek	180,48	0	0,44	-91,63	180,92	89,29
Beton összesen	520,77	0	63,22	-3,51	583,99	580,48
Szerkezeti beton	216,19	0	23,02	-2,74	239,21	236,47
Beton földém	304,58	0	40,2	-0,77	344,78	344,01
Burkolat	489,99	0	16,55	-54,54	506,54	452
Használati fázis össz	0	13929,24	0	0	13929,24	13929,24
Fűtés	0	3233,37	0		3233,37	3233,37
Hűtés	0	6543,84	0		6543,84	6543,84
HMV	0	4152,03	0		4152,03	4152,03
Szállítás	36,78	0	0		36,78	36,78
A modul össz hatása	1596,71	13929,24	84,48	-206,83	15610,43	15403,6

Az eredményekből megfigyelhető hogy a B modul, amely a használati fázis, túlsúlyban van a többi modulhoz képest.

GWP grafikus megjelenítése (t CO₂egyenérték):

Global Warming Potential (tCO₂eq)



2. épület: beton szerkezet és mag

A globális felmelegedési potenciál részletes eredményei (GWP) (t CO₂egyenérték):

Irodaépület, beton	Module A tCO ₂ eq	B modul tCO ₂ eq	C modul tCO ₂ eq	D modul tCO ₂ eq	A-C össz tCO ₂ eq	A-D össz tCO ₂ eq
Acél összesen	128,45	0	6,55	7,54	135	142,54
Gerendák	0	0	0	0	0	0
Oszlopok	0	0	0	0	0	0
Lemezkapcsolatok	0	0	0	0	0	0
Betonacél	128,45	0	6,55	7,54	135	142,54
Padlólemezek	0	0	0	0	0	0
Beton összesen	1078,55	0	133,44	-6,28	1211,99	1205,71
Szerkezeti beton	349,74	0	37,24	-4,43	386,98	382,55
Beton födém	728,81	0	96,2	-1,85	825,01	823,16
Burkolat	489,99	0	16,55	-54,54	506,54	452
Használati fázis össz	0	13929,24	0	0	13929,24	13929,24
Fűtés		3233,37			3233,37	3233,37
Hűtés		6543,84			6543,84	6543,84
HMV		4152,03			4152,03	4152,03
Szállítás	60,56	0	0	0	60,56	60,56
A modul össz hatása	1757,55	13929,24	156,54	-53,28	15843,33	15790,05

3. épület: S460 acélszerkezet és mag

A globális felmelegedési potenciál részletes eredményei (t CO₂egyenérték):


Irodaépület, acél S460	A modul tCO ₂ eq	B modul tCO ₂ eq	C modul tCO ₂ eq	D modul tCO ₂ eq	A-C össz tCO ₂ eq	A-D össz tCO ₂ eq
Acél összesen	559.6	0	3.15	-160.09	562.75	402.66
Gerendák	227.51	0	1.13	-33.44	228.64	195.2
Oszlopok	87.1	0	0.43	-12.8	87.53	74.73
Lemezkapcsolatok	43.91	0	0.1	-23.43	44.01	20.58
Betonacél	20.6	0	1.05	1.21	21.65	22.86
Padlólemezek	180.48	0	0.44	-91.63	180.92	89.29
Beton összesen	304.58	0	40.2	-0.77	344.78	344.01
Szerkezeti beton	0	0	0	0	0	0
Beton födém	304.58	0	40.2	-0.77	344.78	344.01
Burkolat	489.99	0	16.55	-54.54	506.54	452
Használati fázis össz	0	13929.24	0	0	13929.24	13929.24
Fűtés		3233.37			3233.37	3233.37
Hűtés		6543.84			6543.84	6543.84
HMV		4152.03			4152.03	4152.03
Szállítás	25.31	0	0	0	25.31	25.31
A modul össz hatása	1379.48	13929.24	59.9	-215.4	15368.62	15153.22

Mindhárom épületnél a B modul, amely a használati fázis, túlsúlyban van a többi modulhoz képest. Továbbá a használati fázis nem függ az épület szerkezetének típusától (beton vagy acél).

Az eredmények azt mutatják, hogy maga a szerkezet nagyon gyenge hatással van az épület környezeti hatásaira összehasonlítva az épület hasznosításával és tevékenységével.

A következő összehasonlításokra a használati fázis eltávolításával kerül sor, hogy megfigyelhessük, hogy az épület típusa hogyan befolyásolja a környezeti hatásokat.

A beton és az optimalizált acél épület összehasonlítása látható a következő ábrán.



A CO₂ impakt szempontjából az eredmények azt mutatják, hogy az öko-optimalt épület és a beton épület között igen nagy a különbség, amely elérheti a 82%-ot is, ha figyelembe vesszük az acél újrahasznosítását és a zúzott beton felértékelését.

Ez a tanulmány rámutat arra, hogy a kompozit acél és beton struktúrák igen sok előnyt biztosítanak a környezetterhelés területén. Ez az előny főleg a kompozit szerkezetek könnyűségéből adódik. Ha a tervezés figyelembe veszi, az anyaghasználat minimalizálását az minimálja az épület szerkezetének környezetterhelését is.

Az élettartam végén újrahasznosított anyagok (az acél végtelen újrahasznosítása és a zúzott beton felértékelése) teszik a struktúrát a leginkább fenntarthatóvá. Az EN 15804 D moduljának a használata lehetővé teszi az épület környezeti lábnyomának az optimalizálását.

Ez a tanulmány azt mutatja, hogy az irodaépületeknél a legjobb választás a kompozit acél-beton megoldás. Ez a megoldás lehetővé teszi mindkét anyag használatát a legjobb konfigurációban, ami azt jelenti, hogy a betont kompresszióra az acélt feszültségre vesszük igénybe. Ez lehetővé teszi az alakváltozás minimalizálását és csökkenti az épület környezeti lábnyomát.

Ugyanezt a következtetést lehet levonni nagy szilárdságú acél alkalmazása esetén. Csökkenti a kompozit szerkezet környezeti hatásait az anyagfelhasználás minimalizálásával.


7.2 Lakóépület - CasaBuna lakóház Romániában

7.2.1 Az épület leírása

A Casa Buna egy négycsaládos lakóház koncepció Romániában.





Négy 55m² nettó alapterületű apartmanra osztható, amelyek 2 szinten egyenlően vannak elosztva.




Az épület teljes magassága 6.85 m, a ferde tető tetejéig mérve. Mivel az AMECO3 csak lapos tetőt modellez a szintek átlagos magassága 2,9 m. A függőleges keresztmetszet és az alaprajz a következő ábrákon látható:




Ground floor lots 1 to 4



Ground floor lot 1



First floor lots 1 to 4




First floor lot 1

A következő táblázat összegzi a burkolat területét.

táblázat: Falak és üvegezett területek

	Észak/Dél [m ²]	Nyugat/Kelet [m ²]	Össz [m ²]
Falak	47	41	87
Üvegezés	22	12	34
Össz terület	69	53	122

A homlokzat könnyű acélszerkezetes struktúra OSB fa panellel, 120mm kőzetgyapot és gipszkarton a belső oldalon. A homlokzat szerkezetét a következő ábra mutatja:



Az épületben nincs további teherviselő szerkezet.

A földem a földön megerősített beton 0,2 m vastag, 4cm extrudált polisztirollal szigetelt. A betonacélok tömege 0,7 tonna. A közbelső szint szárazpadlós technológián alapul.

Az ablakok alacsony emissziójú dupla üvegezésűek PVC kerettel.

A következő táblázat mutatja az épület elemeinek U értékét.

Falak	0,30	W/m ² .K
Lapos tető	0,37	W/m ² .K
Ablakok	1,70	W/m ² .K
Padló	0,60	W/m ² .K

A szintek és a belső falak hőkapacitásait is meg kell adni. A számítás részletei a következő táblázatban láthatók:

Padló 0.2 m beton + csempe	74324	J/m ² K
Közbelső szint Linóleum + OSB + Acéllemezek + levegőréteg + gipszkarton	32447	J/m ² K
Belső falak gipszkarton + kőzetgyapot + LSF + gipszkarton	13081	J/m ² K

A fűtési és hűtési igényeket split rendszer szolgálja ki, 20 és 25°C-ra állítva, az épület természetes szellőzésű. A használati melegvizet elektromos bojler állítja elő 90%-os hatékonysággal.

Az alapok nem tartoznak a tanulmány vizsgálatának körébe, mint ahogy válaszfalak és ajtók sem. A belső burkolatokat és a bútorokat sem vizsgáljuk. Csak az integrált hőhidak miatti extra hőveszteség került be az épület energiafogyasztási számításába.

7.2.2 Bemenő adatok

7.2.2.1 Lakóház általános adatai az AMECO3-ban

The screenshot shows the AMECO3 software window with the 'Projekt' (Project) tab selected. The 'A projekt adatai' (Project Data) section is active, displaying a form with the following data:

Adatok	
Projekt neve	LVS3
Épület neve	Lakóház
Cég	ArcelorMittal
Készítette	
Megjegyzés	

7.2.2.2 Méret adatok (A-C-D modulok)

The screenshot shows the AMECO3 software window with the 'Épület' (Building) tab selected. The 'Az épület alapadatainak megadása' (Building Basic Data Entry) section is active, displaying a form with the following data:

Általános paraméterek	
Észak - dél homlokzat hossza	12 m
Kelet - nyugat homlokzat hossza	9.2 m
Emelet magassága	2.7 m
Közbenjáró szintek száma	1
A közbenjáró szintek területe	110.4 m²
Az épület teljes területe	220.8 m²
Csak szerkezet	Nem
Épület típusa	Lakóház

Below the general parameters, there is a compass rose indicating North, South, East, and West. To the right of the compass rose is a small diagram of a building footprint.

The 'Helyszín' (Location) section includes the following data:

Ország	Romania
Város	Timisoara
Napsugárzási adatok	

7.2.2.3 Épület komponensek bemenő adatai (A-B-C-D modulok)

lakohaz.ame | AMECO

Fájl Szerkesztés Megjelenítés Beállítások ?

Projekt Épület **Burkolat** Padlószint Tető Használat Gépészet Szerkezet Szintek Szállítás Eredmények

Külső térelhatárolók

Homlokzat

Tájolás	Észak	Kelet	Dél	Nyugat	
Homlokzat területe	64,8	49,68	64,8	49,68	m ²
Nyílászárók területe	30	30	30	30	%

Homlokzat tulajdonságai

Fal típusa	Könnyű acél fal panel (kőzetgyapot)	
Falak hőátbocsátási (U) értéke	0,296	W/(m ² .K)
Nyílászárók típusa	Dupla üvegezés	
Nyílászárók U értéke	2,9	W/(m ² .K)
Árnyékoló típusa	Nincs árnyékoló	
Redőny típusa	Nincs redőny	

AMECO


File Edit Display Options ?

Project Building Envelope **Base Floor** Roof Occupancy Systems Structure Floors Tran

Definition of the building base floor

Base floor

U-value for the base floor	0,599	W/(m ² .K)
Base floor type	Suspended Floor	
Thickness of concret base floor	0.2	m
Mass of reinforcing steel	0.7	t
Internal heat capacity of ground	469660	J/(m ² .K)
Internal heat capacity of intermediate floor	37314	J/(m ² .K)
Internal heat capacity of internal wall	26782	J/(m ² .K)



Key:
 1 floor slab
 2 height of floor surface down outside ground level
 3 thermal resistance of floor construction
 4 effective thermal resistance of ground

CasaBuna_Resid_CaseStudyv4.ame | AMECO

File Edit Display Options ?

Project Building Envelope Base Floor **Roof** Occupancy Systems Structure Floors Transport Results

Definition of the building roof

Roof

Roof type	Roof type 2	
U-value for the roof (flat part)	0.373	W/(m ² .K)

7.2.2.4 Az épület használati fázisának bemenő adatai (B modul)

lakohaz.ame | AMECO

Fájl Szerkesztés Megjelenítés Beállítások ?

Projekt Épület Burkolat Padlószint Tető **Használat** Gépészet Szerkezet Szintek Szállítás Eredmények

A használati kapcsolatos adatok

Kényelmi követelmények

A fűtés beállított hőmérséklete	20	°C
A hűtés beállított hőmérséklete	26	°C
Légáram nagysága (fűtő módban)	0,6	ac/h
Légáram nagysága (hűtő módban)	1	ac/h

lakohaz.ame | AMECO

Fájl Szerkesztés Megjelenítés Beállítások ?

Projekt Épület Burkolat Padlószint Tető **Használat** **Gépészet** Szerkezet Szintek Szállítás Eredmények

Az épületgépészeti rendszerek paraméterei

Fűtőrendszer

A fűtőrendszer típusa Gázfűtés

Hűtőrendszer

Hűtőrendszer típusa Nincs hűtés

Szellőzés

Hővisszanyerő rendszer Nem

HMV rendszer

HMV rendszer típusa Elektromos bojler

7.2.2.5 Épület struktúrájának általános adatai (A-C-D modul)

lakohaz.ame | AMECO

Fájl Szerkesztés Megjelenítés Beállítások ?

Projekt Épület Burkolat Padlószint Tető Használat Gépészet **Szerkezet** Szintek Szállítás Eredmények

Az épület tartószerkezete

Acél elemek

Gerendák (Melegen hengerelt profilok)	0	t
Oszlopok (Melegen hengerelt profilok)	0	t
Szegecsek	0	t
Csavarok	0	t
Kötőelemek	0,0	t
A szerkezet teljes tömege	0,0	t

lakohaz.ame | AMECO

Fájl Szerkesztés Megjelenítés Beállítások ?

Projekt Épület Burkolat Padlószint Tető Használat Gépészet **Szerkezet** **Szintek** Szállítás Eredmények

Födém

Acél elemek

Födém típusa	Szárazpadló	
Acél födémlemez	Suportsol 56	
A födémlemez vastagsága	0,750	mm
Egy négyzetméterre jutó lemez tömege	8,00	kg/m ²
A födémlemez tömege a teljes épületre	0,883	t

Beton elemek

A födém teljes tömege 52,99 t

7.2.2.6 Elemek szállításának adatai (A modul)

lakohaz.ame | AMECO

Fájl Szerkesztés Megjelenítés Beállítások ?

Projekt Épület Burkolat Padlószint Tető Használat Gépészet Szerkezet Szintek **Szállítás** Eredmények

A szállítás paraméterei

Acél elemek

Az összes szállított acél t

A szállítás hatásai

Beton elemek

Az összes szállított beton t

A helyszínen kevert beton t

A mixerkecsik által megtett út km

Előregyártott beton t

A teherautók által megtett út km


7.2.3 Az AMECO3-al számított eredmények

A következő táblázat a CasaBuna lakóház teljes életciklusára mutatja az összegzett eredményeket minden környezeti hatásra:

Synthesis of results for CasaBuna dwelling

	Module A	Module B	Module C	Module D	Total A to C	Total A to D
GWP (tCO ₂ eq)	42.62	3705.56	2.50	-5.20	3750.68	3745.47
ODP (tCFCeq)	5.40E-07	1.92E-06	1.68E-07	1.04E-07	2.63E-06	2.73E-06
AP (tSO ₂ eq)	1.68E-01	1.48E01	6.82E-03	-1.54E-02	1.50E01	1.50E01
EP (tPO ₄ eq)	1.60E-02	7.56E-01	1.80E-03	-5.05E-04	7.74E-01	7.74E-01
POCP (tEtheneeq)	1.66E-02	1.88E00	1.19E-03	-3.06E-03	1.90E00	1.90E00
ADP-e (tSbeq)	8.55E-05	7.15E-04	1.06E-06	-4.81E-05	8.02E-04	7.54E-04
ADP-ff (GJ NCV)	425.87	230888.89	19.13	-81.51	231333.89	231252.38
RPE (GJ NCV)	304.22	6191.49	3.87	-70.42	6499.58	6429.16
RER (GJ NCV)	81.29	0.00	0.25	1.96	81.53	83.49
RPE-total (GJ NCV)	7.11	6191.49	0.35	0.59	6198.95	6199.54
Non-RPE (GJ NCV)	138.18	38193.48	17.25	-11.15	38348.92	38337.77
Non-RER (GJ NCV)	0.66	192789.01	0.00	0.00	192789.67	192789.67
Non-RPE-total (GJ NCV)	138.85	230982.49	17.25	-11.15	231138.59	231127.44
SM (t)	52.68	0.00	0.00	0.00	52.68	52.68
RSF (GJ NCV)	1.79	1.98	0.00	0.00	3.77	3.77
Non-RSF (GJ NCV)	18.87	20.80	0.00	0.00	39.67	39.67
NFW (1000 m ³)	1281.53	8049.61	139.52	-29.94	9470.66	9440.73
HWD (t)	5.94E-04	0.00E00	0.00E00	-1.17E-05	5.94E-04	5.82E-04
Non-HWD (t)	38.17	8431.51	1.25	-3.07	8470.93	8467.86
RWD (t)	3.11E-03	5.45E00	3.91E-06	-3.93E-04	5.45E00	5.45E00
CR (t)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MR (t)	0.00	0.00	0.00	0.76	0.00	0.76
MER (t)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EE (t)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Az eredmények azt mutatják, hogy a használati fázis a domináns. A GWP impakra fókuszálva a következő ábrán látható, hogy a használati fázis felel az össze GWP impakt több mint 99%-áért az épület életciklusának folyamán: A-D modul.

Global Warming Potential (tCO₂eq)

Module A

Module B

Module C

Module D

Total A to C

Total A to D


Concrete of floors
Steel sheets
Steel reinforcement
Steel beams

Steel columns
Steel studs and bolts
Steel plates
Transport

Envelope
Heating (use phase)
Cooling (use phase)
DHW (use phase)

CasaBuna dwelling		GWP (tCO ₂ eq)
Module A	Concrete of floors	5.80
	Steel sheets	2.26
	Steel reinforcement	0.87
	Steel beams	0.00
	Steel columns	0.00
	Steel studs and bolts	0.00
	Plate Connections	0.00
	Transport	0.23
	Envelope	33.46
	Module A	42.62
Module B	Energy need for space heating	1922.38
	Energy need for space cooling	0.00
	Energy need for DHW production	1783.18
Module B		3705.56
Module C	Concrete of floors	0.77
	Steel sheets	0.01
	Steel reinforcement	0.04
	Steel beams	0.00
	Steel columns	0.00
	Steel studs and bolts	0.00
	Plate Connections	0.00
	Transport	0.00
	Envelope	1.68
	Module C	2.50
Module D	Concrete of floors	-0.01
	Steel sheets	-1.15
	Steel reinforcement	0.00
	Steel beams	0.00
	Steel columns	0.00
	Steel studs and bolts	0.00
	Plate Connections	0.00
	Transport	0.00
	Envelope	-4.04
	Module D	-5.20
Total A to C		3750.68
Total A to D		3745.47

Csak az anyagok előállításának GWP hatásaira összpontosítva (A modul) láthatjuk, hogy a burkolati komponensek az össz impakt 79 %-át adják, olyan komponensek miatt, mint a homlokzat, tető és ablakok.

Global Warming Potential (tCO₂eq)

Az épület energiafogyasztása 15.6 kWh/m²év.

Use phase heating

Energy for space heating					
Heat transfer by transmission					
Walls	Glazing	Ext Floor	Roof	Ground	Total
kWh/year	kWh/year	kWh/year	kWh/year	kWh/year	kWh/year
4845.1	5968.3	0.0	3328.8	3008.7	16882.1
Heat Transfer by ventilation			Heat gains		
Ventilation			Glazed	Opaque	Internal
kWh/year			kWh/year	kWh/year	kWh/year
8963.6			14064.4	783.0	10757.0

Energy need for heating												
Qh,nd	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
kWh	911.2	606.4	435.1	129.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.9	454.8	816.6
kWh/m ²	4.1	2.7	2.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.1	3.7

Energy Breakdowns		
Building totals for heating		
Energy need	3454.2	kWh/year
	15.6	kWh/m ² /year
Delivered energy	3970.4	kWh/year
COP : 0.87	18.0	kWh/m ² /year
Primary	341.5	kgoe/year
fconv : 0.086	1.5	kgoe/m ² /year

7.3 Üzemcsarnok

7.3.1 A tanulmány hatóköre


A tanulmány célja egy ipari épület környezeti értékelése, két szerkezeti változat kiértékelése és a változatok összehasonlítása:

- Melegen hengerelt profilokból álló csuklós bázisú portál váz
- Merev bázisú oszlopok, csuklós gerenda, vasbeton oszlopok és gerendák

Az acélszerkezetes váz számításánál két különböző minőségű acélt veszünk figyelembe.


7.3.2 Az épület leírása

Az üzemcsarnok egy egyszintes épület alapterülete 900m^2 méreteit a következő ábra mutatja:



7.3.3 Szerkezet

A vázszerkezet 15 m fesztávolságú a portálok közötti távolság 6 m. A magassága 5 m a tető lejtése 5° , ahogy a következő ábrán is látható:



A következő táblázatban 3 szerkezeti változatot mutatunk be:

Szerkezeti komponensek	1 változat Acél váz S235	4. változat Acél váz S460	5. változat Beton váz
Gerendák	IPE 450	IPE 330	Előre öntött beton elemek T80
			Betonacél BSt500 202.5 kg/m ³
Oszlopok	Elsődleges: IPE400 Másodlagos: HEA480	Elsődleges: IPE400 Másodlagos: HEA480	Beton rész 0.4x0.4m C30/37
			Betonacél BSt500 108.1 kg/m ³

Az acélszerkezet a következő képen látható.



Az épületek a párizsi klimatikus régióba lettek tervezve.

A padló vasbeton födém a földszinten körbefutó szigeteléssel

A szerkezeti anyagokat a következő táblázat részletezi:

Szerkezeti komponensek	1 változat Acél váz S235	2. változat Acél váz S460	3. változat Beton váz
Gerendák	6.88 t	4.33 t	Beton: 34.19 t
			Betonacél : 2.93 t
Oszlopok	4.17 t	4.17 t	Beton: 30.12 t
			Betonacél : 1.38 t
Szegecssek	/	/	/
Csavarok	43 kg	43 kg	/
Lemezkapcsolatok	336 kg	336 kg	/
Aljzat	Beton: 425.7 kg	Beton: 425.7 kg	Beton: 425.7 kg
	14.4 t	14.4 t	14.4 t

7.3.4 Burkolat komponensei

A homlokzat 80mm-es poliuretán szendvicspanelekből áll, de a homlokzat komponens vastagságát 200mm-re növeljük, hogy hatását vizsgálhassuk.

A sátoertő (5°) 1mm vastag acéllemezekből és 140mm ásványgyapotból áll.

Az ablakok dupla üvegezésűek, alumínium kerettel.

A következő táblázat mutatja az egyes elemek U értékeit.

Falak: PU szendvics panelek		
Vastagság: 80mm	0.33	W/m ² .K
Vastagság: 200mm	0.12	
Tető	0.31	W/m ² .K
Ablakok	2.6	W/m ² .K
Padló	0.44	W/m ² .K

A burkolati elemek belső hőkapacitását a következő táblázat mutatja:

Padló 0.2 m beton	460000	J/m ² K
Közbenső szintek	0	J/m ² K
Belső falak	0	J/m ² K

7.3.5 Épületgépészeti rendszerek


A fűtőrendszer gázüzemű fűtés a beállított fűtési hőmérséklet 20°C. Sem hűtőrendszer sem mechanikus szellőzés, sem HMV rendszer nincs kiépítve az épületben.

7.3.6 Fő hipotézis

Az alapozást jelen tanulmány nem vizsgálja, valamint a belső válaszfalakat és ajtókat sem. A belső burkolatok és a bútorok sem képezik a vizsgálat tárgyát. Csak az integrált hőhidak miatti extra veszteség, amely az épület energiafelhasználását növeli, van belekalkulálva a számításokba.

7.3.7 Bemenő adatok

7.3.7.1 Ipari épület általános bemenő adatai az AMECO3-ban



uzemcsarnok.ame | AMECO

Fájl Szerkesztés Megjelenítés Beállítások ?


Projekt Épület Burkolat Padlószint Tető Használat Gépészet Szerkezet Szintek Szállítás Eredmények

A projekt adatai

Adatok

Projekt neve	KVS3
Épület neve	Üzemcsarnok
Cég	ArcelorMittal
Készítette	
Megjegyzés	

7.3.7.2 Épület méretei (A-C-D modulok)



uzemcsarnok.ame | AMECO

Fájl Szerkesztés Megjelenítés Beállítások ?

Projekt Épület Burkolat Padlószint Tető Használat Gépészet Szerkezet Szintek Szállítás Eredmények

Az épület alapadatainak megadása

Általános paraméterek

Észak - dél homlokzat hossza	60	m
Kelet - nyugat homlokzat hossza	15	m
Emelet magassága	5	m
Közbenső szintek száma	0	
A közbenső szintek területe	0	m²
Az épület teljes területe	900.0	m²
Csak szerkezet	Nem	▼
Épület típusa	Ipari	▼

North
West ★ East
South

Location

Country	France	▼
Location	Paris	▼
Display		

7.3.7.3 Az épületkomponensek bemenő adatai (A-B-C-D modulok)

AMECO

File Edit Display Options ?

Project Building **Envelope** Base Floor Roof Occupancy Systems Structure Floors Transport Results

Definition of the building envelope

Facade

Direction	North	East	South	West	
Facade area	300	75	300	75	m ²
Opening area	14	50	14	50	%

Facade properties

Wall type	Sandwich panel (PUR 80 mm)	
U-value for walls	0,3	W/(m ² .K)
Opening type	Double glazing	
U-value for openings	2,9	W/(m ² .K)
Shading device type	No shading device	
Shutter type	No shutter	

Indus Hall_case study_S235v1.ame | AMECO

File Edit Display Options ?

Project Building Envelope **Base Floor** Roof Occupancy Systems Structure Floors Tra

Definition of the building base floor

Base floor

U-value for the base floor	0.44	W/(m ² .K)
Base floor type	Slab on Ground Floor	
Thickness of concret base floor	0.2	m
Mass of reinforcing steel	14.4	t
Internal heat capacity of ground	74612	J/(m ² .K)
Internal heat capacity of intermediate floor	0	J/(m ² .K)
Internal heat capacity of internal wall	0	J/(m ² .K)

Key
1 floor slab
2 ground
- thickness of external walls

Figure 1 — Schematic diagram of slab-on-ground floor

AMECO

File Edit Display Options ?

Project Building Envelope Base Floor **Roof** Occupancy Systems Structure

Definition of the building roof

Roof

Roof type	Waterproof membrane	
U-value for the roof (flat part)	0,31	W/(m ² .K)

7.3.7.4 Az épület használati fázisának bemenő adatai (B modul)

A használati kapcsolatos adatok

Kényelmi követelmények

A fűtés beállított hőmérséklete	18	°C
A hűtés beállított hőmérséklete	26	°C
Légáram nagysága (fűtő módban)	0,6	ac/h
Légáram nagysága (hűtő módban)	1	ac/h

Az épületgépészeti rendszerek paraméterei

Fűtőrendszer

A fűtőrendszer típusa

Hűtőrendszer

Hűtőrendszer típusa

Szellőzés

Hővisszanyerő rendszer

HMV rendszer

HMV rendszer típusa

7.3.7.5 Az épület általános szerkezeti adatai (A-C-D modulok)

Üzemcsarnok, S235 acél:

Az épület tartószerkezete

Acél elemek

Gerendák (Melegen hengerelt profilok)	6,880	t
Oszlopok (Melegen hengerelt profilok)	4,170	t
Szegecsek	0,0	t
Csavarok	0,043	t
Kötőelemek	0,336	t
A szerkezet teljes tömege	11,43	t

Üzemcsarnok, S460 acél:

uzemcsarnok.ame | AMECO

Fájl Szerkesztés Megjelenítés Beállítások ?

Projekt Épület Burkolat Padlószint Tető Használat Gépészet **Szerkezet** Szintek Szállítás Eredmények

Az épület tartószerkezete

Acél elemek		
Gerendák (Melegen hengerelt profilok)	4,330	t
Oszlopok (Melegen hengerelt profilok)	4,170	t
Szegecssek	0,0	t
Csavarok	0,043	t
Kötőelemek	0,336	t
A szerkezet teljes tömege	8,879	t

7.3.7.6 Épületelemek szállítási adatai (A modul)

AMECO

File Edit Display Options ?

Project Building Envelope Base Floor Roof Occupancy Systems Structure Floors **Transport**

Transport parameters

Steel elements		
Total steel transported	25,61	t
Values for the transport impacts	Average values	

Concrete elements		
Total concrete transported	424,8	t
Concrete produced on site	424,8	t
Distance by mixer trucks	30,0	km
Prefabricated concrete	0,0	t
Distance by regular trucks	0,0	km

7.3.8 Az AMECO3-al számított eredmények

7.3.8.1 S235 acél szerkezeti rendszer

A következő táblázat mutatja a környezeti hatások kiszámított eredményeit, S235 szerkezeti rendszerrel.

Synthesis of results for Industrial hall


	Module A	Module B	Module C	Module D	Total A to C	Total A to D
GWP (tCO ₂ eq)	183.76	9432.38	12.10	-29.28	9628.25	9598.97
ODP (tCF ₂ eq)	1.09E-06	1.55E-06	1.42E-06	7.58E-07	4.06E-06	4.82E-06
AP (tSO ₂ eq)	5.26E-01	3.14E01	5.03E-02	-7.53E-02	3.19E01	3.19E01
EP (tPO ₄ eq)	6.40E-02	1.53E00	1.69E-02	-2.80E-03	1.61E00	1.61E00
POCP (tEtheneeq)	5.92E-02	6.80E00	8.53E-03	-1.51E-02	6.87E00	6.86E00
ADP-e (tSbeq)	1.75E-03	2.30E-03	8.20E-06	-2.54E-04	4.07E-03	3.81E-03
ADP-ff (GJ NCV)	2041.70	978869.63	138.42	-285.35	981049.75	980764.40
RPE (GJ NCV)	1285.91	4687.50	6.33	-264.44	5979.75	5715.31
RER (GJ NCV)	47.75	0.00	0.00	13.72	47.75	61.47
RPE-total (GJ NCV)	68.65	4687.50	2.91	-0.65	4759.06	4758.41
Non-RPE (GJ NCV)	887.83	98391.18	148.73	-22.75	99427.74	99404.99
Non-RER (GJ NCV)	2.43	880547.69	0.00	0.00	880550.12	880550.12
Non-RPE-total (GJ NCV)	890.26	978938.87	148.73	-22.75	979977.86	979955.11
SM (t)	444.40	0.00	0.00	-0.94	444.40	443.46
RSF (GJ NCV)	14.61	6.56	0.00	0.00	21.18	21.18
Non-RSF (GJ NCV)	153.83	69.05	0.00	0.00	222.88	222.88
NFW (1000 m3)	30396.65	6075.63	157.18	-100.49	36629.47	36528.98
HWD (t)	4.53E-03	0.00E00	0.00E00	-9.19E-05	4.53E-03	4.44E-03
Non-HWD (t)	276.33	6464.29	5.42	-4.14	6746.03	6741.89
RWD (t)	2.37E-02	4.04E00	1.65E-05	-8.53E-04	4.06E00	4.06E00
CR (t)	0.00	0.00	0.00	1.11	0.00	1.11
MR (t)	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.33
MER (t)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EE (t)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Az eredményekből látható hogy a B modul a domináns minden impaktnál.

A GWP impakt részletezése minden komponensre beleértve a szállítást is részletesen kifejtésre kerül az alábbiakban:


A B modul felelős a globális GWP impakt 99%-áért (beleértve A-D modulokat is) az S235-ös szerkezeti rendszeren alapuló épületnél, ahogy ez a következő grafikonon is látható:

Global Warming Potential (tCO₂eq)



Module A	Module B	Module C	Module D
Concrete of floors	Steel columns	Envelope	
Steel sheets	Steel studs and bolts	Heating (use phase)	
Steel reinforcement	Steel plates	Cooling (use phase)	
Steel beams	Transport	DHW (use phase)	

Az szerkezeti rendszer és a burkolati komponensek GWP impaktja látható a következő grafikonon:



Látható hogy az A modul, a burkolat anyagai felelősek az összes GWP impakt 56%-áért.

A szerkezet GWP impaktja 78.6 tCO₂-egyenérték, a beton padlózat miatti GWP impakt 47.31 tCO₂-egyenérték, amely 60%-a a szerkezeti rendszer teljes GWP impaktjának.


A D modul mutatja az épület komponenseinek élettartam végi újrahasznosításának előnyét, amely lehet a komponens újrafelhasználása vagy újrahasznosítása.

Components for reuse (t)

*Module A**Module B**Module C**Module D*

	Concrete of floors		Steel columns		Envelope
	Steel sheets		Steel studs and bolts		Heating (use phase)
	Steel reinforcement		Steel plates		Cooling (use phase)
	Steel beams		Transport		DHW (use phase)

Materials for recycling (t)



A fűtési energiafogyasztás 19 kWh/m²év részletezését a következő táblázat mutatja.

Use phase heating


Energy for space heating					
Heat transfer by transmission					
Walls	Glazing	Ext Floor	Roof	Ground	Total
kWh/year	kWh/year	kWh/year	kWh/year	kWh/year	kWh/year
11050.9	28739.9	0.0	17389.8	11212.7	66993.5
Heat Transfer by ventilation			Heat gains		
Ventilation			Glazed	Opaque	Internal
kWh/year			kWh/year	kWh/year	kWh/year
52169.4			42631.5	1661.1	64941.9

Energy need for heating													
Qh,nd	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
kWh	3642.1	3040.8	2279.5	1099.0	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	755.8	2582.3	3540.6	
kWh/m ²	4.0	3.4	2.5	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.9	3.9	

Energy Breakdowns		
Building totals for heating		
Energy need	16948.6	kWh/year
	18.8	kWh/m ² /year
Delivered energy	19481.1	kWh/year
COP : 0.87	21.6	kWh/m ² /year
Primary	1675.4	kgoe/year
fconv : 0.086	1.9	kgoe/m ² /year

7.3.8.2 S460 acél szerkezeti rendszer

Az acél minőségének emelésével az acélszerkezet összsúlya csökkenthető: 6,66 tonna S235 acélnál egészen 4,33 tonnára, amely 2,33 tonna csökkenés az acélszerkezetben. Ami magával hozza az össz GWP csökkenést az A, C és D modulban.



Az acélszerkezet GWP impaktja csökken az acél minőség emelésének következtében, 10,69 t CO₂-ekvivalens, a nettó csökkenés 2,69 tCO₂-egyenérték összehasonlítva a S235-ös acél szerkezettel.

A GWP impakt a burkolati komponensek miatt felelős a teljes A modul impakt 57%-áért, amely hasonló az S235 strukturális rendszer használatával elérhető arányhoz.


7.3.8.3 Beton szerkezeti rendszer

A következő táblázat mutatja a környezeti hatások összegét beton szerkezetű épületnél.

Industrial hall		GWP (tCO ₂ eq)
Module A	Concrete of floors	47.31
	Steel sheets	0.00
	Steel reinforcement	23.26
	Steel beams	0.00
	Steel columns	0.00
	Steel studs and bolts	0.00
	Plate Connections	0.00
	Transport	2.21
	Envelope	102.75
	Module A	182.70
Module B	Energy need for space heating	9432.38
	Energy need for space cooling	0.00
	Energy need for DHW production	0.00
	Module B	9432.38
Module C	Concrete of floors	6.29
	Steel sheets	0.00
	Steel reinforcement	1.18
	Steel beams	0.00
	Steel columns	0.00
	Steel studs and bolts	0.00
	Plate Connections	0.00
	Transport	0.00
	Envelope	4.83
	Module C	13.07
Module D	Concrete of floors	-0.12
	Steel sheets	0.00
	Steel reinforcement	-0.05
	Steel beams	0.00
	Steel columns	0.00
	Steel studs and bolts	0.00
	Plate Connections	0.00
	Transport	0.00
	Envelope	-27.43
	Module D	-27.69
Total A to C		9628.16
Total A to D		9600.47

Láthatjuk, hogy a hatásoknál a használati fázis hatásai ismét dominánsak, valamint megegyeznek az ipari acél szerkezetű épületnél kapott eredményekkel.

A komponensenkénti és modulonkénti GWP impakt részletes ismertetése a következő diagramokon látható.

Global Warming Potential (tCO₂eq)

<i>Module A</i>			<i>Module C</i>			<i>Module D</i>		
	Concrete of floors		Steel columns		Envelope			
	Steel sheets		Steel studs and bolts		Heating (use phase)			
	Steel reinforcement		Steel plates		Cooling (use phase)			
	Steel beams		Transport		DHW (use phase)			

Az A modul GWP impaktja 182,7 t CO₂-egyenérték. A szerkezeti rendszer összes GWP impaktja 79,95 t CO₂- egyenérték, 29 százaléknak felel meg a betonacéloknak köszönhetően.

A betonpadló felelős az összes GWP impakt 26%-áért az A modulban.

A következő grafikon a D modul GWP impaktját mutatja, kiemelve a burkolatban használt újrahasznosítható anyagok előnyét: főleg a könnyűszerkezetű acél elemek használatát a homlokzatban és az acéllemezeket a tetőn.


Global Warming Potential (tCO₂eq)

Module D

Concrete of floors	Steel columns	Envelope
Steel sheets	Steel studs and bolts	Heating (use phase)
Steel reinforcement	Steel plates	Cooling (use phase)
Steel beams	Transport	DHW (use phase)

Az újrahasznosítható anyagok 0,03 tonnát jelentenek, amely az acélépületnél kisebb (0,33 tonna).

Materials for recycling (t)




<i>Module A</i>	<i>Module B</i>	<i>Module C</i>	<i>Module D</i>
Concrete of floors	Steel beams	Wood beams	Heating (use phase)
Steel sheets	Steel columns	Wood columns	Cooling (use phase)
Concrete of structure	Steel studs and bolts	Transport	DHW (use phase)
Steel reinforcement	Steel plates	Envelope	


7.3.8.4 A három szerkezeti rendszer GWP hatásainak összehasonlítása

A következő grafikon mutatja a S460 acél és beton szerkezeti rendszer összes GWP impaktjának összehasonlítását az A, C és D modulban.

A részletes eredmények a következők:

V2 : S460**V3 : beton****Global Warming Potential**

	Module A tCO ₂ eq	Module B tCO ₂ eq	Module C tCO ₂ eq	Module D tCO ₂ eq	Total A to C tCO ₂ eq	Total A to D tCO ₂ eq
Steel total	23.26	0.00	1.18	-0.05	24.44	24.39
Reinforcement	23.26	0.00	1.18	-0.05	24.44	24.39
Concrete total	54.48	0.00	7.06	-0.21	61.54	61.33
Concrete of structure	7.16	0.00	0.77	-0.09	7.93	7.84
Concrete slabs	47.31	0.00	6.29	-0.12	53.61	53.49
Envelope	102.75	0.00	4.83	-27.43	107.58	80.15
Use phase total	0.00	24590.14	0.00	0.00	24590.14	24590.14
Heating	0.00	24590.14	0.00	0.00	24590.14	24590.14
Cooling	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DHW	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transport	2.21	0.00	0.00	0.00	2.21	2.21
Total impact of module	182.70	24590.14	13.07	-27.69	24785.91	24758.22



7.3.9 A szigetelés növelések következtében fellépő környezeti előnyök analízise


Ahogy az előző fejezetekben látható a használati fázis felel az össze GWP impakt több mint 99%-áért az épület életciklusának folyamán.

Az energiafogyasztás, ezen keresztül a környezeti hatások minimálásának érdekében általánosan alkalmazott megoldás a burkolat komponensek hatékonyságának emelése szigeteléssel.

Az AMECO-val ezen megoldások könnyen elemezhetők.

A homlokzati komponensek szigetelésének vastagsága (ebben az esetben szendvicspanelek) 80mm-ről 200mm-re növekszik.


A használati fázis GWP impakt faktora csökken, mintegy nettó 888 tCO₂- egyenértéket takarítunk meg.

Global Warming Potential (tCO₂eq)*Module A**Module B**Module C**Module D*

- | | | |
|---------------------|-----------------------|---------------------|
| Concrete of floors | Steel columns | Envelope |
| Steel sheets | Steel studs and bolts | Heating (use phase) |
| Steel reinforcement | Steel plates | Cooling (use phase) |
| Steel beams | Transport | DHW (use phase) |

Industrial hall		GWP (tCO ₂ eq)
Module A	Concrete of floors	47.31
	Steel sheets	0.00
	Steel reinforcement	17.91
	Steel beams	5.00
	Steel columns	4.81
	Steel studs and bolts	0.05
	Plate Connections	0.83
	Transport	2.09
	Envelope	115.87
	Module A	193.88
Module B	Energy need for space heating	8544.34
	Energy need for space cooling	0.00
	Energy need for DHW production	0.00
	Module B	8544.34
Module C	Concrete of floors	6.29
	Steel sheets	0.00
	Steel reinforcement	0.91
	Steel beams	0.03
	Steel columns	0.03
	Steel studs and bolts	0.00
	Plate Connections	0.00
	Transport	0.00
	Envelope	8.85
	Module C	16.10
Module D	Concrete of floors	-0.12
	Steel sheets	0.00
	Steel reinforcement	-0.04
	Steel beams	-0.49
	Steel columns	-0.47
	Steel studs and bolts	-0.02
	Plate Connections	-0.43
	Transport	0.00
	Envelope	-30.33
	Module D	-31.89
Total A to C		8754.33
Total A to D		8722.44

Az extra szigetelés az A modul GWP impaktját emeli 193,88 t CO₂- egyenértékre, ami 13.12 t CO₂- egyenérték növekedés.


Global Warming Potential (tCO₂eq)

Az energiafelhasználás csökkenésével összehasonlítva ez az érték elenyésző, ez az eredmény rávilágít arra, hogy az épület energiahatékonyság emelése nem elhanyagolható tényező.

8 Hivatkozások

- [1] P-O. MARTIN, AMECO SOFTWARE Technical Manual, report DRV/10-DRC-107/002-A, CTICM, 2010.
- [2] C. THAUVOYE, AMECO 2 SOFTWARE Technical and Software Specifications, report DRV/12-DRC-123/001-A, CTICM, 2012.
- [3] P. SANTOS, Excel sheet calculation, University of Coimbra, 2013
- [4] BIO Intelligence Service, Evaluation de la Qualité Environnementale de Bâtiments Tertiaires – Aspects environnementaux, ArcelorMittal, Juillet 2013

1. melléklet Az ameco globális architektúrája



2. melléklet Nem éghajlati táblázatok

	JAN	FEB	MÁR	ÁPR	MÁJ	JÚN	JÚL	AUG	SZEP	OKT	NOV	DEC
m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hónap hossza	2.6784	2.4192	2.6784	2.5920	2.6784	2.5920	2.6784	2.6784	2.5920	2.6784	2.5920	2.6784
Napok száma	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
Munkanapok	23	20	21	22	23	20	23	22	21	23	21	22

11. táblázat: Hónap hossza [10^6 s], Hónap napjai [napok] és Munkanapok száma [napok] az m hónapban

Épülettípus	Terület 1		Terület 2	
	Címke	Alapértelmezett %	Címke	Alapértelmezett %
LÉ	Lakó terület	40	Egyéb	60
IÉ	Iroda terület	80	Egyéb	20
KÉ	Kereskedelmi terület	60	Egyéb	40
IpÉ	Hall	80	Egyéb	20

12. táblázat: Területek definíciója

Redőny típusa	R_{sh} [m ² .K/W]	Légáteresztő képesség		
		ΔR_{high}	ΔR_{avg}	ΔR_{low}
		[m ² .K/W]		
Nincs redőny	0.00	0.00	0.00	0.00
Külső alumínium redőny (nincs szigetelés)	0.01	0.00	0.12	0.00
Külső átlátszatlan fa zsalu (nincs szigetelés)	0.10	0.00	0.16	0.00
Külső fa redőny (nincs szigetelés)	0.10	0.00	0.16	0.00
Külső műanyag redőny (nincs szigetelés)	0.10	0.00	0.16	0.00
Külső fa relaxa	0.01	0.09	0.00	0.00
Külső fém relaxa	0.01	0.09	0.00	0.00
Külső átlátszatlan redőny	0.01	0.09	0.00	0.00
Külső áttetsző roló	0.01	0.09	0.00	0.00
Belső redőny	0.01	0.00	0.00	0.24
Belső átlátszatlan függöny	0.00	0.00	0.00	0.00
Belső átlátszó függöny	0.00	0.00	0.00	0.00
Belső átlátszatlan fa zsalu	0.10	0.00	0.00	0.31
Habtöltetű műanyag redőny	0.15	0.13	0.19	0.26
Fa redőny 25mm-től 30mm vastagságig	0.20	0.14	0.22	0.30

13. táblázat: R_{sh} , ΔR_{high} , ΔR_{avg} , ΔR_{low} további termikus ellenállások, redőnyök specifikus légáteresztő képességeinél

	$\Delta\theta_{er}$
Sarkvidéki	9
Köztes	11
Trópusi	13

14. táblázat: A levegő és az égbolt átlagos hőmérsékletkülönbsége (ISO 13790)

NyílászáróTípus	gn	U-érték
Dupla üvegezés	0.78	2.9
Dupla üvegezés alacsony emissziójú (1. típus)	0.72	1.7
Dupla üvegezés alacsony emissziójú (2. típus)	0.67	1.4
Dupla üvegezés alacsony emissziójú (3. típus)	0.65	1.2

15. táblázat: Napenergia áteresztés merőleges sugárzásnál, U értékek (forrás EN 15193)

Fal makro komponens	U-érték	km
B2010.20.1a(Kőzetgyapot)	0,296	13391
B2010.20.1b(EPS)	0,296	13391
B2010.20.1c(XPS)	0,296	13391
B2010.20.1d(PUR)	0,296	13391
B2010.20.1e(Parafa)	0,296	13391
B2010.20.2a(Kőzetgyapot)	0,305	62047
B2010.20.2b(EPS)	0,305	62047
B2010.20.2c(XPS)	0,305	62047
B2010.20.2d(PUR)	0,305	62047
B2010.20.2e(Parafa)	0,305	62047
B2010.20.2f(Üveggyapot)	0,305	62047

16. táblázat: Fal típusa

Fűtőrendszer hatékonysága	
Elektromos fűtés	1
Gázüzemű fűtés	0.87
Folyékony tüzelőanyagú fűtés	0.8
Szilárd tüzelőanyagú fűtés	0.6
Split (Fűtés)	4

17. táblázat: Fűtési rendszer hatékonysága

Hűtőrendszer hatékonysága	
Split (Hűtés)	3
Hűtőgép (kompressziós ciklusú)	3
Hűtőgép (abszorpciós ciklusú)	0.8
Nincs hűtés	0.0

18. táblázat: Hűtőrendszer hatékonysága

HMV rendszer hatékonysága	
Elektromos bojler	0.9
Gáz bojler	0.6
Különálló vízmelegítő (kondenzációs)	0.72
Különálló vízmelegítő	0.4
Nincs HMV	0.0

19. táblázat: HMV rendszer hatékonysága

Energia típus	
Elektromos	0.29
Gáz	0.086
Folyékony tüzelőanyag	0.086
Szilárd tüzelőanyag	0.086
Biomassza	0

20. táblázat: Elsődleges energia konverziós faktor a végső energia típusától függően

Árnyékoló típusa	Árnyékoló színe		
	Világos	Köztes	Sötét
Nincs redőny	1.00	1.00	1.00
Külső alumínium redőny (nincs szigetelés)	0.03	0.05	0.06
Külső átlátszatlan fa zsalu (nincs szigetelés)	0.04	0.05	0.07
Külső fa redőny (nincs szigetelés)	0.04	0.07	0.09
Külső műanyag redőny (nincs szigetelés)	0.04	0.07	0.09
Külső fa reluxa	0.08	0.08	0.08
Külső fém reluxa	0.09	0.09	0.09
Külső átlátszatlan redőny	0.04	0.06	0.08
Külső áttetsző roló	0.16	0.18	0.2
Belső redőny	0.47	0.59	0.69
Belső átlátszatlan függöny	0.37	0.46	0.55
Belső átlátszó függöny	0.39	0.48	0.58
Belső átlátszatlan fa zsalu	0.35	0.46	0.58
Külső műanyag redőny szigeteléssel	0.04	0.07	0.09
Fa redőny 25mm-től 30mm vastagságig	0.04	0.05	0.07

21. táblázat: Árnyékolóval ellátott ablak napenergia hőátbocsátási tényezője

	λ	ρc
Agyag vagy iszap	1.5	3000000.00
Homok vagy kavics	2	2000000.00
Homogén kőzet	3.5	2000000.00
Alapértelmezett	2	2000000.00
Felhasználó által definiált	1.5	1700000.00

22. táblázat : A talaj hővezető képessége és hőkapacitása (ISO 13370)

Épület típusa	Éjszakai fűtés	Nappali hűtés
RB	<i>Igen</i>	<i>Igen</i>
OB	<i>Nem</i>	<i>Igen</i>
CB	<i>Nem</i>	<i>Nem</i>
IB	<i>Nem</i>	<i>Nem</i>

23. táblázat: Alapértelmezett értékek az "Éjszakai fűtés" és "Nappali hűtés" módokra

Tető makro komponens	U-érték
Tető komponens 1	1.0
Tető komponens 2	2.0

24. táblázat: Tető makro komponensek

	Fűtési mód						Hűtési mód					
Árnyékoló BE												
Régió	a _{H0}	τ _{H0}	k _{D,cor,H}	K _{cor,ve}	K _{cor,H}	K _{cor,int,H}	a _{C0}	T _{C0}	k _{D,cor,C}	K _{cor,ve,C}	K _{cor,C}	K _{cor,int,C}
Csa	1.00	15.67	1.00	1.00	0.90	0.93	1.20	15.00	1.07	1.00	0.83	0.90
Csb	1.33	15.00	1.00	1.07	0.97	0.93	1.10	15.00	1.03	1.10	0.97	1.00
Cfb	1.33	15.00	0.93	0.83	1.10	1.07	1.30	15.00	1.00	1.00	1.00	1.03
Dfb	1.30	14.67	0.83	0.90	1.25	1.25	1.00	15.00	1.07	1.07	0.97	1.00
Dfc	1.25	14.33	0.83	0.83	1.17	1.50	1.00	15.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Árnyékoló KI												
Régió	a _{H0}	τ _{H0}	k _{D,cor,H}	K _{cor,ve}	K _{cor,H}	K _{cor,int,H}	a _{C0}	T _{C0}	k _{D,cor,C}	K _{cor,ve,C}	K _{cor,C}	K _{cor,int,C}
Csa	0.93	15.00	1.00	1.00	1.03	1.03	1.25	15.00	1.17	1.33	0.83	0.90
Csb	1.13	15.00	1.00	0.97	1.03	1.00	0.93	15.00	1.08	1.17	0.87	0.87
Cfb	1.17	15.00	1.00	0.93	1.00	1.03	1.08	15.00	1.08	1.33	0.90	0.87
Dfb	1.33	15.00	0.93	0.87	1.17	1.10	1.20	15.00	1.00	1.00	0.83	0.90
Dfc	1.50	14.00	0.80	0.80	1.07	1.20	1.00	15.00	1.17	1.17	0.92	0.90

25. táblázat: Éghajlati régiók korrekciós tényezői

			Lakóépületek					
			Terület 1 (Nappali plusz konyha)			Terület 2 (Egyéb légkondicionált területek)		
			Tól	Ig	Nyereség (W/m ²)	Tól	Ig	Nyereség (W/m ²)
Használat	Hétfőtől péntekig	1. periódus	07.00	17.00	8.0	07.00	17.00	1.0
		2. periódus	17.00	23.00	20.0	17.00	23.00	1.0
		3. periódus	23.00	07.00	2.0	23.00	07.00	6.0
	Szombat és vasárnap	1. periódus	07.00	17.00	8.0	07.00	17.00	2.0
		2. periódus	17.00	23.00	20.0	17.00	23.00	4.0
		3. periódus	23.00	07.00	2.0	23.00	07.00	6.0
Megvilágítás	Hétfőtől péntekig	1. periódus	0	0	0	0	0	0
		2. periódus	0	0	0	0	0	0
		3. periódus	0	0	0	0	0	0
	Szombat és vasárnap	1. periódus	0	0	0	0	0	0
		2. periódus	0	0	0	0	0	0
		3. periódus	0	0	0	0	0	0

26. táblázat: Használat és megvilágítási forgatókönyvek lakóházak számára, alapértelmezett értékek

			Irodaépületek					
			Terület 1: Irodai terek			Terület 2: Egyéb szobák, előterek, folyosók		
			Tól	Ig	Nyereség	Tól	Ig	Nyereség
Használat	Hétfőtől péntekig	1. periódus	07.00	17.00	20.0	07.00	17.00	8.0
		2. periódus	17.00	23.00	2.0	17.00	23.00	1.0
		3. periódus	23.00	07.00	2.0	23.00	07.00	1.0
	Szombat és vasárnap	1. periódus	07.00	17.00	2.0	07.00	17.00	1.0
		2. periódus	17.00	23.00	2.0	17.00	23.00	1.0
		3. periódus	23.00	07.00	2.0	23.00	07.00	1.0
Megvilágítás	Hétfőtől péntekig	1. periódus	0	0	0	0	0	0
		2. periódus	0	0	0	0	0	0
		3. periódus	0	0	0	0	0	0
	Szombat és vasárnap	1. periódus	0	0	0	0	0	0
		2. periódus	0	0	0	0	0	0
		3. periódus	0	0	0	0	0	0

27. táblázat: Használat és megvilágítási forgatókönyvek irodaépületek számára, alapértelmezett értékek

			Kereskedelmi épületek					
			Terület 1			Terület 2		
			Tól	Ig	Nyereség	Tól	Ig	Nyereség
Használat	Hétfőtől péntekig	1. periódus	5	17	8	5	17	1
		2. periódus	17	23	20	17	23	1
		3. periódus	23	7	2	23	7	6
	Szombat és vasárnap	1. periódus	5	17	8	5	17	2
		2. periódus	17	23	20	17	23	4
		3. periódus	23	7	2	23	7	6
Megvilágítás	Hétfőtől péntekig	1. periódus	6	9	0	6	9	0
		2. periódus	17	23	6	17	23	6
		3. periódus	23	8	0	23	8	0
	Szombat és vasárnap	1. periódus	6	9	0	6	9	0
		2. periódus	17	23	6	17	23	6
		3. periódus	23	8	0	23	8	0

28. táblázat: Használat és megvilágítási forgatókönyvek kereskedelmi épületek számára, alapértelmezett értékek

			Ipari épületek					
			Terület 1			Terület 2		
			Tól	Ig	Nyereség	Tól	Ig	Nyereség
Használat	Hétfőtől péntekig	1. periódus	7	17	8	7	17	1
		2. periódus	17	23	20	17	23	1
		3. periódus	23	7	2	23	7	6
	Szombat és vasárnap	1. periódus	7	17	8	7	17	2
		2. periódus	17	23	20	17	23	4
		3. periódus	23	7	2	23	7	6
Megvilágítás	Hétfőtől péntekig	1. periódus	8	9	0	8	9	0
		2. periódus	17	23	6	17	23	6
		3. periódus	23	8	0	23	8	0
	Szombat és vasárnap	1. periódus	8	9	0	8	9	0
		2. periódus	17	23	6	17	23	6
		3. periódus	23	8	0	23	8	0

29. táblázat: Használat és megvilágítási forgatókönyvek ipari épületek számára, alapértelmezett értékek

Mezők	mértékegység	Lakó	Iroda	Keresk.	Ipari
Fűtési hőmérséklet	°C	20	20	20	18
Hűtési hőmérséklet	°C	26	26	26	26
Légáram nagysága (fűtés) (a minimális érték, amely jó beltéri levegőminőséget biztosít)	ac/h	0.60	0.60	0.60	0.60
Légáram nagysága (hűtés)	ac/h	1.00	1.00 ^l	1.00 ^l	1.00

30. táblázat: Alapértelmezett értékek beltéri körülményekre

Mezők	Lakó	Iroda	Kereskedelmi	Ipari
Kezdés időpontja	17h00	07h00	09h00	08h00
Befejezés időpontja	23h00	17h00	19h00	17h00
Napok száma egy héten	7	5	6	5

31. táblázat : Fűtési rendszerek alapértelmezett értékei

Fűtés/Hűtés rendszer típusa	Alapértelmezett "Felhasznált energia"
Elektromos	Elektromos
Gáz	Gáz
Folyékony tüzelőanyagú fűtés	Folyékony tüzelőanyag
Szilárd tüzelőanyagú fűtés	Szilárd tüzelőanyag
Split (fűtés)	Elektromos
Split hűtés	Elektromos
Kompressziós hűtő	Elektromos
Abszorpciós hűtő	Elektromos

32. táblázat: Fűtés / hűtés, felhasznált energia alapértelmezett értékek

Mezők	Lakó	Iroda	Kereskedelmi	Ipari
Napok száma / hét	7	5	6	5

33. táblázat: Alapértelmezett értékek "Munkanapok száma a hűtés működtetéséhez"

HMV rendszer típusa	Alapértelmezett érték "Felhasznált energia"
Elektromos bojler	Elektromos
Gáz bojler	Gáz
Különálló kondenzációs vízmelegítő	Gáz
Különálló vízmelegítő	Gáz

34. táblázat: HMV rendszer felhasznált energia, alapértelmezett értékek

3. melléklet Éghajlati táblázatok

Ország : **Portugália**

Szélesség: 40

Klíma: Köztes

GeigerKlíma: Csb

		JAN	FEB	MÁR	ÁPR	MÁJ	JÚN	JÚL	AUG	SZEP	OKT	NOV	DEC
Beeső napsugárzás W/m2	Észak	22.7	33.2	45.1	56.1	69.1	76.9	68.9	57.7	48.1	35.9	27.1	22.0
	Kelet	55.2	67.5	96.0	122.0	125.5	132.3	132.1	122.5	103.7	75.2	49.9	43.9
	Dél	141.5	128.4	151.6	141.7	113.9	112.5	119.7	147.0	153.8	152.5	111.9	111.8
	Nyugat	56.7	66.8	96.4	121.4	126.1	146.8	148.6	144.8	110.6	87.5	48.7	43.0
	Tető	87.8	107.7	170.8	220.7	241.7	277.4	282.7	260.3	197.9	138.4	84.4	69.7
Levegő hőm. [°C]		9.6	11.0	12.7	13.1	15.6	19.0	20.8	21.1	20.6	16.9	12.2	11.2
$f_{H,shut}$ [-]		0.585	0.542	0.484	0.438	0.386	0.375	0.375	0.406	0.471	0.508	0.583	0.590

35. táblázat: Klimatikus adatok, helyszín: **Coimbra**

Ország: **Finnország**

Szélesség: 61

Klíma: Köztes

GeigerKlíma: Dfc

		JAN	FEB	MÁR	ÁPR	MÁJ	JÚN	JÚL	AUG	SZEP	OKT	NOV	DEC
Beeső napsugárzás W/m2	Észak	3	12	27	46	70	82	72	56	36	17	6	2
	Kelet	4	28	48	90	126	140	131	103	59	30	8	4
	Dél	13	85	100	142	159	159	161	138	105	65	22	16
	Nyugat	5	31	54	90	129	139	139	101	59	30	8	4
	Tető	7	34	76	139	211	237	224	166	97	46	12	5
Levegő hőm. [°C]			-6.7	-2.6	3.0	9.3	13.5	16.6	15.2	9.5	4.6	-1.0	-4.2
$f_{H,shut}$ [-]			0.616	0.500	0.376	0.267	0.183	0.226	0.328	0.450	0.565	0.693	0.750

36. táblázat: Klimatikus adatok, helyszín: **Tampere**

Ország: **Románia**

Szélesség: 45

Klíma: Köztes

GeigerKlíma: Cfb

		JAN	FEB	MÁR	ÁPR	MÁJ	JÚN	JÚL	AUG	SZEP	OKT	NOV	DEC
Beeső napsugárzás W/m2	Észak	19	28	43	57	72	80	74	61	47	34	22	16
	Kelet	31	52	81	105	132	146	144	130	95	73	40	26
	Dél	80	112	128	129	129	128	141	152	153	155	95	69
	Nyugat	32	54	74	102	125	138	141	131	98	76	39	28
	Tető	50	84	136	182	235	266	271	234	168	121	62	43
Levegő hőm. [°C]			1.5	5.2	10.7	16.8	19.4	22.1	21.4	16.4	11.6	5.7	1.4
$f_{H,shut}$ [-]			0.546	0.488	0.428	0.366	0.333	0.363	0.388	0.468	0.527	0.583	0.625

37. táblázat: Klimatikus adatok, helyszín: **Timisoara**

Hónap	$f_{sh-with}$			
	Észak [-]	Kelet [-]	Dél [-]	Nyugat [-]
JAN	0.00	0.00	0.00	0.00
FEB	0.00	0.00	0.01	0.00
MÁR	0.00	0.00	0.05	0.03
ÁPR	0.00	0.00	0.09	0.07
MÁJ	0.00	0.01	0.11	0.10
JÚN	0.00	0.02	0.09	0.11
JÚL	0.00	0.02	0.10	0.11
AUG	0.00	0.00	0.09	0.09
SZEP	0.00	0.00	0.08	0.05
OKT	0.00	0.00	0.02	0.00
NOV	0.00	0.00	0.00	0.00
DEC	0.00	0.00	0.00	0.00

38. táblázat: f_{shwith} , árnyékolók használatának súlyozott aránya

(ugyanazok az értékek Coimbra, Tampere és Temesvár városokra)

4. melléklet Makro komponensek hatás paramétereai

A 24 környezeti hatás a **39. táblázat**-ban.

Sorszám	Rövidítés	Megnevezés
1	GWP	Globális Felmelegedési Potenciál
2	ODP	Ózon Lebontó Potenciál
3	AP	Savasítási Potenciál
4	EP	Eutrofizációs Potenciál
5	POCP	Fotokémiai Ózon előállítási Potenciál
6	ADP-e	Anyagok Abiotikus Kimerülési Potenciálja
7	ADP-ff	Fosszilis Tüzelőanyagok Abiotikus Kimerülési Potenciálja
8	RPE	A megújuló elsődleges energiaforrások használata kivéve a nyersanyagként felhasznált megújuló elsődleges energiaforrások
9	RER	A nyersanyagként felhasznált megújuló energiaforrások
10	RPE-total	Összes felhasznált megújuló elsődleges energia (elsődleges energia és nyersanyagként felhasznált elsődleges energiaforrások)
11	Non-RPE	Nem megújuló energiaforrások használata kivéve a nyersanyagként használt nem megújuló energiaforrások
12	Non-RER	A nyersanyagként használt nem megújuló energiaforrások használata
13	Non-RPE-total	Összes felhasznált nem megújuló elsődleges energia (elsődleges energia és nyersanyagként használt elsődleges energia)
14	SM	Másodlagos anyagok használata
15	RSF	Megújuló másodlagos tüzelőanyagok használata
16	Non-RSF	Nem megújuló másodlagos tüzelőanyagok használata
17	NFW	Összes felhasznált édesvíz
18	HWD	Ártalmatlanított veszélyes hulladék
19	Non-HWD	Ártalmatlanított nem veszélyes hulladék
20	RWD	Ártalmatlanított radioaktív hulladék
21	CR	Ártalmatlanított veszélyes hulladék
22	MR	Ártalmatlanított nem veszélyes hulladék
23	MER	Ártalmatlanított radioaktív hulladék
24	EE	Ártalmatlanított veszélyes hulladék

39. táblázat: Környezeti hatások

A fal makro komponensek a következő hatástényezők zérusra vannak beállítva: RPE_total, Non_RPE, Non_RER, NonRPE_total, SM, RSF, Non_RSf, HWD, Non_HWD, RWD, CR, MR, MER, EE.

A nem zero hatástényezők a következők.

Makro komponens	Hatás	GWP	ODP	AP	EP	POCP	ADP_e	ADP_ff	RPE	RER	NFW
B2010.20.1a(kőzetgyapot)	K _{A1A3}	6,50E-02	6,43E-10	2,65E-04	2,41E-05	3,27E-05	3,06E-08	7,09E-01	7,13E-01	1,86E-01	4,53E-02
B2010.20.1a(kőzetgyapot)	K _{A4}	5,86E-05	1,03E-15	2,63E-07	6,05E-08	-8,58E-08	2,19E-12	8,14E-04	8,14E-04	3,19E-05	8,27E-04
B2010.20.1a(kőzetgyapot)	K _{C2}	5,13E-05	8,98E-16	2,28E-07	5,23E-08	-7,40E-08	1,92E-12	7,12E-04	7,12E-04	2,79E-05	7,23E-04
B2010.20.1a(kőzetgyapot)	K _{C4}	4,94E-04	9,24E-14	7,35E-07	1,13E-07	1,91E-07	4,32E-11	1,68E-03	1,68E-03	1,25E-04	2,46E-03
B2010.20.1a(kőzetgyapot)	K _D	-1,73E-02	3,41E-10	-4,81E-05	-1,17E-06	-1,13E-05	-2,10E-07	-3,05E-01	-3,14E-01	9,76E-03	9,10E-03
B2010.20.1b(EPS)	K _{A1A3}	5,18E-02	8,13E-10	1,44E-04	1,03E-05	6,33E-05	2,82E-08	6,75E-01	6,81E-01	1,73E-01	-2,27E-02
B2010.20.1b(EPS)	K _{A4}	5,17E-05	9,05E-16	2,32E-07	5,34E-08	-7,57E-08	1,93E-12	7,18E-04	7,18E-04	2,81E-05	7,29E-04
B2010.20.1b(EPS)	K _{C2}	4,33E-05	7,57E-16	1,92E-07	4,41E-08	-6,24E-08	1,62E-12	6,00E-04	6,00E-04	2,35E-05	6,10E-04
B2010.20.1b(EPS)	K _{C4}	6,79E-03	8,54E-14	8,87E-07	1,50E-07	1,70E-07	5,61E-11	1,84E-03	1,84E-03	1,38E-04	1,39E-02
B2010.20.1b(EPS)	K _D	-2,22E-02	3,41E-10	-7,24E-05	-2,60E-06	-1,27E-05	-2,10E-07	-3,70E-01	-3,78E-01	9,55E-03	2,86E-03
B2010.20.1c(XPS)	K _{A1A3}	5,52E-02	6,41E-10	1,53E-04	1,09E-05	3,16E-05	2,99E-08	7,89E-01	7,93E-01	1,79E-01	4,28E-02
B2010.20.1c(XPS)	K _{A4}	6,00E-05	1,05E-15	2,69E-07	6,20E-08	-8,79E-08	2,24E-12	8,33E-04	8,33E-04	3,27E-05	8,47E-04
B2010.20.1c(XPS)	K _{C2}	4,94E-05	8,65E-16	2,19E-07	5,04E-08	-7,13E-08	1,84E-12	6,85E-04	6,85E-04	2,69E-05	6,97E-04
B2010.20.1c(XPS)	K _{C4}	1,07E-02	1,04E-13	1,16E-06	2,01E-07	2,06E-07	7,46E-11	2,36E-03	2,36E-03	1,78E-04	2,14E-02
B2010.20.1c(XPS)	K _D	-2,52E-02	3,41E-10	-8,70E-05	-3,46E-06	-1,36E-05	-2,10E-07	-4,08E-01	-4,17E-01	9,42E-03	-8,93E-04
B2010.20.1d(PUR)	K _{A1A3}	6,70E-02	6,44E-10	1,66E-04	1,43E-05	2,81E-05	8,52E-08	9,22E-01	9,25E-01	1,92E-01	1,27E-01
B2010.20.1d(PUR)	K _{A4}	6,00E-05	1,05E-15	2,69E-07	6,20E-08	-8,79E-08	2,24E-12	8,33E-04	8,33E-04	3,27E-05	8,47E-04
B2010.20.1d(PUR)	K _{C2}	4,94E-05	8,65E-16	2,19E-07	5,04E-08	-7,13E-08	1,84E-12	6,85E-04	6,85E-04	2,69E-05	6,97E-04
B2010.20.1d(PUR)	K _{C4}	7,11E-03	1,30E-13	3,30E-06	7,68E-07	3,15E-07	7,64E-11	3,02E-03	3,02E-03	1,89E-04	1,75E-02
B2010.20.1d(PUR)	K _D	-2,22E-02	3,41E-10	-7,23E-05	-2,60E-06	-1,27E-05	-2,10E-07	-3,70E-01	-3,78E-01	9,55E-03	2,86E-03
B2010.20.1e(Parafa)	K _{A1A3}	5,39E-02	6,40E-10	1,60E-04	1,55E-05	2,50E-05	2,72E-08	5,78E-01	5,82E-01	3,90E-01	6,91E-02
B2010.20.1e(Parafa)	K _{A4}	9,34E-05	1,64E-15	4,19E-07	9,64E-08	-1,37E-07	3,49E-12	1,30E-03	1,30E-03	5,08E-05	1,32E-03
B2010.20.1e(Parafa)	K _{C2}	4,28E-05	7,49E-16	1,90E-07	4,37E-08	-6,17E-08	1,60E-12	5,94E-04	5,94E-04	2,33E-05	6,03E-04
B2010.20.1e(Parafa)	K _{C4}	3,98E-04	7,44E-14	5,92E-07	9,07E-08	1,54E-07	3,48E-11	1,36E-03	1,36E-03	1,01E-04	1,98E-03
B2010.20.1e(Parafa)	K _D	-1,73E-02	3,41E-10	-4,81E-05	-1,17E-06	-1,13E-05	-2,10E-07	-3,05E-01	-3,14E-01	9,76E-03	9,10E-03

Macro-component	Impact	GWP	ODP	AP	EP	POCP	ADP_e	ADP_ff	RPE	RER	NFW
B2010.20.2a(kőzetgyapot)	K _{A1A3}	8,12E-02	3,62E-12	1,33E-04	1,58E-05	1,21E-05	4,00E-09	6,11E-01	6,11E-01	1,02E-01	1,56E-01
B2010.20.2a(kőzetgyapot)	K _{A4}	3,67E-04	6,43E-15	1,65E-06	3,79E-07	-5,37E-07	1,37E-11	5,10E-03	5,10E-03	2,00E-04	5,18E-03
B2010.20.2a(kőzetgyapot)	K _{C2}	3,21E-04	5,62E-15	1,43E-06	3,28E-07	-4,64E-07	1,20E-11	4,46E-03	4,46E-03	1,75E-04	4,53E-03
B2010.20.2a(kőzetgyapot)	K _{C4}	1,78E-02	3,32E-12	2,64E-05	4,04E-06	6,86E-06	1,55E-09	6,05E-02	6,05E-02	4,50E-03	8,83E-02
B2010.20.2a(kőzetgyapot)	K _D	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
B2010.20.2b(EPS)	K _{A1A3}	7,46E-02	8,86E-11	7,23E-05	8,96E-06	2,74E-05	2,81E-09	5,94E-01	5,96E-01	9,56E-02	1,22E-01
B2010.20.2b(EPS)	K _{A4}	3,58E-04	6,27E-15	1,61E-06	3,70E-07	-5,24E-07	1,34E-11	4,97E-03	4,97E-03	1,95E-04	5,05E-03
B2010.20.2b(EPS)	K _{C2}	3,13E-04	5,48E-15	1,39E-06	3,20E-07	-4,52E-07	1,17E-11	4,35E-03	4,35E-03	1,70E-04	4,42E-03
B2010.20.2b(EPS)	K _{C4}	2,09E-02	3,31E-12	2,65E-05	4,06E-06	6,85E-06	1,56E-09	6,06E-02	6,06E-02	4,50E-03	9,40E-02
B2010.20.2b(EPS)	K _D	-2,46E-03	-4,97E-14	-1,22E-05	-7,17E-07	-7,02E-07	-4,49E-11	-3,21E-02	-3,21E-02	-1,06E-04	-3,12E-03
B2010.20.2c(XPS)	K _{A1A3}	7,63E-02	3,00E-12	7,67E-05	9,23E-06	1,15E-05	3,64E-09	6,51E-01	6,51E-01	9,88E-02	1,55E-01
B2010.20.2c(XPS)	K _{A4}	3,59E-04	6,29E-15	1,61E-06	3,71E-07	-5,25E-07	1,34E-11	4,98E-03	4,98E-03	1,95E-04	5,06E-03
B2010.20.2c(XPS)	K _{C2}	3,14E-04	5,50E-15	1,39E-06	3,20E-07	-4,53E-07	1,17E-11	4,36E-03	4,36E-03	1,71E-04	4,43E-03
B2010.20.2c(XPS)	K _{C4}	2,29E-02	3,32E-12	2,66E-05	4,09E-06	6,87E-06	1,57E-09	6,08E-02	6,08E-02	4,52E-03	9,78E-02
B2010.20.2c(XPS)	K _D	-3,94E-03	-7,96E-14	-1,95E-05	-1,15E-06	-1,12E-06	-7,18E-11	-5,14E-02	-5,14E-02	-1,70E-04	-5,00E-03
B2010.20.2d(PUR)	K _{A1A3}	8,22E-02	4,11E-12	8,33E-05	1,09E-05	9,80E-06	3,13E-08	7,17E-01	7,17E-01	1,05E-01	1,97E-01
B2010.20.2d(PUR)	K _{A4}	3,59E-04	6,29E-15	1,61E-06	3,71E-07	-5,25E-07	1,34E-11	4,98E-03	4,98E-03	1,95E-04	5,06E-03
B2010.20.2d(PUR)	K _{C2}	3,14E-04	5,50E-15	1,39E-06	3,20E-07	-4,53E-07	1,17E-11	4,36E-03	4,36E-03	1,71E-04	4,43E-03
B2010.20.2d(PUR)	K _{C4}	2,11E-02	3,34E-12	2,77E-05	4,37E-06	6,92E-06	1,57E-09	6,12E-02	6,12E-02	4,53E-03	9,58E-02
B2010.20.2d(PUR)	K _D	-2,46E-03	-4,99E-14	-1,21E-05	-7,15E-07	-7,02E-07	-4,52E-11	-3,22E-02	-3,22E-02	-1,07E-04	-3,12E-03
B2010.20.2e(Parafa)	K _{A1A3}	7,57E-02	2,30E-12	8,06E-05	1,16E-05	8,25E-06	2,27E-09	5,46E-01	5,46E-01	2,04E-01	1,68E-01
B2010.20.2e(Parafa)	K _{A4}	3,62E-04	6,35E-15	1,63E-06	3,74E-07	-5,30E-07	1,35E-11	5,03E-03	5,03E-03	1,97E-04	5,11E-03
B2010.20.2e(Parafa)	K _{C2}	3,17E-04	5,55E-15	1,41E-06	3,23E-07	-4,57E-07	1,18E-11	4,40E-03	4,40E-03	1,72E-04	4,47E-03
B2010.20.2e(Parafa)	K _{C4}	1,77E-02	3,31E-12	2,63E-05	4,03E-06	6,84E-06	1,55E-09	6,03E-02	6,03E-02	4,48E-03	8,80E-02
B2010.20.2e(Parafa)	K _D	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

Macro-component	Impact	GWP	ODP	AP	EP	POCP	ADP_e	ADP_ff	RPE	RER	NFW
B2010.20.2f(üveggyapot)	k_{A1A3}	7,81E-02	3,81E-12	9,80E-05	1,33E-05	8,60E-06	6,07E-07	6,13E-01	6,13E-01	1,05E-01	1,68E-01
B2010.20.2f(üveggyapot)	k_{A4}	3,61E-04	6,32E-15	1,62E-06	3,73E-07	-5,28E-07	1,35E-11	5,01E-03	5,01E-03	1,96E-04	5,09E-03
B2010.20.2f(üveggyapot)	k_{C2}	3,16E-04	5,53E-15	1,40E-06	3,22E-07	-4,56E-07	1,18E-11	4,38E-03	4,38E-03	1,72E-04	4,45E-03
B2010.20.2f(üveggyapot)	k_{C4}	1,77E-02	3,31E-12	2,63E-05	4,03E-06	6,83E-06	1,55E-09	6,03E-02	6,03E-02	4,48E-03	8,80E-02
B2010.20.2f(üveggyapot)	k_D	5,96E-04	-7,23E-12	3,71E-07	1,04E-06	1,78E-07	1,03E-12	1,80E-04	1,85E-04	-7,20E-05	-1,53E-03

A nyílászáró makro komponensre a hatésegységűthetők minden nyílászáró típusra megegyeznek. Továbbá a hatésegységűthetők zérusok a szállításra az A modulban (k_{A4}), az ártalmatlanításra a C modulban (k_{C4}) és az előnyökre a D modulban (k_D).

A nem zéró impaktok a nyílászáró makro komponensekre a következők.

impakt	GWP	ODP	AP	EP	POCP	ADP_e	ADP_ff	RPE	RER	RPE_total	Non_RPE	Non_RER
k_{A1A3}	1,39E-01	2,11E-12	5,98E-04	1,09E-04	5,02E-05	8,85E-07	1,64E+00	6,72E-02	0,00E+00	6,72E-02	1,71E+00	1,53E-02
k_{C2}	3,52E-04	4,82E-15	2,24E-06	3,07E-07	2,10E-07	1,33E-10	4,63E-03	3,99E-04	0,00E+00	3,99E-04	4,84E-03	0,00E+00

impakt	NonRPE_total	SM	RSF	Non_RSf	NFW	HWD	Non_HWD	RWD	CR	MR	MER	EE
k_{A1A3}	1,73E+00	0,00E+00	2,14E-05	1,97E-04	6,22E-04	0,00E+00	2,25E-01	3,36E-05	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
k_{C2}	4,84E-03	0,00E+00	8,67E-06	1,87E-05	2,64E-06	0,00E+00	2,68E-02	8,47E-08	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00